

TEM

On | Off and everything in between



2022

MODUL



MODUL
LINE



MODUL
SOFT



MODUL
PURE

38

LOGIQ



146

ekonomik



176

fontana



214



TEM

On | Off and everything in between



Ne jemi prodhuesi kryesor i çelësave dhe i prizave në rajon. Për gjysmë shekulli, u kemi ofruar përdoruesve tanë një përvojë pozitive dhe të lehtë, instalim dhe përdorim të thjeshtë të produkteve, një gamë të gjerë ngjyrash dhe materialesh, të cilat bindin edhe më personat më kërkues.

We are the leading manufacturer of switches and sockets in the region. For half a century, we have been providing our users a positive and easy experience, simple installation and use of products, a wide range of colours and materials, which convince even the most demanding.

TEM

Mirë se vini në familjen MODUL

Welcome to the MODUL family

Jepini ambientit tuaj një ndjesi personale dhe tregoni stilin tuaj me çelësat dhe prizat e familjes MODUL.

Give your ambience a personal touch and show off your style with switches and sockets from MODUL family.

zbulojmë ide të reja

discovering new insights



MODUL

LINE



MODUL

SOFT



MODUL

PURE

1

2

MODUL

LINE



MODUL

SOFT



MODUL

PURE




metal

xham

dru


3

4



MODUL

LINE



Linjat e drejta dhe të lëmuara krijojnë një dizajn klasik.

Straight, smooth lines create a timeless design.







MODUL

LINE

PW	IW	ES	AT	SB
				
e bardhë polare	e bardhë fildishi	e argjendë elox	antracit	e zezë soft touch
<i>polar white</i>	<i>ivory white</i>	<i>elox silver</i>	<i>anthracite</i>	<i>soft touch black</i>




PW e bardhë polare
polar white




IW e bardhë fildishi
ivory white




SW e bardhë guri
stone white




SG e artë ranore
sand gold




ES e argjendtë elox
elox silver



TI titan
titanium



IB blu impulse
impulse blue



AT antracit
anthracite




NB e zezë nate
night black



SB e zezë soft touch
soft touch black

MODUL

SOFT



Format e rrumbullakëta dhe pjesët bashkuese të lëmuara sjellin butësi në shtëpinë tuaj.

Rounded shapes and soft transitions bring softness into your home.





MODUL

SOFT

PW



e bardhë
polare

polar white

IW



e bardhë
fildishi

ivory white

ES



e argjendë
elox

elox silver

AT



antracit


anthracite

SB




e zezë soft
touch

*soft touch
black*




PW e bardhë polare
polar white



IW e bardhë fildishi
ivory white




ES e argjendtë elox
elox silver



SG e artë ranore
sand gold



WW titan
walnut



TI titan
titanium



WE venge
wenge



AT antracit
anthracite




NB e zezë nate
night black



SB e zezë soft touch
soft touch black

MODUL

PURE



Detajet përfaqësojnë plotësimin e të gjithë ambientit tuaj. Lëreni natyrën të pasurojë hapësirën tuaj me kapakë mbulues dekorativë prej druri, xhami dhe metali.

The details represent the completeness of the entire ambience. Let the nature enrich your space with decorative cover plates made of wood, glass and metal.





MODUL

PURE

PW	IW	ES	AT	SB
				
e bardhë polare <i>polar white</i>	e bardhë fildishi <i>ivory white</i>	e argjendë elox <i>elox silver</i>	antracit <i>anthracite</i>	e zezë soft touch <i>soft touch black</i>

xham
glass




GW e bardhë akulli
ice white

metal
metal




MH çelik i farkëtuar
hammered steel


dru
wood



WM panjë
maple




GG e gjelbër akulli
ice green



MS argjend satin
satin silver



WB bambu
bamboo




GB blu akulli
ice blue



MN nikel satin
satin nickel



WW arrë
walnut



GY gri akulli
ice grey



ME hekur i gdhendur
etched iron



WE venge
wenge

MODUL

PURE






XHAM - i lehtë dhe i sofistikuar.
Lëreni freskinë të fryjë si fllad nëpër të gjithë shtëpinë
tuaj.

*GLASS - light and sophisticated.
Let freshness breeze through your home.*





xham
glass



MODUL

PURE





METAL - i ftohtë, por fisnik.
Përvetësojeni këtë material të dëlirë dhe
tërhiqni vëmendjen e të tjerëve lehtësisht.

*METAL - cold, yet noble.
Embrace this pristine material and
effortlessly catch attention.*





metal
metal



MODUL

PURE





DRURI - i gjithanshëm, por gjithsesi unik.
Pranoni ngrohtësinë e natyrës.


*WOOD - versatile, yet unique.
Give way to nature's warmth.*





dru
wood





MODUL

- LINE
- SOFT
- PURE



+



+



2M



2 x 2M



3 x 2M




4 x 2M



5 x 2M






MODUL

-  LINE
-  SOFT
-  PURE




2 x 7M



Elementet e funksionit futen lehtë brenda kornizës së montimit. Zgjidhja me “futje dhe nxjerrje në çast” që kemi zhvilluar për ju do t’ju reduktojë kohën e instalimit. Kontaktet e lidhjes arrihen lehtë nga pjesa e përparme.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame.

The “klik-in, klik-out” solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.



Modul është i përshtatshëm për të gjitha llojet e mureve dhe mund të përdoret në mure me konstruksione tradicionale, boshe ose betoni. Instalohet me lehtësi dhe ju jep mundësinë të kombinoni kutitë drejtkëndore ose të rrumbullakëta në distancat e duhura. Materialet e përdorura janë në pajtim me standardet më të larta.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.



tullë / brick




mur bosh / hollow wall



beton / concrete

Modul ofron mundësi të shumta edhe me kutitë drejtkëndore. Mund t'i kombinoni horizontalisht ose vertikalisht, individualisht ose në grupe. Korniza metalike e montimit siguron qëndrueshmëri të shkëlqyer edhe me përdorim të shpeshtë dhe është e përshtatshme për çdo kapak mbulues dekorativ.

The Modul enables a many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.





□ PW e bardhë polare
polar white



■ SB e zezë soft touch
soft touch black



■ AT antracit
anthracite



□ ES e argjendtë elox
elox silver



□ IW e bardhë fildishi
ivory white



SIMBOLET SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
					OFF	ON					AC				
40	41	42	43	44	45	46	47	48							




Lidhje e sigurt edhe kur
përdoren madhësi të ndryshme telash.
*Reliable connection even when
different size of wires are used.*



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse
sigurie që garantojnë mbrojtjen e kontakteve nën
tension.

*All the sockets are equipped with a safety
shutters assuring the protection to live contacts.*



IEC
40.000
çelësat


Jetëgjatësi e çelësave dhe përputhje me standardet ndërkombëtare.

Long-life of switches and adequacy to the international standards.

16 AX
kontaktet

Çelësi është shumë i sigurt përmes kontakteve të përçinave prej argjendi.

The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.





BIOPASS - çelës me gjurmë gishti

BIOPASS - fingerprint switch

Shkyçje pa çelës.

Keyless unlocking.



MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Qendër multimediale që do ju lejon të lidhni një numër të shumtë komponentësh në një vend.

Multimedia center that allows you to connect a multiple number of components in one place.



TOUCH - reostat universal

TOUCH - universal dimmer

Takim-stakim dhe ulje e ndriçimit të llambave të ndryshme

Switching and dimming of different lamps



KRIJONI TUAJIN

CREATE YOUR OWN

Kur porositni sasi të mëdha, kapakët mbulues dhe elementet e funksionit mund të bëhen në ngjyrën e dëshiruar.

When ordering large quantities, cover plates and function elements can be made in the colour of your choice.




BËJENI UNIKE

MAKE IT UNIQUE

Zgjidhni një ngjyrë ndriçimi dhe shtoni grafikën e dëshiruar që i përshtatet atmosferës së dhomës suaj.

Choose a illumination colour and add desired graphic to suit the ambience of your room.





Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
SM10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input type="checkbox"/> NT neutral neutral	01
SM11	BUTON MESHTYRJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	<input type="checkbox"/> IN treguesi indicator	02
SM12	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite		03
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white		


ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M



SM10



- çelës pa buton
 - 16 A X 250 V~, Iloji SM10
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
 - 16AX 250V~, type SM10
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




BUTON ME SHTYRJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M



SM11



- buton me shtypje pa buton
 - 16 A 250 V~, Iloji SM11
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M**
- push button without button
 - 16A 250V~, type SM11
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS ME 1 DREJTIM 20 A 250 V~ 1M



SM12




- çelës pa buton
 - 20 A 250 V~, Iloji SM12
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M**
- switch without button
 - 20A 250V~, type SM12
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M



SM20




- çelës pa buton
 - 16 A X 250 V~, Iloji SM20
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - vetëm në kombinim me butonin TM15
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
 - 16AX 250V~, type SM20
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²
 - only in combination with button TM15



S W I T C H E S S M



SM40




MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M


- çelës pa buton
- 16 A X 250 V~, lloji SM40
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M

- switch without button
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



SM41




MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M


- buton me shtypje pa buton
- 16 A 250 V~, lloji SM41
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M

- push button without button
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



SM60




ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M


- çelës pa buton
- 16 A X 250 V~, lloji SM60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- switch without button
- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



SM61




BUTON ME SHTYPJË ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M

- buton me shtypje pa buton
- 16 A 250 V~, lloji SM61
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M


- push button without button
- 16A 250V~, type SM61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



* lidhjet elektronike / electronics



SM70




ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M



- çelës pa buton
- 16 A X 250 V~, lloji SM70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- switch without button
- 16AX 250V~, type SM70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





□ PW e bardhë polare
polar white



■ SB e zezë soft touch
soft touch black



■ AT antracit
anthracite



□ ES e argjendtë elox
elox silver



□ IW e bardhë fildishi
ivory white

ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M



- SM10PW
- SM10SB
- SM10AT
- SM10ES
- SM10IW

- 16 A X 250 V~, Iloji SM10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M __ IN



- SM10PWIN
- SM10SBIN
- SM10ATIN
- SM10ESIN
- SM10IWIN

- IN tregues
- 16 A X 250 V~, Iloji SM10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M __ IN
- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M



- SM11PW
- SM11SB
- SM11AT
- SM11ES
- SM11IW

- 16 A 250 V~, Iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M __ IN 01



- SM11PWIN01
- SM11SBIN01
- SM11ATIN01
- SM11ESIN01
- SM11IWIN01

- IN 01 zile treguese
- 16 A 250 V~, Iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 01
- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



S W I T C H E S S M

BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M __ IN 02



- SM11PWIN02
- SM11SBIN02
- SM11ATIN02
- SM11ESIN02
- SM11IWIN02

- IN 02 dritë treguese
- 16 A 250 V~, lloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 02

- IN 02 indicator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M __ NT 03



- SM20PWNT03
- SM20SBNT03
- SM20ATNT03
- SM20ESNT03
- SM20IWNT03

- NT 03 neutral 0-1
- 16 A X 250 V~, lloji SM20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ NT 03

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M __ IN



- SM20PWIN
- SM20SBIN
- SM20ATIN
- SM20ESIN
- SM20IWIN

- IN tregues
- 16 A X 250 V~, lloji SM20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M __ NT 10



- SM40PWNT10
- SM40SBNT10
- SM40ATNT10
- SM40ESNT10
- SM40IWNT10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16 A X 250 V~, lloji SM40
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



MBYLLËSE BUTONI ME SHYTPJE 1-0-2 16 A 250 V~ 1M __ NT 10



- SM41PWNT10
- SM41SBNT10
- SM41ATNT10
- SM41ESNT10
- SM41IWNT10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16 A 250 V~, lloji SM41
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M



- SM60PW
- SM60SB
- SM60AT
- SM60ES
- SM60IW

- 16 A X 250 V~, lloji SM60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



BUTON ME SHYTPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M



- SM61PW
- SM61SB
- SM61AT
- SM61ES
- SM61IW

- 16 A 250 V~, Iloji SM61
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



BUTON ME SHYTPJE ME 2 DREJTIME ME KORDON 16 A 250 V~ 1M __ CD



- SM62PWCD
- SM62SBCD
- SM62ATCD
- SM62ESCD
- SM62IWCD

- CD treguesi+kordoni
- gjatësia e kordonit 1.5 m
- 16 A 250 V~, Iloji SM62
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M __ CD

- CD indicator+cord
- cord lenght 1.5m
- 16A 250V~, type SM62
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²



ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M



- SM70PW
- SM70SB
- SM70AT
- SM70ES
- SM70IW


- 16 A X 250 V~, Iloji SM70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button




1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



B U T T O N S T M

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
TM11	BUTON BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input type="checkbox"/> NT neutral neutral	01
TM12	BUTON BUTTON	2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	<input type="checkbox"/> IN treguesi indicator	02
TM21	FALSO BLANK	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite		03
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		03
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white		

BUTON 1M



- TM11PW
- TM11SB
- TM11AT
- TM11ES
- TM11IW

- buton i ndërrueshëm 1M
- në përputhje me EN 60669-1

BUTON 1M

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



TREGUES BUTONI 1M



- TM11PWIN
- TM11SBIN
- TM11ATIN
- TM11ESIN
- TM11IWIN


- buton i ndërrueshëm 1M
- në përputhje me EN 60669-1

BUTON 1M INDICATOR

- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



BUTON 2M



- TM12PW
- TM12SB
- TM12AT
- TM12ES
- TM12IW


- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
- për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje
nga madhësia 1M në madhësinë 2M
- në përputhje me EN 60669-1

BUTON 2M

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button
from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



TREGUES BUTONI 2M



- TM12PWIN
- TM12SBIN
- TM12ATIN
- TM12ESIN
- TM12IWIN


- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
- për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje
nga madhësia 1M në madhësinë 2M
- në përputhje me EN 60669-1

BUTON 2M INDICATOR

- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button
from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



BUTON 2M ME KAPAK ME MBISHKRIM




- TM13PWIL
- TM13SBIL
- TM13ATIL
- TM13ESIL
- TM13IWIL

- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
 - për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M
 - në përputhje me EN 60669-1

BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE
 - replaceable button 2M with button carrier
 - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
 - in accordance with EN 60669-1



BUTON 1M 2 POLAR




- TM15PW
- TM15SB
- TM15AT
- TM15ES
- TM15IW

- buton i ndërrueshëm 1M
 - vetëm në kombinim me mekanizmin SM20
 - në përputhje me EN 60669-1

BUTTON 1M 2POLE
 - replaceable button 1M
 - only in combination with mechanism SM20
 - in accordance with EN 60669-1



FALSO 1M




- TM21PW
- TM21SB
- TM21AT
- TM21ES
- TM21IW

- modul falso për të mbushur hapësirat boshe
 - në përputhje me EN 60669-1

BLANK 1M
 - blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1



FALSO 2M




- TM22PW
- TM22SB
- TM22AT
- TM22ES
- TM22IW

- modul falso për të mbushur hapësirat boshe
 - në përputhje me EN 60669-1

BLANK 2M
 - blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1



DALJE PËR KABLO 1M




- TM31PW
- TM31SB
- TM31AT
- TM31ES
- TM31IW

- dalje për kablo
 - në përputhje me EN-60669-1

CABLE OUTLET 1M
 - outlet for cable
 - in accordance with EN-60669-1



1M = 22,5 x 45
 2M = 45 x 45



TM11
TM15


TM12
TM13

TM21

TM22

TM31

BUTTONS T M



PRINTIM ME LAZER MBI BUTONA

- printim me lazer i çdo lloj grafike në vendet e shënuara
- simbole standarde nga stoku, të tjerat sipas kërkesës

LASER PRINT ON BUTTONS


- laser print of any graphics on marked locations
- standard symbols from stock, other on request

1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I




SIMBOLET


SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
					OFF	ON					AC				
40	41	42	43	44	45	46	47	48							

SIMBOLET STANDARDE

STANDARD SYMBOLS





Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
IA10	LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20	LLAMBË LED LED LAMP	230V~ AC/DC 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21	LLAMBË LED LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
⋮	⋮	⋮	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
⋮	⋮	⋮	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W



IA10OR

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim konstant të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LLAMBË LED 230 V AC/DC 0,40 W



IA20WH

IA20GR

IA20RD

IA20BL

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim konstant të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LLAMBË LED 24V AC/DC 0,20W



IA21WH

IA21RD

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim konstant të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LLAMBË LED 12V AC/DC 0,10W



IA22WH


IA22RD

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim konstant të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

QARK RC 250 V~




IA50

- qark RC për të eliminuar ndërhyrjet në funksionim të llambave LED
- lidhje paralele me më shumë qarqe RC dhe llamba janë të mundshme
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~

RC CIRCUIT 250V~


- RC circuit to eliminate disturbances in the operation of LED lamps
- parallel connections of more RC circuits with lamps are possible
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~



Treguesi /
Indication


* Ndrëimi /
Illumination

Ndrëim konstant /
Constant illumination



* lidhjet nuk janë të përshtatshme për llambat që kursajnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45






lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour																		
VM10	PRIZË SCHUKO+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~	2M	<table border="0"> <tr> <td> PW e bardhë polare polar white</td> <td> PT e bardhë+transparente white+transparent</td> <td> PP e bardhë+e bardhë white+white</td> </tr> </table>	PW e bardhë polare polar white	PT e bardhë+transparente white+transparent	PP e bardhë+e bardhë white+white															
PW e bardhë polare polar white	PT e bardhë+transparente white+transparent	PP e bardhë+e bardhë white+white																				
VM11	PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~	2M	<table border="0"> <tr> <td> SB e zezë soft touch soft touch black</td> <td> BT e zezë+transparente black+transparent</td> <td> BB e zezë+e zezë soft touch black+black</td> </tr> </table>	SB e zezë soft touch soft touch black	BT e zezë+transparente black+transparent	BB e zezë+e zezë soft touch black+black															
SB e zezë soft touch soft touch black	BT e zezë+transparente black+transparent	BB e zezë+e zezë soft touch black+black																				
VM20	PRIZË EURO+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~	1M	<table border="0"> <tr> <td> AT antracit anthracite</td> <td> AT antracit+transparente anthracite+transparent</td> <td> AA antracit+antracit anthracite+anthracite</td> </tr> <tr> <td> ES e argjendë elox elox silver</td> <td> ST e argjendë+transparente silver+transparent</td> <td> SS e argjendë+e argjendë silver+silver</td> </tr> <tr> <td> IW e bardhë fildishi ivory white</td> <td> IT e fildishtë+transparente ivory+transparent</td> <td> II e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory</td> </tr> <tr> <td> RD e kuqe red</td> <td> RT e kuqe+transparente red+transparent</td> <td> RR e kuqe+e kuqe red+red</td> </tr> <tr> <td> GR e gjelbër green</td> <td> GT e gjelbër+transparente green+transparent</td> <td> GG e gjelbër+e gjelbër green+green</td> </tr> <tr> <td> OR portokalli orange</td> <td> OT portokalli+transparente orange+transparent</td> <td> OO portokalli+portokalli orange+orange</td> </tr> </table>	AT antracit anthracite	AT antracit+transparente anthracite+transparent	AA antracit+antracit anthracite+anthracite	ES e argjendë elox elox silver	ST e argjendë+transparente silver+transparent	SS e argjendë+e argjendë silver+silver	IW e bardhë fildishi ivory white	IT e fildishtë+transparente ivory+transparent	II e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory	RD e kuqe red	RT e kuqe+transparente red+transparent	RR e kuqe+e kuqe red+red	GR e gjelbër green	GT e gjelbër+transparente green+transparent	GG e gjelbër+e gjelbër green+green	OR portokalli orange	OT portokalli+transparente orange+transparent	OO portokalli+portokalli orange+orange
AT antracit anthracite	AT antracit+transparente anthracite+transparent	AA antracit+antracit anthracite+anthracite																				
ES e argjendë elox elox silver	ST e argjendë+transparente silver+transparent	SS e argjendë+e argjendë silver+silver																				
IW e bardhë fildishi ivory white	IT e fildishtë+transparente ivory+transparent	II e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory																				
RD e kuqe red	RT e kuqe+transparente red+transparent	RR e kuqe+e kuqe red+red																				
GR e gjelbër green	GT e gjelbër+transparente green+transparent	GG e gjelbër+e gjelbër green+green																				
OR portokalli orange	OT portokalli+transparente orange+transparent	OO portokalli+portokalli orange+orange																				



PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M



- VM10PW
- VM10SB
- VM10AT
- VM10ES
- VM10IW


- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, lloji VM10
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M



- VM10RD
- VM10GR
- VM10OR

- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, lloji VM10
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M



- VM11PT
- VM11BT
- VM11AT
- VM11ST
- VM11IT
- VM11PP

- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VM11
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

S O C K E T S V M



- VM20PW
- VM20SB
- VM20AT
- VM20ES
- VM20IW

PRIZË EURO+KS 2P 10A 250 V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250 V~, lloji VM20
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM40PW
- VM40SB
- VM40AT
- VM40ES
- VM40IW


PRIZË FRANCEZE+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VM40
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM40RD
- VM40GR
- VM40OR

PRIZË FRANCEZE+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VM40
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM41PT
- VM41BT
- VM41AT
- VM41PP
- VM41ST
- VM41IT

PRIZË FRANCEZE+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VM41
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+KS+COVER

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VM41
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM30PW
- VM30SB
- VM30AT
- VM30ES
- VM30IW


PRIZË ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V~ 1M

- 2P+E Italiane P17/11
- 16 A 250 V~, lloji VM30
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM30
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM31PW
- VM31SB
- VM31AT
- VM31ES
- VM31IW

PRIZË SCHUKO/ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M


- 2P+E Schuko/Italiane P17/11
- 16 A 250 V~, lloji VM31
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko/Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM31
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO/ITALIANE P30+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M



- VM32PW
- VM32SB
- VM32AT
- VM32ES
- VM32IW

- 2P+E Schuko/Italiane P30
- 16 A 250 V~, Iloji VM32
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/Italian P30
- 16A 250V~, type VM32
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË ITALIANE P11+KS 2P+E 10A 250 V~ 1M



- VM33PW
- VM33SB
- VM33AT
- VM33ES
- VM33IW

- 2P+E Italiane P11
- 10A 250 V~, Iloji VM33
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P11
- 10A 250V~, type VM33
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË EURO/AMERIKANE+KS 2P 16A 250 V~ 1M



- VM21PW
- VM21SB
- VM21AT
- VM21ES
- VM21IW


- 2P Euro/Amerikane
- 16 A 250 V~, Iloji VM21
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara
- vetëm për vendet jashtë BE-së



SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P Euro/American
- 16A 250V~, type VM21
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts
- only for countries not members of EU

PRIZË BRITANIKE BS 1363-2+KS 2P+E 13 A 250 V~ 2M



- VM52PW
- VM52SB
- VM52AT
- VM52ES
- VM52IW

- 2P+E Britanike BS 1363-2
- 13 A 250 V~, Iloji VM52
- në përputhje me BS 1363-2
- kontaktet e vidave 1,5-4 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 1363-2
- 13A 250V~, type VM52
- in accordance with BS 1363-2
- screw contacts 1.5-4 mm²
- shuttered live contacts

PRIZA MULTISTANDARDE+KS 2P+E 13A 250V~ 2M



- VM55PW
- VM55SB
- VM55AT
- VM55ES
- VM55IW

- kontakte spinash 1,5-2,5 mm²
- mbrojtje e integruar nga kontakti

SOCKET MULTI-STANDARD+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- plug-in contacts 1.5-2.5 mm²
- built-in contact protection



MBROJTËS NGA MBIRRYMA MPE MINI 275 V/50 Hz




VM80

- lidhje paralele me prizën e parë në radhë
- mbrojtje e klasit III
- U_c=275 V ac, U_{oc}/I_{sc}=6 kV/3 kA, U_p<800 V
- në përputhje me IEC 61643-1
- telat 1,5 mm², IP20
- sinjalistik gjatë shkëputjes




SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz

- parallel connection with the first socket in the row
- protection class III
- U_c=275Vac, U_{oc}/I_{sc}=6kV/3kA, U_p<800V
- in accordance with IEC 61643-1
- wires 1.5mm², IP20
- sound signal at breakdown






S O C K E T S V M

PËRSHTATJE E PRIZAVE DHE SPINAVE
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

PRIZA / SOCKET									
LLOJI I SPINËS / PLUG STYLE	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21	VM55
Gjermane / German 	•				•	•			•
Franceze / French 	•				•	•	•		•
Italiane / Italian S11 			•	•	•	•			•
Italiane / Italian S17 			•		•				•
Euro 	•	•	•		•	•	•	•	•

PËRSHTATJE E PRIZAVE DHE SPINAVE
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

PRIZA / SOCKET			
LLOJI I SPINËS / PLUG STYLE	VM21	VM52	VM55
Amerikane / American 	•		•
Britanike / British BS 1363-2 		•	•





lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
KM10	PRIZË TV BAZË SOCKET TV BASIC	0dB	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
KM11	PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR SOCKET TV END-LINE	1dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black
KM12	PRIZË TV KALUESE SOCKET TV TROUGHPASS	10dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white

PRIZË TV BAZË 0dB 1M




- KM10PW
- KM10SB
- KM10AT
- KM10ES
- KM10IW

- TV bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
SOCKET TV BASIC 0dB 1M
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË TV BAZË 0dB 2M



- KM20PW
- KM20SB
- KM20AT
- KM20ES
- KM20IW

- TV bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
SOCKET TV BASIC 0dB 2M
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M



- KM11PW
- KM11SB
- KM11AT
- KM11ES
- KM11IW




- TV me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi < 1 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave
SOCKET TV END-LINE 1dB 1M
- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË TV KALUESE 10dB 1M



- KM12PW
- KM12SB
- KM12AT
- KM12ES
- KM12IW



- TV kaluese
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi < 10 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave
SOCKET TV TROUGHPASS 10dB 1M
- TV troughpass
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 10 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË SAT BAZË 0dB 1M



- KM15PW
- KM15SB
- KM15AT
- KM15ES
- KM15IW


- SAT bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde

SOCKET SAT BASIC 0dB 1M

- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË SAT BAZË 0dB 2M



- KM24PW
- KM24SB
- KM24AT
- KM24ES
- KM24IW

- SAT bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde

SOCKET SAT BASIC 0dB 2M

- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË SAT ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M



- KM16PW
- KM16SB
- KM16AT
- KM16ES
- KM16IW



- SAT me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktim < 0dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M

- SAT end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË R BAZË 0dB 1M



- KM19PW
- KM19SB
- KM19AT
- KM19ES
- KM19IW


- R bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde

SOCKET R BASIC 0dB 1M

- R basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË R BAZË 0dB 2M



- KM29PW
- KM29SB
- KM29AT
- KM29ES
- KM29IW


- R bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde

SOCKET R BASIC 0dB 2M


- R basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË SAT-TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 2M



- KM25PW
- KM25SB
- KM25AT
- KM25ES
- KM25IW



- SAT-TV me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktim < 0dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 2M

- SAT-TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts




SHEMBUJ TË LIDHJEVE BAZË
BASIC CONNECTION SAMPLES

lidhje individuale
stand alone connection




KM10
KM20
KM11
KM15
KM24
KM16
KM19
KM29
KM25

lidhje yll
star connection



KM10
KM20
KM11
KM15
KM24
KM16
KM19
KM29
KM25

lidhje kaluese
throughpass connection



PRIZË AUDIO 2xRCA 1M



- KM22PW
- KM22SB
- KM22AT
- KM22ES
- KM22IW

- audio 2x RCA
- lidhje me ngjitje e kablos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO 2xRCA 1M

- audio 2x RCA
- soldering connection of cable at the back side



PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 1M



- KM23PW
- KM23SB
- KM23AT
- KM23ES
- KM23IW

- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4mm ose pirun
- lidhje me ngjitje e kablos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 2M



- KM26PW
- KM26SB
- KM26AT
- KM26ES
- KM26IW


- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4mm ose pirun
- lidhje me ngjitje e kablos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45



PRIZË TEL LT RJ11 6/4 1M



- KM30PW
- KM30SB
- KM30AT
- KM30ES
- KM30IW


- vidë TEL LT
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7
- kontaktet e vidave

SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT screw
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7
- screw contacts



PRIZË TEL BT SEC 6/6 1M



- KM31PW
- KM31SB
- KM31AT
- KM31ES
- KM31IW


- TEL BT Britanike standarde
- SEC dytësore 6/6
- në përputhje me BS 6312
- kontaktet e vidave

SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M

- TEL BT British standard
- SEC secondary 6/6
- in accordance with BS 6312
- screw contacts



PRIZË TEL KS RJ11 6/4 1M



- KM36PW
- KM36SB
- KM36AT
- KM36ES
- KM36IW


- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8 1M



- KM37PW
- KM37SB
- KM37AT
- KM37ES
- KM37IW


- standard fiksues trapez KS
- CAT5e, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1M

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PËRSHTATËS KS 1M



- KM35PW
- KM35SB
- KM35AT
- KM35ES
- KM35IW

- standard fiksues trapez KS
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



PËRSHTATËS KS ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M



- KM38PW
- KM38SB
- KM38AT
- KM38ES
- KM38IW


- standard fiksues trapez KS me mbrojtje nga pluhuri
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M

- KS keystone fixing standard with dust protection
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



PRIZË CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M



- KM39PW
- KM39SB
- KM39AT
- KM39ES
- KM39IW


- standard fiksues trapez KS
- CAT6 UTP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801

SOCKET CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M

- KS keystone fixing standard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



PËRSHTATËS KS UNIVERSAL 1M



- KM50PW
- KM50SB
- KM50AT
- KM50ES
- KM50IW

- standard fiksues trapez KS
- i përshtatshëm për HDMI, USB
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS UNIVERSAL 1M

- KS keystone fixing standard
- suitable for HDMI, USB
- communication module not included



PËRSHTATËS PD 1M



- KM40PW
- KM40SB
- KM40AT
- KM40ES
- KM40IW

- standard fiksues PD Panduit Mini-COM
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER PD 1M

- PD Panduit Mini-COM fixing standard
- communication module not included



PËRSHTATËS PD ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M



- KM43PW
- KM43SB
- KM43AT
- KM43ES
- KM43IW


- standard fiksues PD Panduit Mini-COM me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M

- PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection
- communication module not included



PËRSHTATËS R&M 1M



- KM46PW
- KM46SB
- KM46AT
- KM46ES
- KM46IW


- standard fiksues R&M
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M 1M

- R&M fixing standard
- communication module not included



PËRSHTATËS R&M CAT6A 1M



- KM52PW
- KM52SB
- KM52AT
- KM52ES
- KM52IW

- fiksues R&M për CAT6A
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M CAT6A 1M

- R&M fixing for CAT6A
- communication module not included





- KM47PW
- KM47SB
- KM47AT
- KM47ES
- KM47IW

PËRSHTATËS R&M ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M

- standard fiksues R&M me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing standard with dust protection
- communication module not included



- KM53PW
- KM53SB
- KM53AT
- KM53ES
- KM53IW

PËRSHTATËS R&M CAT6A ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M

- fiksues R&M për CAT6A me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing for CAT6A with dust protection
- communication module not included



PËRSHTATËS LK 1M



- KM45PW
- KM45SB
- KM45AT
- KM45ES
- KM45IW

- standard fiksues LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine fixing standard
- communication module not included



PËRSHTATËS NEXANS/SCHRACK 2M




KA26

- përshtatës fiksues për Nexans LANmark dhe LANmark në Schrack velikosti 45x45 mm
- modul Schrack 45x45 mm
- e përshtatshme për Schrack llojin HSEMD02W2F
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

- fixing adapter for Nexans LANmark and Schrack module 45x45mm
- suitable for Nexans type N423.540N
- suitable for Schrack type HSEMD02W2F
- communication module not included



PËRSHTATËS AT&T SYSTIMAX ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M



- KM48PW
- KM48SB
- KM48AT
- KM48ES
- KM48IW

- standard fiksues AT&T Systimax me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M

- AT&T Systimax fixing standard with dust protection
- communication module not included



PRIZË USB LLOJI A 1M



- KM51PW
- KM51SB
- KM51AT
- KM51ES
- KM51IW


- prizë USB 2.0 lloji A
- kontaktet e vidave, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- lidhjet elektrike:
KUNJJI 1 – VCC (+5V, teli i kuq)
KUNJJI 2 – Të dhëna - (teli i bardhë)
KUNJJI 3 – Të dhëna + (teli i gjelbër)
KUNJJI 4 – GND - tokëzimi (teli i zi)
S – mbrojtja
- në përputhje me direktivën 2011/95/EU (RoHS2)

SOCKET USB TYPE A 1M


- USB 2.0 socket type A
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- wiring:
PIN 1 – VCC (+5V, red wire)
PIN 2 – Data - (white wire)
PIN 3 – Data + (green wire)
PIN 4 – GND - ground (black wire)
S – shield
- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)




1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45




KM30




KM31




KM35
KM38
KM48




KM36
KM37
KM39




KM40
KM43



KM45



KM46
KM47
KM50
KM52
KM53



KM51



KA10

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
KA10	KONEKTORI KS CAT3 CONNECTOR KS CAT3	RJ11 6/4
KA11	KONEKTORI KS CAT5e CONNECTOR KS CAT5e	RJ45 8/8
KA12	KONEKTORI KS CAT5eS CONNECTOR KS CAT5eS	RJ45 8/8
⋮	⋮	⋮



KA10

KONEKTORI KS CAT3 RJ11 6/4

- standard fiksues trapez KS
- CAT3, RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- CAT3, RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



KA11

KONEKTORI KS CAT5e RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT5e, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



KA12

KONEKTORI KS CAT5eS RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT5eS, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT5eS, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



KA15

KONEKTORI KS CAT6 SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT6 UTP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA16

KONEKTORI KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT6S STP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA17

KONEKTORI KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT6a STP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6a STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA18

KONEKTORI SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- stil slim
- CAT6S STP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801
- i përshtatshëm edhe për përshtatës dysh KE46

CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- slim style
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801
- suitable also for KE46 double adapter



KA27

KONEKTORI KS HDMI

- standard fiksues trapez KS
- vetëm në kombinim me përshtatësin KM50
- HDMI/HDMI

CONNECTOR KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



KA28

KABLOJA KS HDMI

- standard fiksues trapez KS
- vetëm në kombinim me përshtatësin KM50
- HDMI/HDMI

CABLE KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



EM31



PW



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	
EM12	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input type="checkbox"/> BL blu blue
EM23	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DIMMER INBOX	R (250 W), (RC,RL 200VA)	/	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	<input type="checkbox"/> GR e gjelbër green
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	<input type="checkbox"/> OR portokalli orange
.	.	.	.	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	<input type="checkbox"/> RG e kuqe/e gjelbër red/green

REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME RL 300W 1M



- EM12PW
- EM12SB
- EM12AT
- EM12ES
- EM12IW

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 300 W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostati të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një reostati
- nuk ka siguresë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- treguesi i integruar LED i nivelit të ndriçimit



DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V ~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse - external fuse must be used
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²
- integrated LED indication of dimming level

REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 60W 1M



- EM13PW
- EM13SB
- EM13AT
- EM13ES
- EM13IW

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesat: LED, 0 - 60W (maks. 6 llamba LED me ulje ndriçimi)
- GLS, 0 - 60 W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostati të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një dimeri
- nuk ka siguresë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përputhje me EN-2-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²



DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 60W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads: LED, 0 - 60W (max. 6 dimmable LED lamps)
- GLS, 0 - 60W
- supply voltage 230V ~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse - external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²



- EM14PW
- EM14SB
- EM14AT
- EM14ES
- EM14IW

REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 180W 1M

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesat:
 - LED, 0 – 180 W (maks. 20 llamba LED me ulje ndriçimi)
 - GLS, 0 – 180 W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësjive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostatit të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një dimeri
- nuk ka siguresë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përputhje me EN-2-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²



DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads:
 - LED, 0 – 180W (max. 20 dimmable LED lamps)
 - GLS, 0 – 180W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²



- EM15PW
- EM15SB
- EM15AT
- EM15ES
- EM15IW

REOSTAT RROTULLUES R 250W 1M

- kontroll rrotullues pa çelës
- ngarkesa R, 40W - 250W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- nuk është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- Treguesi LED



DIMMER ROTATIVE R 250W 1M

- rotation control without switch
- load R, 40W - 250W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- LED indication



- EM16PW
- EM16SB
- EM16AT
- EM16ES
- EM16IW

1-10 V ÇELËSI RROTULLUES ME DY DREJTIME I REOSTATIT

- tensioni nominal i punës: 10 V DC
- tensioni minimal i punës: 0,7 VDC
- diapazoni i errësimit: 0,7 - 100% (në varësi të furnizimit me energji dhe të ngarkesës)
- rënia minimale e rrymës: 0,1 mA
- rënia maksimale e rrymës: 120 mA
- konsumi maksimal: 0,35 W
- mbrojtja nga mbitensioni: 15,8 V DC deri në 250 mA (jo e zëvendësueshme)
- rryma maksimale e impulsit: 3 A DC
- lloji i ngarkesës: 0-10 V, 1-10 V dhe PWM
- lloji i çelësit: mekanik: me shtypje për ndezje/fikje
- kablo nul: nuk nevojitet
- tensioni nominal i funksionimit: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- rryma maksimale e menjëhershme: 10 A
- rryma maksimale e punës: 8 A
- ngarkesa maksimale (në 230 VAC): 1800 VA (1800 x pf = maksimumi W)
- rezistenca e izolimit: > 100 MΩ në 250 VAC
- mbrojtja nga mbitensionet dhe mbrojtja nga qarku i shkurtër: 10 A, 350 V AC (jo e zëvendësueshme)
- këndi i rrotullimit: 270 ° ± 5 °
- temperatura e punës: -5 deri në 40 °C
- temperatura e ruajtjes: -30 deri në 80 °C
- temperatura maksimale e strehimit: 65 °C
- lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- EMC dhe imuniteti: CISPR 15 (2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1: 2017, IEC 60669-2-1: 2015



1-10 V DIMMER ROTARY TOGGLE

- nominal operating voltage: 10 VDC
- minimum operating voltage: 0.7 VDC
- dimming range: 0.7% – 100% (depending on power supply and loads)
- minimum sink current: 0.1 mA
- maximum sink current: 120 mA
- maximum consumption: 0.35 W
- surge protection: 15.8 VDC up to 250 mA (not replaceable)
- maximum pulse current: 3 ADC
- load types: 0-10 V, 1-10 V and PWM
- switch type: mechanical: push on/off
- zero cable: not required
- nominal operating voltage: 100–240 VAC, 50–60 Hz
- maximum instantaneous current: 10 A
- maximum operating current: 8 A
- maximum load (at 230 VAC): 1800 VA (1800 x pf = max. W)
- isolation resistance: > 100 MΩ at 250 VAC
- surge protection and Short-circuit protection: 10 A, 350 VAC (not replaceable)
- rotation angle: 270° ± 5°
- operating temperature: -5 to 40°C
- storing temperature: -30 to 80°C
- maximum housing temperature: 65°C
- maximum humidity: 90% (no condensation)
- EMC & immunity: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015



EM23

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- RLC me ngarkesë 15-250 W ose 15-200 VA
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- janë të mundura disa kombinime të butonave me shtypje
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- memorizim i intensitetit të dritës
- funksion ndezje/ndalim i butë
- »leading edge«
- në përputhje me EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- kontaktet e vidave me tela 2,5 mm²

DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- inbox, controlled by external push button
- load RLC 15-250W or 15-200 VA
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start/stop function
- »leading edge«
- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm²



EM18

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI LED 250 W

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- për anën e përparme ose fundore
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- janë të mundura disa kombinime të butonave me shtypje
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përjashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butë
- kontrolli i intensitetit minimal
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1

DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1



EM19


REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DC LED 96 W

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- për përdorim me drajverë për LED me tension konstant dhe disa drajverë për LED me rrymë konstante, 9-48 V DC, maks. 96 W (edhe për shiritat LED)
- jo për përdorim me ngarkesa me induksion
- janë të mundura kombinime të disa butonave me shtypje dhe disa reostateve
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përjashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butë
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm


DIMMER INBOX DC LED 96W

- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage


EM15 (40÷250W)







EM12 (40÷300W)





EM13 (0÷60W), EM14 (0÷180W),
EM23 (15÷250W, 15÷200VA),
EM18 (2÷250VA (3=10÷250VA), 2÷250W)





- 1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene / halogen lamp
- 3 - transformator klasik / classical transformer
- 4 - transformator elektronik me dimer / dimmable electronic transformer
- 5 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp





EM23





EM13, EM14



EM18



EM19






KUJDES!

Nëse lidhen më shumë reostatë në një kuti, reduktori fuqinë e përbashkët me 10% për secilin reostat.

ATTENTION!

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.





- EM25PW
- EM25SB
- EM25AT
- EM25ES
- EM25IW

TOUCH EM25 është një reostat elektronik ndriçimi i kontrolluar me mikroprocesor. Ai shërben si çelës dhe reostat për llambat me ulje ndriçimi dhe disa llamba pa ulje ndriçimi. Mikroprocesori i integruar identifikon automatikisht llojin e llambës dhe rregullon regjimin e funksionimit. Ai memorizon nivelin e uljes së ndriçimit pas fikjes falë funksionit të integruar të memorizimit. Funksioni i ndezjes së butë zgjat jetëgjatësinë e llambës. Në buton ndriçimi i integruar elegant LED mundëson ngjyra të ndryshme dhe nivele intensiteti. Ndonjëherë mund të lidheni me deri në 5 çelësa kontrolli shtesë EM26 ("slave") në EM 25.

TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. In button integrated elegant LED illumination enables many different colors and intensity levels. Optionally one can connect up to 5 additional control tasters EM26 (>slave<).

ÇELËS / REOSTAT UNIVERSAL RLC 0-300W 2M


- reostat universal elektronik për NDEZJE/FIKJE dhe ulje ndriçimi të të gjitha llambave me ulje ndriçimi (klasike, halogjene, LED, CFL, ...) dhe disa llambave pa ulje ndriçimi
- zbulim automatik i llojit të llambës dhe rregullimit të regjimit të funksionimit
- reduktim i konsumit të energjisë
- funksioni i ndezjes së butë zgjat jetëgjatësinë e llambave
- kontrolluar me mikro çelësa të integruar
- funksioni i memorizimit i përfshirë – memorizon ndriçimin në ndezje
- mund të lidhen deri në pesë (5) njësi kontrolli shtesë EM26
- nuk është e mundur lidhja me çelës me 2 drejtime
- qark i shkurtër i integruar, mbrojtje nga mbingarkesa dhe mbinxehja
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- ndriçim elegant LED, ngjyra dhe ndriçim i rregullueshëm
- është e mundur zëvendësimi i çelësit klasik në lidhjen me dy tela (1)
- funksionimi i plotë arrihet në lidhjen me tre tela (2)
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontaktet e vidave 1,5mm² (forca maks. e shtrëngimit 0,4 Nm)



SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M


- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some non-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by build-in micro switches
- memory function included – memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- build-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V ~ 50Hz
- elegant LED illumination, adjustable colour and brightness
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection⁽¹⁾
- full functionality is achieved at three-wire connection⁽²⁾
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)

(1) lidhje me dy tela
two-wire connection



- lidhja me dy tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

(2) lidhje me tre tela
three-wire connection



- lidhja me tre tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi dhe disa pa ulje ndriçimi dhe llambave CFL
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

	1	2	5	6	7
Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	40 VA
Max.	300 W	300 W	300 VA	100 VA	100 VA
	(F)	(F)	(F)		

- 1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp
2 - llambë halogjene / halogen lamp
4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer
5 - transformator klasik / classical transformer

	1	2	4	6	7	8	9
Min.	0 W	0 W	0 VA				
Max.	300 W	300 W	120 VA				
	(F)	(F)	(F)			(F)	(F)

- 6 - llambë CLF me ulje ndriçimi me kursim energjie / dimmable energy saving CFL lamp
7 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp
8 - llambë CLF pa ulje ndriçimi me kursim energjie / non-dimmable energy saving CFL lamp
9 - llambë LED pa ulje ndriçimi / non-dimmable LED lamp

shënime / remarks

- (F) filtër EM27
- rekomandohet të përdoret filtri EM27 /
it is recommended to use filter EM27
- të gjitha llambat e kontrolluara duhet të jenë të njëjta /
all controlled lamps must be the same
- tabela e ngarkesave është e vlefshme për llambat me faktor fuqie PF>0.5 /
table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5

ndezje/fikje dhe ulje e ndriçimit të llambës /
on / off swithcing and dimming of lamp



ndezje/fikje
shtypje e
shkurtër
on / off
short press




ngritje e
ndriçimit
shtypje e gjatë
dimming up
long press




ulje e ndriçimit
shtypje e gjatë
dimming down
long press

përzgjedhja e ngjyrave LED dhe rregullimi i nivelit të intensitetit /
LED colour selection and intensity level adjustment



llamba e fikur
shtypje e shkurtër
lamp off
short press



shtypje njëkohësisht ~3 sek.
drita LED e integruar pulson
3 herë
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3
times



përzgjedhje e ngjyrave
shtypje e shkurtër
colour selection
short press



ngritje e integruar e ndriçimit
LED
shtypje e gjatë
integrated LED dimming up
long press




ulje e integruar e ndriçimit LED
shtypje e gjatë
integrated LED dimming
down
long press




ruajtja e cilësimeve - shtypje e shkurtër e
njëkohshme
drita LED e integruar pulson 3 herë
settings saving - simultaneous short
press
integrated LED blinks 3 times


*funksion "RESET"/
"RESET" function



llamba e fikur
shtypje e shkurtër
lamp off
short press







shtypje njëkohësisht ~3 sek.
drita LED e integruar pulson
3 herë
simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3
times




ri-shtypje njëkohësisht ~5 sek.
drita LED e integruar pulson
5 herë
re-simultaneous press ~5s
integrated LED blinks 5
times

- * - rekomandohet në instalimin e reostatit dhe ndërrimin e llambës
- e detyrueshme kur përdoren llamba pa ulje ndriçimi
- funksioni "RESET" nuk është i mundur kur përdoret lidhje me dy tela
- i mundur vetëm në EM25
- it is recommended at dimmer installation and lamp replacement
- mandatory when using non-dimmable lamps
- "RESET" function is not possible when using two-wire connection
- only possible on EM25

masat paraprake të instalimit /
installation precautions



mos e shtypni butonin gjatë montimit /
do not push on button during mounting



- EM26PW
- EM26SB
- EM26AT
- EM26ES
- EM26IW

NJËSI KONTROLLI ME BUTON ME SHTYPJE 2M


- e lidhur me reostatin universal EM25 lejon kontrollimin e llambave me të njëjtin funksionim (deri) si EM25
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontaktet e vidave 1,5 mm² (maks. e shtërngimit 0,4 Nm)



PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows controlling of lamps with same functionality as EM25
- supply voltage 230V ~ 50Hz
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)


(1) lidhje me dy tela
two-wire connection



- lidhja me dy tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi
- në një lidhje me dy tela secila njësi shtesë kontrolli rrit ngarkesën minimale me 25 W

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit increases the minimum load by 25W

(2) lidhje me tre tela
three-wire connection



- lidhja me tre tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi dhe disa pa ulje ndriçimi dhe llambave CFL


- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps




EM27

FILTRI I FREKUENCËS

- filtri i frekuencës për EM25
 - imazhi është simbolik
- FREQUENCY FILTER**
- frequency filter for EM25
 - image is symbolic



SET ÇELËS / REOSTAT UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20



□ EM25PPOL20


- seti përfshin reostatin EM25, komizën e montimit 2M dhe kapakun mbulues LINE 2M PW
- për detaje teknike shikoni EM25

SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame 2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45



EM25
EM26

ÇELËS IR 5A 230V~ 1M



- EM31PW
- EM31SB
- EM31AT
- EM31ES
- EM31IW


- çelës IR me infra të kuqe
- tensioni i furnizimit: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- preja e tërthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

ÇELËS IR 5 A 230 V~ 2M



- EM32PW
- EM32SB
- EM32AT
- EM32ES
- EM32IW



- çelës IR me infra të kuqe
- tensioni i furnizimit: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- preja e tërthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~ 2M


- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

gama e zbulimit /
detection range



E L E C T R O N I C S E M

koha dhe rregullimi për muzgun /
time and twilight adjustment



	1	2	3	4	5	6	7	8
Min.	1 W	1 W		1 VA	1 W	1 W	1 VA	1 VA
Max.	800 W	800 W	5A	6x20 VA	6x36 W	4x36 W (20μF)	6x23 VA	6x20 VA

1 - llambë inkandeshente /
incandescent lamp

2 - llambë halogjene /
halogen lamp

3 - element ngrohjeje me rezistencë /
resistive heating element

4 - transformator elektrik /
electronic transformer


5 - llambë neoni fluoreshente (versioni 1) /
fluorescent tube (version 1)

6 - llambë neoni fluoreshente (versioni 2) /
fluorescent tube (version 2)


7 - llambë CLF me kursim energjie /
energy saving CFL lamp

8 - llambë LED /
LED lamp

kujdes /
attention



1M = 22,5 x 45



TERMOSTAT BAZË 6 A 230 V ~ 2M



- EM37PW
- EM37SB
- EM37AT
- EM37ES
- EM37IW

- termostat elektronik, bazë
- regjimi i funksionimit: ngrohje/ftohje/fikje
- tensioni i furnizimit: 230 V AC, 50 Hz
- dalja: 6(2) A, 230 V AC, çelësi i relesë
- gama e rregullimit: +10 °C deri +30 °C
- histereza: ±0,5 °C, ED = 20 min
- mbrojtja kundër ngrirjes (regjimi i ngrohjes): +6 °C
- mbrojtja nga mbinxehja (regjimi i ftohjes): +32 °C
- funksioni ECO për uljen e temperaturës me 3 °C për 6 orë në regjimin e ngrohjes dhe rritjen e temperaturës me 3 °C për 6 orë në regjimin e ftohjes
- funksioni përshtatës ECO, automatikisht çdo ditë në të njëjtën orë ul temperaturën me 3 °C për 6 orë në regjimin e ngrohjes dhe e rrit temperaturën me 3 °C për 6 orë në regjimin e ftohjes
- opsioni për të aktivizuar regjimin e funksionimit ECO me aktivizim të jashtëm përmes një hyrjeje të veçantë
- treguesi LED i funksionimit
- i papërshatshëm për ngrohje elektrike nga dyshemeja
- kontaktet e vidave maks. 2,5 mm²
- në përputhje me Direktivën LV, Direktivën EMC, standardet EN60730-1 dhe EN60730-2-9
- për funksionim të saktë, rekomandojmë instalimin e një kutie të pavarur, të ndarë nga pajisjet që gjenerojnë nxehtësi
- temperatura e funksionimit: 5 ÷ 35 °C
- temperatura e magazinimit: -20 ÷ 50 °C




Termostati është i destinuar për rregullimin e temperaturës në dhomë. Termostati mundëson dy regjime funksionimi - ngrohje ose ftohje. Ai ka funksione sigurie të instaluar për mbrojtje kundër ngrirjes (regjimi i ngrohjes) dhe mbrojtje kundër mbinxehjes (regjimi i ftohjes). Funksionimi tregohet përmes dritave LED. Konfigurimi i termostatit kryhet me ndihmën e një butoni rrotullues për caktimin e temperaturës dhe me butona të tjerë me prekje kapacitive.


The thermostat is intended for regulating temperature in a room. A thermostat enables two modes of operation – heating or cooling. It has safety functions installed for protection against freezing (heating mode) and protection against overheating (cooling mode). The operation is indicated via LED lights. Thermostat setup is performed with the help of a rotary button for setting the temperature and with other capacitive touch buttons.

THERMOSTAT BASIC 6A 230 V ~ 2M


- electronic thermostat, basic
- operation mode: heating/cooling/turn off
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- output: 6(2) A, 230 VAC, relay switch
- regulation range: +10 °C to +30 °C
- hysteresis: ±0.5 °C, ED = 20min
- anti-freeze protection (heating mode): +6 °C
- overheating protection (cooling mode): +32 °C
- ECO function for lowering the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raising temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode
- adaptive ECO function, automatically every day at the same time lowers the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raises temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode
- option to turn on the ECO operating mode by external trigger via a separate input
- LED indication of operation
- not suitable for electrical floor heating
- screw contacts max. 2.5 mm²
- in accordance with the LV Directive, the EMC Directive, standards EN60730-1 and EN60730-2-9
- for correct operation, we recommend installing in an independent single box, separate from devices that generate heat
- operating temperature: 5 ÷ 35 °C
- storage temperature: -20 ÷ 50 °C



pompa e qarkullimit, vatra (lidhja direkte),
transmision termoelektrik /
circulation pump, burner (direct connection)
thermoelectric drive



bojleri, pompa e nxehtësisë, vatra (hyrja e kontrollit T1/T2) /
boiler, heat pump, burner (control input T1/T2)




transmisioni me motor (përdorim i kufizuar me ngrohje nën dysheme) /
motor drive (limited use with underfloor heating)

caktimi i funksionit në temperaturë /
function and temperature adjustment

butoni i përzgjedhjes së funksioneve dhe treguesit i statusit të LED-it:
e kuqe: ngrohje
blu: kondicioner
pa ndriçim: e fikur

function selection button and LED status indicator:
red: heating
blue: air conditioning
no light: switched off



caktimi i funksionit të temperaturës
temperature setting


butoni i përzgjedhjes së funksioneve "ECO" dhe treguesit të statusit "ECO" të LED-it e gjelbër: kursimi i energjisë ECO aktiv portokalli: regjimi ECO adaptiv i aktivizuar pa ndriçim: regjimi i ditës

"ECO" function selection button and LED "ECO" status indicator
green: ECO energy saving ON
orange: adaptive ECO mode activated
no light: day mode

treguesi LED i gjendjes së relesë së daljes e bardhë: releja e ndezur pa ndriçim: releja e fikur

LED output relay state indicator
white: relay ON
no light: relay OFF

kujdes /
attention





- EM38PW
- EM38SB
- EM38AT
- EM38ES
- EM38IW

TERMOSTATI I NGROHJES 5(2)A 230V~ 2M

- mënyra e funksionimit: ftohje
- furnizimi me energji elektrike: 230 V AC, 50 Hz
- impulsi i tensionit: 4 kV
- konsumi i energjisë: < 0,5 W
- prodhimi: 2 A (maksimumi 5 A); 230 V AC, 50 Hz
- dalja e ndërrimit: NO (maksimumi 10 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5°C deri +30°C
- mbrojtja nga ngricat: +5°C
- histereza: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: Bimetal
- lloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- lloji i përcjellësve: 0,75 - 1,5 mm² (bërthama fleksibël me fije); 1,0 - 2,5 mm² (bërthama e fortë)
- në përputhje me direktivën DIN EN 60730



HEATING THERMOSTAT 5(2)A 230V~ 2M

- operation mode: heating
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 2 A (max. 5 A); 230 VAC, 50 Hz
- switching output: NO (max. 10 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 – 1.5 mm² (flexible-stranded core); 1.0 – 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with Directive DIN EN 60730



- EM39PW
- EM39SB
- EM39AT
- EM39ES
- EM39IW


TERMOSTAT NGROHJEJE/FTOHJEJE 3(1,5)A 230V~ 2M

- mënyra e funksionimit: ftohje/ngrohje
- furnizimi me energji elektrike: 230 V AC, 50 Hz
- impulsi i tensionit: 4 kV
- konsumi i energjisë: < 0,5 W
- prodhimi: 1.5 A (maksimumi 3 A); 230 V AC, 50 Hz
- dalja e ndërrimit: çelësi i zgjedhjes së modalitetit (maksimumi 5 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5°C deri +30°C
- mbrojtja nga ngricat: +5°C
- histereza: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: Bimetal
- lloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- lloji i përcjellësve: 0,75 - 1,5 mm² (bërthama fleksibël me fije); 1,0 - 2,5 mm² (bërthama e fortë)
- në përputhje me direktivën DIN EN 60730




HEATING/COOLING THERMOSTAT 3(1.5)A 230V~ 2M


- operation mode: cooling/heating
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 1 A (max. 3 A); 230 VAC, 50 Hz
- switching output: mode selector switch (max. 5 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 - 1.5mm² (flexible-stranded core); 1.0 - 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with the Directive DIN EN 60730



EM37



EM38



EM39



NM39

KORNIZË MONTIMI ME VIDA PËR TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M

- kornizë montimi me vida për termostate Fantini Cosmi 3M
- i përshtatshëm për përdorim me modelet e përditshme të termostateve Fantini Cosmi CH121 dhe CH123
- i përshtatshëm për përdorim me modelet javore të termostateve Fantini Cosmi CH141A dhe CH143A
- për montim në kutitë drejtkëndore 3M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, Line, Soft



MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M
- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models CH121 and CH123
- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models CH141A and CH143A
- for mounting in rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft



- EM40PW
- EM40SB
- EM40AT
- EM40ES
- EM40IW

ÇELËSI I KARTËS SË KURSIMIT TË ENERGJISË 3 A 250 V~ 3M




- çelës karte bazë, çdo kartë ISO
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- dalja 3 A 250 V~ për kontaktorin e çelësit *
- vonesa e fikjes 15-20 sek.
- në përputhje me EN 61000-6-1
- karta nuk është e përfshirë
- jo për kontrollin e aksesit



ENERGY SAVER CARD SWITCH 3A 250V~ 3M

- card switch basic, any ISO card
- supply voltage 230V~ 50Hz
- output 3A 250V~ for switching contactor *
- switch off delay 15-20s
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

3M = 67,5 x 45



EM47

KARTË ISO

- kartë ISO
- për kombinim me çelës karte EM40
- madhësia: 85x54 mm

CARD ISO


- ISO card
- for combination with card switch EM40
- size: 85x54 mm



EM44BK

ÇELËS KARTE PËR KURSIM TË ENERJISË RF HF 13,56 MHz 3M

- çelës kartë elektronike për kartë RFID ISO
- furnizimi nga njësia e rele së EM49 përmes konektorëve të kabllove RJ12
- dalja të lidhet me njësinë e daljes së rele së EM49
- vonesë 15-20 sek. e çelësit "kryesor të energjisë" me heqjen e kartës
- vonesë 1 min. e çelësit "HVAC" me heqjen e kartës kur hapen dyert ose dritaret e ballkonit
- në përputhje me EN 61000-6-1
- karta nuk është e përfshirë
- jo për kontrollin e aksesit




ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M

- electronic card switch for RFID ISO card
- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12
- output to be connected to relay output unit EM49
- 15-20s "main power" switch off delay with card withdrawal
- 1 min "HVAC" switch off delay with card withdrawal when balcony doors or windows opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

NJËSIA E KONTROLLIT TË KURSIMIT TË ENERJISË 2x16 A 250 V~



EM49



- njësi releje për çelësat e kartës EM44
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- në përputhje me EN 61000-6-1
- montim në shinë DIN 35 mm, 3MU
- hyrje dhe dalje në varësi të implementimit: dhomë njëshe ose dyshë

ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~

- relay unit for card switches EM44
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 3MU
- input and output depending on implementation: single or double room



SHPËRNDARËS SPL-1




EM45

- përdoret për të lidhur dy module periferike EM44 me njësinë e rele së EM49
- konektori i komunikimit RJ12
- madhësia: 37 x 30 x 27 mm


SPLITTER SPL-1

- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12
- size: 37 x 30 x 27 mm


skema e instalimeve elektrike për implementim në dhomë njëshe / wiring diagram for single room implementation




skema e instalimeve elektrike për implementim në dhomë dyshë / wiring diagram for double room implementation



kabloja e lidhjes RJ12 mes EM44 dhe EM49 / connection cable RJ12 between EM44 and EM49






- EM60PW
- EM60SB
- EM60AT
- EM60ES
- EM60IW

PRIZË PËR RROJË 230 V~/120 V~ 3M


- njësi furnizimi për rojë me transformator izolues 20 VA
- furnizimi: 230 V~ 50-60 Hz
- dalja:
- 230 V~ për 2P 2,5 A spinë Euro ose
- 120V~ për 2P 15 A spinë amerikane
- Klasi II
- në përputhje me EN 61558-2-5

SOCKET SHAVER 230V~/120V~ 3M

- shaver supply unit with isolating transformer 20VA
- supply: 230V~ 50-60Hz
- output:
- 230V~ for 2P 2.5A Europlug or
- 120V~ for 2P 15A American plug
- Class II
- in accordance with EN 61558-2-5





3M = 67,5 x 45



- EM67PW
- EM67SB
- EM67AT
- EM67ES
- EM67IW

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGI USB 5 V 2,1 A 1M

- për karikimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë:
- 300 mA në 100 V~/150 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: 30mW në 230 V~
- tensioni nominal në dalje: 5 VDC (±5 %) SELV
- tensioni i ondulacionit në dalje: 150 mV
- rryma nominale në dalje: 2,1 A (1 x 2100 mA) (±10 %)
- efikasiteti: maksimumi 77%
- temperatura e funksionimit: 0°C/+45°C (përdorimi i brendshëm)
- Klasi mbrojtës IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasi i pajisjes II
- kategoria e mbritensionit (EN 62109): klasi III
- kontaktet e vidave: maks. 2,5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- në përputhje me standardet EN 60950-1 dhe Direktivës LVC dhe EMC



USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A 1M



- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VDC (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2,4A (±10%)
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives



- EM68PW
- EM68SB
- EM68AT
- EM68ES
- EM68IW

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB 5 V 3,0 A

- për karikimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 300 mA në 100 V~/150 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: 30mW në 230 V~
- tensioni nominal në dalje: 5 VCD (±5 %) SELV
- tensioni i ondulacionit në dalje: 150 mV
- rryma nominale në dalje: 3,0 A (±10%)
- lloji i konektorit: USB A / USB C
- efikasiteti: maksimumi 77%
- temperatura e funksionimit: 0°C/+45°C (përdorimi i brendshëm)
- klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasi i pajisjes II
- kategoria e mbtensionit (EN 62109): Klasi III
- kontaktet e vidave maks. 2,5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- në përputhje me standardet EN 60950-1 dhe Direktivës LVC dhe EMC



USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3,0A

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 3,0 A (±10%)
- connector type: USB A / USB C
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives

DRITË EMERGJENCE LED 250 V~ 0,90 W, NiCd 3h 7M



- EM55



- dritë emergjence LED
- tensioni i furnizimit 250 V~ 50 Hz 3x LED 0,3 W, 10000 mcd, 6500K
- akumulator NiCd 400 mAh, i ndërrueshëm
- autonomia 3 orë, karikimi 24h
- Klasi II
- në përputhje me standardet EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22



LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M

- emergency LED lamp
- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd accumulator 400 mAh, replaceable
- autonomy 3h, charging 24h
- Class II
- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

7M = 151,5 x 45



DRITË EMERGJENCE LED 230 V~50 Hz, 0,5 W, NiMH 2 ORË 2M





- EM57

- llambë emergjence LED
- opion për ta përdorur si llambë koke (mekanizmi me tërheqje)
- tensioni i furnizimit 230 V~50 Hz, 1xLED 0,5 W
- Akumulator NiMH 140 mAh, i zëvendësueshëm
- autonomia 2 orë, karikimi 36 orë
- klasi i pajisjes II
- në përputhje me standardet EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547





LED EMERGENCY LIGHT 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M

- emergency LED lamp
- option to use it as a hand lamp (pull-out mechanism)
- supply voltage 230V~ 50Hz, 1xLED 0.5W
- NiMH accumulator 140mAh, replaceable
- autonomy 2h, charging 36h
- class device II
- in accordance EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547



LLAMBË LED NJËNGJYRËSHE 250 V ~ 0,8 W 2M



- EM50WH
- EM50BL
- EM50RD
- EM50GR


- llambë LED shënuese
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- përdorim opsional për ndriçimin e drejtitim ose sinjalit me printim të personalizuar me lazer në difuzor

LED LAMP MONOCOLOR 250V~ 0,8W 2M

- step marker LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- optional usage for directional or signal illumination with customized laser printing on diffuser



LLAMBË LED ME DY NGJYRA 250 V ~ 2 x 0,4 W 2M




- EM51RG


- llambë LED sinjalizuese me dy ngjyra (e kuqe/e gjelbër)
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- difuzori përfshin grafikët siç tregohet
- mundësi për printim të personalizuar me lazer në difuzor

LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signaling dual color (red/green) LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- diffuser includes graphics as shown
- possible customized laser printing on diffuser



LLAMBË LED 3D ME DY NGJYRA 250 V ~ 2 x 0,4 W 2M




- EM52RG
- EM52RG90
- EM52RG91
- EM52RG99

- llambë LED sinjalizuese me dy ngjyra (e kuqe/e gjelbër) me simbol 3D
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- mundësi për grafikë të personalizuar sipas kërkesës
- 90 simbol mashkull, 91 simbol femër, 99 simbol sipas kërkesës

LED LAMP 3D DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M


- signalling LED lamp, dual color (red/green) with 3D symbol
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- class II
- in accordance with EN 60598-1
- possible customized graphics on request
- 90 male symbol, 91 female symbol, 99 symbol on request




EM52RG91




EM52RG90




2M = 45 x 45



EM50
EM51



EM52



- EM71PW
- EM71SB
- EM71AT
- EM71ES
- EM71IW


ÇELËS ME GJURMË GISHTI BIOPASS 2M

- çelës me gjurmë gishti me njësi releje të brendshme dhe furnizim me energji
- Kapaciteti: 500 gjurmë gishtash
- Menaxhim i lehtë përmes aplikacionit për celular X-Manager
- Tensioni i furnizimit me energji: 8-30 V – DC ose AC (përfshihet furnizimi me energji)
- Sensor me prekje kapacitative
- Rele me 2 dalje
- Tensioni/rryma maksimale në rele: 40 V/3 A
- Koha e aktivizimit të rele së: 1-10 sek.
- Fuqia maksimale: 3,6 W
- lidhje e enkriptuar 256-bit mes çelësit dhe njësisë së rele së brendshme
- Seti përfshin gjithashtu kornizën e montimit NM24 dhe pllakën e kapakut dekorativ OS20.



FINGERPRINT SWITCH BIOPASS 2M

- fingerprint switch with included internal relay unit and power supply
- capacity: 500 fingerprints
- easy management via X-Manager mobile app
- power supply voltage: 8-30V – DC or AC (power supply included)
- capacitive sensor
- 2 output relays
- maximum voltage/current on relay: 40V/3A
- relay triggering time: 1-10 sec
- maximum power: 3.6W
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- Set also includes NM24 mounting frame and OS20 decorative cover plate.




X-Manager app



support.tem.si



njësia e jashtme exterior unit



ÇELËS, PA PREKJE 10 A 240 V~



■ EM80GW

- çelës pa prekje për ndezje/fikje ("master")
- furnizimi me energji: 240 V~ 50 Hz
- releja e daljes 10 A / 250 V~ (2400 W në 240 V~)
- gama e rregullueshme nga 2 deri 10 cm
- për instalimin në kuti të rumbullakët standarde Ø60 mm
- për lidhjen kërkohet një tel nul (N)
- nuk është e mundur lidhja me çelës me 2 drejtime
- është e mundur lidhja me deri në 5 çelësa kontrolli EM81
- instalim i lehtë i kapakëve dekorativë me ndihmën e magnetëve
- shtrëngimi i vidave të telave deri në 2,5 mm² (maks. forca e shtrëngimit të vidës është 0,4 Nm)
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- vetëm për përdorim të brendshëm



SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V~

- touchless switch for turning on/off ("master")
- power supply: 240 V~ 50 Hz
- output relay 10A / 250V~ (2400W at 240V~)
- adjustable range from 2 to 10 cm
- intended for installation into a standard round Ø60 mm box
- a neutral lead (N) is required for connection
- connection with toggle switches is not possible
- connection with up to 5 EM81 control switches is possible
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2,5 mm² (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use

ÇELËS, PA PREKJE, NJËSI KONTROLLI







■ EM81GW

- çelësi i kontrollit ("slave")
- funksionon vetëm kur lidhet me çelësin EM80 ("master")
- gama e rregullueshme nga 2 deri 10 cm
- instalim i lehtë i kapakëve dekorativë me ndihmën e magnetëve
- shtrëngimi i vidave të telave deri në 2,5 mm² (forca maks. e shtrëngimit të vidës është 0,4 Nm)
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- vetëm për përdorim të brendshëm




SWITCH, TOUCHLESS, CONTROL UNIT

- control switch ("slave")
- works only when connected with the EM80 switch ("master")
- adjustable range from 2 to 10 cm
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2,5 mm² (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use



SINJALIZUES 8 VA 12V~1M



- EM91PW
- EM91SB
- EM91AT
- EM91ES
- EM91IW


- sinjalizues
- dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
- tensioni i furnizimit, 230V ~ 50 Hz 8 VA

BUZZER 8VA 12V~1M

- signal buzzer
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V ~ 50Hz 8VA



ZILE 8 VA 12V~1M



- EM93PW
- EM93SB
- EM93AT
- EM93ES
- EM93IW


- zile sinjalizuese
- dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
- tensioni i furnizimit, 12V ~ 50 Hz 8 VA

BELL 8VA 12V~1M

- signal bell
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V ~ 50Hz 8VA



ZILE 230V~ 6mA rms 1M



- EM94PW
- EM94SB
- EM94AT
- EM94ES
- EM94IW




- Furnizimi me energji elektrike 230 V ~ 50/60 Hz
- Konsumi i melodisë 1: 4,7 mA rms
- Konsumi i melodisë 2: 5,9 mA rms
- Niveli i tingullit të melodisë 1: 90,5 dB
- Niveli i tingullit të melodisë 2: 86 dB
- Temperatura e funksionimit nga: 0°C deri në 45°C (përdorim i brendshëm)
- Temperatura e magazinimit nga -20°C deri në 50°C
- Klasa e mbrojtjes IP: IP20 (vetëm për përdorim të brendshëm)
- Klasa e sigurisë së pajisjes: II
- Kategoria e mbtensionit (EN 62109): klasa III
- Mbërthimi me vidë i përcjellësit, maks. 2,5 mm²
- Pajisja me distancë kontakti prej të paktën 3 mm
- Një çelës lehtësisht i aksesueshëm me stakim duhet të instalohet në pjesën e sipërme nga zilha
- në përputhje me direktivat EMC dhe LVD




BELL 230V~ 6mA rms 1M

- power supply 230 V ~ 50/60 Hz
- power consumption when playing melody 1: 4.7 mA rms
- power consumption when playing melody 2: 5.9 mA rms
- sound level of melody 1: 90.5 dB
- sound level of melody 2: 86 dB
- operating temperature 0°C/45°C (indoor use)
- storage temperature: -20°C /50°C
- IP protection class: IP20 (indoor use only)
- class device II
- overvoltage category (EN62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3 mm
- an easily accessible cut-off switch must be installed upstream from bell
- complies with EMC & LVD directives

EM91
EM93
EM94






KONTROLL VOLUMI 100 V LINJË AUDIO 35 W 2M

- kontroll volumi (atenuator) për sisteme audio 100 V
- vlerësimi i fuqisë 35 W (maks. 45 W), 6 hapa kontrolli volumi
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm

VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M

- volume control (attenuator) for 100V audio systems
- power rating 35W (max.45W), 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only




KONTROLL VOLUMI 4-8 Ω 35 W 2M

- kontroll volumi (atenuator) për dalje të tensionit të ulët 4-8 Ω, 35 W
- mundësi lidhjeje me pajisjet HI-FI
- fuqi nominale 35 W, kontroll i volumit me 6 hapa
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm


VOLUME CONTROL 4-8 Ω 35W 2M

- volume control (attenuator) for low voltage outputs 4-8 Ω, 35W
- power rating 35W, 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only




EM95
EM96

S E T S C M



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
CM10	SET PRIZJE 2x SCHUKO SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	4M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input type="checkbox"/> OL kapak mbulues LINE cover plate LINE
CM11	SET PRIZJE 3x SCHUKO SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	7M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	<input type="checkbox"/> OS kapak mbulues SOFT cover plate SOFT
CM15	SET LIDHJEJE LINK WIRE SET	3x1.5mm ²	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	





- CM10PW
- CM10ES

SET PRIZASH 2x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 4M

- set prizash 2x schuko VM10 2P+E 16 A 250 V~
- pajisur paraprakisht me lidhje telash CM16
- me kornizë montimi 4M pa vida
- për montimin e kornizës përdorni vida CM17, CM18 ose CM19
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M

- socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 4M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7




- CM11PW
- CM11ES

SET PRIZASH 3x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 7M


- set prizash 3x schuko VM10 2P+E 16 A 250 V~
- pajisur paraprakisht me lidhje telash CM16
- me kornizë montimi 7M pa vida
- për montimin e kornizës përdorni vida CM17, CM18 ose CM19
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M

- socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 7M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7



SET LIDHJEJE 3x1,5 mm² 1M




CM15


- set lidhjeje për të lidhur dy elemente madhësia 1M
- përfshin 10 tela të zi, 10 blu dhe 10 të verdhë/të gjelbër

LINK WIRE SET 3x1.5mm² 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



SET LIDHJEJE 3x2,5 mm² 2M




CM16

- set lidhjeje për të lidhur dy elemente madhësia 2M
- përfshin 10 tela të zi, 10 blu dhe 10 të verdhë/të gjelbër

LINK WIRE SET 3x2.5mm² 2M

- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



SET VIDASH 3,5




CM17
CM18
CM19

- set vidash për fiksimin e kornizave të montimit NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100 copë
- CM18 - l=35mm, 50 copë
- CM19 - l=50mm, 50 copë

SCREW SET 3,5

- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs



SET ÇELËSASH IP44 2M



- CM22PW
- CM22SB
- CM22AT
- CM22ES
- CM22IW


- për përdorim në zona me lagështirë
- të gjithë çelësat Modul janë të pajisur me mbrojtje IP44
- çelësat dhe butonat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M me pllakë me mbishkrim
- në përputhje me IEC 60669-1

SET SWITCHES IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60669-1



SET PRIZASH IP44 2M



- CM23PW
- CM23SB
- CM23AT
- CM23ES
- CM23IW


- për përdorim në zona me lagështirë
- mbrojtja IP44 mund të arrihet vetëm në kombinim me prizën e mbuluar (VM11, VM41)
- prizat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M me pllakë me mbishkrim
- në përputhje me IEC 60884-1

SET SOCKETS IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60884-1



SET ÇELËSASH PËR BANJË 3x20 A 250 V~ 4M




- CM25PWOL
- CM25IWOL
- CM25PWOS
- CM25IWOS

- set çelësash 3xSM12 20 A 250 V~ me kornizë montimi dhe kapak mbulues
- kontaktet e vidave 1,5-2,5mm²
- në përputhje me EN 60669-1
- zgjidhje universale për rinovimin e kutive me dimensione fikse 108-135 mm ose kuti madhësia 4M
- kapak mbulues lartësia 90 mm

SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm






NM41

SET KORNIZË MONTIMI PËR BANJË 4M

- kornizë montimi universale për set banje me vida
- zgjidhje universale për montimin në kutitë drejtkëndore me dimensione fikse 108-135 mm ose kuti madhësia 4M
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M

- universal mounting frame for bathroom set with screws
- universal solution for mounting on rectangular boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- in accordance with EN 60669-1




- | | |
|--|--------|
| | OL41PW |
| | OL41NB |
| | OL41IW |
| | OL41ES |
| | OL41SG |
| | OL41IB |
| | OL41AT |
| | OL41TI |
| | OL41SB |

SETI KAPAKU MBULUES LINE PËR BANJË

- set dekorativ kapaku mbulues për banjë LINE
- lartësia 90 mm
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1




- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| | OS41PW | | OS41SB |
| | OS41NB | | OS41WE |
| | OS41IW | | OS41AT |
| | OS41ES | | OS41TI |
| | OS41SG | | |

SETI KAPAKU MBULUES SOFT PËR BANJË

- set dekorativ kapaku mbulues për banjë SOFT
- lartësia 90 mm
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



PROGRAMI ANTIBAKTERIAL MODUL

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
TM11	BUTON BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> AW e bardhë antibakteriale antibacterial white	NT neutral neutral
TM21	FALSO BLANK	1M		
VM10	PRIZË SOCKET	2M		IN treguesi indicator
.	.	.		
.	.	.		

PROGRAMI ANTIBAKTERIAL MODUL

- çelësat dhe prizat preken çdo ditë nga shumë njerëz, prandaj janë një vend i zakonshëm për zhvillimin dhe përhapjen e baktereve
- falë karakteristikave të veta natyrale, argjendi është përdorur për tremijë vjet si dezinfektues i sigurt dhe efikas, duke qenë se është plotësisht natyral, i shëndetshëm dhe miqësor për mjedisin
- jonet speciale antibakteriale të argjendit ofrojnë mbrojtje afatgjatë, të qëndrueshme dhe efektive kundër zhvillimit dhe përhapjes së baktereve, mikrobeve dhe kërpudhave
- mbrojtja antibakteriale siguron higjienë, pastërti dhe shëndet për njerëzit
- programi antibakterial MODUL është plotësisht i përshtatshëm për përdorim në mjedise me kushte të rrepta higjienike (spitale, qendra shëndetësore, ambiente farmaceutike, azile pleqsh, laboratorë, restorante, hotele, aeroporte, stacione hekurudhore dhe autobusi, qendra biznesi dhe tregtare, institucione publike...)
- janë kryer testime të pavarura laboratorike në përputhje me standardet më të larta japoneze JIS Z 2801
- kosto e ulët për të siguruar shëndetin e njeriut
- dizajni dhe funksionimi i programit antibakterial MODUL lejon pastrim dhe mirëmbajtje të lehtë
- butonat antibakteriale, kapakët mbulues dhe prizat kombinohen me versione klasike të kornizave dhe çelësave
- produktet etiketohen në pjesën e pasme me AW (e bardhë antibakteriale)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

	□ TM11AW	<p>BUTON 1M</p> <ul style="list-style-type: none"> - buton i ndërrueshëm 1M - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BUTTON 1M</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - replaceable button 1M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM11AWIN	<p>TREGUES BUTONI 1M</p> <ul style="list-style-type: none"> - buton i ndërrueshëm 1M - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BUTTON 1M INDICATOR</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - replaceable button 1M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM12AW	<p>BUTON 2M</p> <ul style="list-style-type: none"> - buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni - për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BUTTON 2M</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - replaceable button 2M with button carrier - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM12AWIN	<p>TREGUES BUTONI 2M</p> <ul style="list-style-type: none"> - buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni - për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BUTTON 2M INDICATOR</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - replaceable button 2M with button carrier - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM21AW	<p>FALSO 1M</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul falso për të mbushur hapësirat boshe - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BLANK 1M</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - blank modul to fill up empty spaces - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM22AW	<p>FALSO 2M</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul falso për të mbushur hapësirat boshe - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BLANK 2M</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - blank modul to fill up empty spaces - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	



□ VM10AW

PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, lloji VM10
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM11AW

PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VM11
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS+COVER

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM20AW

PRIZË EURO+KS 2P 10A 250 V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250 V~, lloji VM20
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ KM11AW

PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M

- TV me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi < 1 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

SOCKET TV END-LINE 1dB 1M

- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




□ KM35AW

PËRSHTATËS KS 1M

- standard fiksues trapez KS
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





OS20AW

KAPAK MBULUES SOFT 2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS24AW

KAPAK MBULUES SOFT 2x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS26AW

KAPAK MBULUES SOFT 3x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS30AW

KAPAK MBULUES SOFT 3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS40AW

KAPAK MBULUES SOFT 4M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS70AW

KAPAK MBULUES SOFT 7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 7M


- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

dru
wood


WB bambu
bamboo



WW arrë
walnut



WM panjë
maple










WE venge
wenge



Natyra është unike dhe e çmuar, sepse kapakët tanë mbulues dekorativë nuk janë dy njësoj.
Nuk mund të konsiderohen ankesat rreth pamjes diverse dhe ndryshimeve të kapakëve dekorativë prej druri.

Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.
Complaints about wooden decorative cover plate's diverse appearance and differentiation cannot be considered.

C O V E R P L A T E S P U R E O P

metal
metalMH çelik i rrahur
hammered steelME hekur i ngrënë
etched ironMS argjend satin
satin silverMN nikel satin
satin nickelxham
glassGW e bardhë akulli
ice whiteGG e gjelbër akulli
ice greenGY gri akulli
ice greyGB blu akulli
ice blue



OP30

WB

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour	
OP13	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	1/3M	MH çeliki i rrahur hammered steel	WB bambu bamboo
OP20	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	2M	ME hekur i ngrënë etched iron	WW arrë walnut
OP23	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	2/3M	MS argjend satin satin silver	WM panjë maple
.	.	.	MN nikel satin satin nickel	WE venge wenge
.	.	.		GW e bardhë akulli ice white
.	.	.		GG e gjelbër akulli ice green
.	.	.		GY gri akulli ice grey
.	.	.		GB blu akulli ice blue




OP20MH	OP20WB
OP20ME	OP20WW
OP20MS	OP20WM
OP20MN	OP20WE
	OP20GW
	OP20GG
	OP20GY
	OP20GB

KAPAK MBULUES PURE 2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 2M
- në përputhje me EN 60669-1
- vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25

COVER PLATE PURE 2M

- decorative cover plate PURE 2M
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frame NM24 or NM25



OP24MH	OP24WB
OP24ME	OP24WW
OP24MS	OP24WM
OP24MN	OP24WE
	OP24GW
	OP24GG
	OP24GY
	OP24GB

KAPAK MBULUES PURE 2x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25

COVER PLATE PURE 2x2M

- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25




OP26MH	OP26WB
OP26ME	OP26WW
OP26MS	OP26WM
OP26MN	OP26WE
	OP26GW
	OP26GG
	OP26GY
	OP26GB

KAPAK MBULUES PURE 3x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25

COVER PLATE PURE 3x2M

- decorative cover plate PURE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



OP28MH	OP28WB
OP28ME	OP28WW
OP28MS	OP28WM
OP28MN	OP28WE
	OP28GW
	OP28GG
	OP28GY
	OP28GB

KAPAK MBULUES PURE 4x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25


COVER PLATE PURE 4x2M

- decorative cover plate PURE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25

MODUL

PURE

COVER PLATES PURE OP




	OP30MH		OP30WB
	OP30ME		OP30WW
	OP30MS		OP30WM
	OP30MN		OP30WE
			OP30GW
			OP30GG
			OP30GY
			OP30GB

KAPAK MBULUES PURE 3M

- kapak mbulues dekorativ PURE 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 3M

- decorative cover plate PURE 3M
- in accordance with EN 60669-1



	OP40MH		OP40WB
	OP40ME		OP40WW
	OP40MS		OP40WM
	OP40MN		OP40WE
			OP40GW
			OP40GG
			OP40GY
			OP40GB

KAPAK MBULUES PURE 4M

- kapak mbulues dekorativ PURE 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 4M

- decorative cover plate PURE 4M
- in accordance with EN 60669-1



	OP70MH		OP70WB
	OP70ME		OP70WW
	OP70MS		OP70WM
	OP70MN		OP70WE
			OP70GW
			OP70GG
			OP70GY
			OP70GB

KAPAK MBULUES PURE 7M

- kapak mbulues dekorativ PURE 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 7M

- decorative cover plate PURE 7M
- in accordance with EN 60669-1



	OP13MH		OP13WB
	OP13ME		OP13WW
	OP13MS		OP13WM
	OP13MN		OP13WE
			OP13GW
			OP13GG
			OP13GY
			OP13GB

KAPAK MBULUES PURE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ PURE 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 1/3M

- decorative cover plate PURE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



	OP23MH		OP23WB
	OP23ME		OP23WW
	OP23MS		OP23WM
	OP23MN		OP23WE
			OP23GW
			OP23GG
			OP23GY
			OP23GB

KAPAK MBULUES PURE 2/3M


- kapak mbulues dekorativ PURE 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 2/3M


- decorative cover plate PURE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

bazë
basic


PW e bardhë polare
polar white




IW e bardhë fildishi
ivory white



ES e argjendtë elox
elox silver







SB e zezë soft touch
soft touch black




AT antracit
anthracite



COVER PLATES LINE OL

dekor
decorSG e artë ranore
sand goldNB e zezë mesnate
night blackIB Impuls blu
impulse blueTI titan
titaniumSW e bardhë guri
stone white

KAPAK ËT MBULUES LINE OL



lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour												
OL10	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	1/2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>PW e bardhë polare polar white</td> <td></td> <td>SG e artë ranore sand gold</td> <td></td> <td>AT antracit anthracite</td> </tr> </table>		PW e bardhë polare polar white		SG e artë ranore sand gold		AT antracit anthracite						
	PW e bardhë polare polar white		SG e artë ranore sand gold		AT antracit anthracite										
OL13	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	1/3M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>IW e bardhë fildishi ivory white</td> <td></td> <td>NB e zezë mesnate night black</td> <td></td> <td>TI titan titanium</td> </tr> </table>		IW e bardhë fildishi ivory white		NB e zezë mesnate night black		TI titan titanium						
	IW e bardhë fildishi ivory white		NB e zezë mesnate night black		TI titan titanium										
OL20	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>ES e argjendtë elox elox silver</td> <td></td> <td>IB Impuls blu impulse blue</td> <td></td> <td>SW e bardhë guri stone white</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SB e zezë soft touch soft touch black</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ES e argjendtë elox elox silver		IB Impuls blu impulse blue		SW e bardhë guri stone white		SB e zezë soft touch soft touch black				
	ES e argjendtë elox elox silver		IB Impuls blu impulse blue		SW e bardhë guri stone white										
	SB e zezë soft touch soft touch black														



KAPAK MBULUES LINE 2M



	OL20PW		OL20SG
	OL20IW		OL20NB
	OL20ES		OL20IB
	OL20SB		OL20AT
			OL20TI
			OL20SW

- kapak mbulues dekorativ LINE 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2M

- decorative cover plate LINE 2M
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES LINE 2x2M




	OL24PW		OL24SG
	OL24IW		OL24NB
	OL24ES		OL24IB
	OL24SB		OL24AT
			OL24TI
			OL24SW

- kapak mbulues dekorativ LINE 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2x2M

- decorative cover plate LINE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES LINE 3x2M



	OL26PW		OL26SG
	OL26IW		OL26NB
	OL26ES		OL26IB
	OL26SB		OL26AT
			OL26TI
			OL26SW

- kapak mbulues dekorativ LINE 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3x2M

- decorative cover plate LINE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES LINE 4x2M




	OL28PW		OL28SG
	OL28IW		OL28NB
	OL28ES		OL28IB
	OL28SB		OL28AT
			OL28TI
			OL28SW

- kapak mbulues dekorativ LINE 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4x2M

- decorative cover plate LINE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES LINE 5x2M



	OL29PW
	OL29IW
	OL29ES
	OL29SB
	OL29AT
	OL29TI

- kapak mbulues dekorativ LINE 5x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 5x2M

- decorative cover plate LINE 5x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

MODUL

LINE

COVER PLATES LINE OL



 OL30PW	 OL30SG
 OL30IW	 OL30NB
 OL30ES	 OL30IB
 OL30SB	 OL30AT
	 OL30TI
	 OL30SW

KAPAK MBULUES LINE 3M

- kapak mbulues dekorativ LINE 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3M

- decorative cover plate LINE 3M
- in accordance with EN 60669-1




 OL40PW	 OL40SG
 OL40IW	 OL40NB
 OL40ES	 OL40IB
 OL40SB	 OL40AT
	 OL40TI
	 OL40SW

KAPAK MBULUES LINE 4M

- kapak mbulues dekorativ LINE 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4M

- decorative cover plate LINE 4M
- in accordance with EN 60669-1



 OL70PW	 OL70SG
 OL70IW	 OL70NB
 OL70ES	 OL70IB
 OL70SB	 OL70AT
	 OL70TI
	 OL70SW

KAPAK MBULUES LINE 7M

- kapak mbulues dekorativ LINE 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 7M

- decorative cover plate LINE 7M
- in accordance with EN 60669-1



 OL10PW	 OL10SG
 OL10IW	 OL10NB
 OL10ES	 OL10IB
 OL10SB	 OL10AT
	 OL10TI
	 OL10SW

KAPAK MBULUES LINE 1/2M

- kapak mbulues dekorativ LINE 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 1/2M

- decorative cover plate LINE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



 OL13PW	 OL13SG
 OL13IW	 OL13NB
 OL13ES	 OL13IB
 OL13SB	 OL13AT
	 OL13TI
	 OL13SW

KAPAK MBULUES LINE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ LINE 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 1/3M

- decorative cover plate LINE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



 OL23PW	 OL23SG
 OL23IW	 OL23NB
 OL23ES	 OL23IB
 OL23SB	 OL23AT
	 OL23TI
	 OL23SW

KAPAK MBULUES LINE 2/3M


- kapak mbulues dekorativ LINE 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2/3M


- decorative cover plate LINE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

bazë
basic


PW e bardhë polare
polar white




IW e bardhë fildishi
ivory white




ES e argjendtë elox
elox silver







SB e zezë soft touch
soft touch black



AT antracit
anthracite



COVER PLATES SOFT OS

dekor
decorSG e artë ranore
sand goldNB e zezë mesnate
night blackTI titan
titaniumWE venge
wengeWW arrë
walnut



OS30



PW

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour												
OS10	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	1/2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>PW e bardhë polare polar white</td> <td></td> <td>SG e artë ranore sand gold</td> <td></td> <td>WW arrë walnut</td> </tr> </table>		PW e bardhë polare polar white		SG e artë ranore sand gold		WW arrë walnut						
	PW e bardhë polare polar white		SG e artë ranore sand gold		WW arrë walnut										
OS13	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	1/3M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>IW e bardhë fildishi ivory white</td> <td></td> <td>NB e zezë mesnate night black</td> <td></td> <td>WE venge wenge</td> </tr> </table>		IW e bardhë fildishi ivory white		NB e zezë mesnate night black		WE venge wenge						
	IW e bardhë fildishi ivory white		NB e zezë mesnate night black		WE venge wenge										
OS20	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>ES e argjendtë elox elox silver</td> <td></td> <td>AT antracit anthracite</td> <td></td> <td>TI titan titanium</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SB e zezë soft touch soft touch black</td> <td></td> <td>TI titan titanium</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ES e argjendtë elox elox silver		AT antracit anthracite		TI titan titanium		SB e zezë soft touch soft touch black		TI titan titanium		
	ES e argjendtë elox elox silver		AT antracit anthracite		TI titan titanium										
	SB e zezë soft touch soft touch black		TI titan titanium												
.	.	.	.												
.	.	.	.												



	OS20PW		OS20SG
	OS20IW		OS20NB
	OS20ES		OS20AT
	OS20SB		OS20TI
			OS20WW
			OS20WE

KAPAK MBULUES SOFT 2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1




	OS24PW		OS24SG
	OS24IW		OS24NB
	OS24ES		OS24AT
	OS24SB		OS24TI
			OS24WW
			OS24WE

KAPAK MBULUES SOFT 2x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



	OS26PW		OS26SG
	OS26IW		OS26NB
	OS26ES		OS26AT
	OS26SB		OS26TI
			OS26WW
			OS26WE

KAPAK MBULUES SOFT 3x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



	OS28PW		OS28SG
	OS28IW		OS28NB
	OS28ES		OS28AT
	OS28SB		OS28TI
			OS28WW
			OS28WE

KAPAK MBULUES SOFT 4x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4x2M

- decorative cover plate SOFT 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

MODUL

SOFT

COVER PLATES SOFT OS



	OS30PW		OS30SG
	OS30IW		OS30NB
	OS30ES		OS30AT
	OS30SB		OS30TI
			OS30WW
			OS30WE

KAPAK MBULUES SOFT 3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1



	OS40PW		OS40SG
	OS40IW		OS40NB
	OS40ES		OS40AT
	OS40SB		OS40TI
			OS40WW
			OS40WE

KAPAK MBULUES SOFT 4M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1



	OS70PW		OS70SG
	OS70IW		OS70NB
	OS70ES		OS70AT
	OS70SB		OS70TI
			OS70WW
			OS70WE

KAPAK MBULUES SOFT 7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1



	OS72PW		OS72AT
	OS72IW		OS72TI
	OS72ES		
	OS72SB		

KAPAK MBULUES SOFT 2x7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7x2M
me pllakë me mbishkrim
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x7M

- decorative cover plate SOFT 2x7M
with inscription plate
- in accordance with EN 60669-1



	OS10PW		OS10SG
	OS10IW		OS10NB
	OS10ES		OS10AT
	OS10SB		OS10TI
			OS10WW
			OS10WE

KAPAK MBULUES SOFT 1/2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/2M

- decorative cover plate SOFT 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



	OS13PW		OS13SG
	OS13IW		OS13NB
	OS13ES		OS13AT
	OS13SB		OS13TI
			OS13WW
			OS13WE

KAPAK MBULUES SOFT 1/3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/3M

- decorative cover plate SOFT 1/3M
- in accordance with EN 60669-1




	OS23PW		OS23SG
	OS23IW		OS23NB
	OS23ES		OS23AT
	OS23SB		OS23TI
			OS23WW
			OS23WE

KAPAK MBULUES SOFT 2/3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2/3M

- decorative cover plate SOFT 2/3M
- in accordance with EN 60669-1















ZBUKURIMET E KAPAKËVE MBULUES


- kur porosisni sasi të mëdha, kapakët mbulues mund të bëhen në ngjyrën që ju zgjidhni
- i përshtatshëm për kapakët mbulues OL, OS

COVER PLATES DECORATIONS


- when ordering large quantities, cover plates can be made in the colour of your choice
- suitable for cover plates OL, OS


F R A M E S

	 MODUL LINE A x B	 MODUL SOFT A x B	 MODUL PURE A x B
2M 	80 x 80 mm	84 x 84 mm	93 x 90 mm
2x2M 	151 x 80 mm	155 x 84 mm	164 x 90 mm
3x2M 	222 x 80 mm	226 x 84 mm	235 x 90 mm
4x2M 	293 x 80 mm	297 x 84 mm	304 x 90 mm
5x2M 	364,1 x 80 mm		
			
3M 	122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm
4M 	149 x 80 mm	144 x 84 mm	157 x 90 mm
7M 	207 x 80 mm	212 x 84 mm	224 x 90 mm
2x7M 		212 x 158 mm	
			
1/2M 	80 x 80 mm	84 x 84 mm	
1/3M 	122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm
2/3M 	122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm



C O M B I N A T I O N S





NM30

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size
NM10	KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA MOUNTING FRAME WITH CLAWS	1/2M
NM11	KORNIZË MONTIMI PA VIDA MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS	1/2M
NM20	KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA MOUNTING FRAME WITH CLAWS	2M
...



KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA 2M




NM20

- kornizë montimi 2M me kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI PA VIDA 2M




NM21

- kornizë montimi 2M pa vida dhe pa kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (HE..., DE..) me vida
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE..., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI METALIKE ME KTHETRA 2M




NM24

- kornizë montimi metalike 2M me kthetra - versioni i fortë
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITH CLAWS 2M

- metal mounting frame 2M with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI METALIKE PA VIDA 2M




NM25

- kornizë montimi metalike me vida dhe pa kthetra - versioni i fortë
- për montimin në kutitë Ø60 (HE... BE...) me vida
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITHOUT SCREWS 2M

- metal mounting frame 2M without screws and without claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



M O U N T I N G F R A M E S N M




NM30

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 3M

- kornizë montimi 3M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 3M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM40

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 4M

- kornizë montimi 4M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 4M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





NM70

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 7M

- kornizë montimi 7M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 7M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE LINE DHE SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM72

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2x7M

- kornizë montimi me vida 2x7M
- për montim në kutitë drejtkëndore 2x7M
- i përshtatshëm për montimin me kapak mbulues SOFT OS72
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plate SOFT OS72
- in accordance with EN 60669-1





KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA 1/2M




NM10


- kornizë montimi 1/2M me kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI PA VIDA 1/2M




NM11

- kornizë montimi 1/2M pa vida dhe pa kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (HE.., DE..) me vida
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA 2/3M




NM23


- kornizë montimi 2/3M me kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2/3M




NM32

- kornizë montimi 2/3M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 3M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, LINE dhe SOFT
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





110



118



126



128





KUTITĚ



TEM

K U T I T Ë E R R U M B U L L A K Ë T A



DE12



HE11



BE10

lloji type	përshkrimi description	madhësia size
DE10	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË ROUND BOX BRICK	SM60-01
HE10	KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH ROUND BOX HOLLOW WALL	SM68X40
BE10	KUTI E RRUMBULLAKËT BETON ROUND BOX CONCRETE	
:	:	:

KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË SM60-01




DE10

- Ø60, thellësia 40 mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- opsioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK SM60-01

- Ø60, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË E THELLË SM60-06




DE11

- Ø60, thellësia 60mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- opsioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06

- Ø60, depth 60mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KAPËSE E KOMBINUAR SM60-03



DE30

- për montimin vertikal të kutive SM60-06 ose SM60-01
- në distancë prej 91 mm
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COMBI-CLIP SM60-03

- for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KAPËSE E KOMBINUAR SM60-04




DE31








- për montimin horizontal të kutive SM60-06 ose SM60-01
- në distancë prej 71mm
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COMBI-CLIP SM60-04

- for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D B O X E S

	DE12	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË MD65-46 - Ø65, thellësia 46 mm - 650 °C, 500 V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë - opsioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm	
	DE13	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË E THELLË MD65-60 - Ø65/60, thellësia 62 mm - 650 °C, 500 V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë - opsioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm	
	DE14	PJESË SHITESË PËR MD65-46 - Ø65/60, thellësia 17mm - 650 °C, 500 V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë ADDITIONAL PIECE FOR MD65-46 - Ø65/60, depth 17mm - 650 °C, 500V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE32	KAPËSE E KOMBINUAR MD65-71 - për montimin e kutive MD65 në distancë prej 71 mm - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë COMBI-CLIP MD65-71 - for fitting of boxes MD65 on distance 71mm - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE33	KAPËSE E KOMBINUAR MD65-91 - për montimin e kutive MD65 në distancë prej 91mm - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë COMBI-CLIP MD65-91 - for fitting of boxes MD65 on distance 91mm - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE20	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 60 - kapak mbrojtës për kuti Ø60 për DE10, DE11, DE13, DE14 - në përputhje me IEC 60670-1 - mbrojtje për kuti gjatë suvatimit BOX COVER PROTECTIVE 60 - protective cover for box Ø60 for DE10, DE11, DE13, DE14 - in accordance with IEC 60670-1 - box protection during plastering	
	DE21	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 65 - kapak mbrojtës për kuti Ø65 për DE12 - në përputhje me IEC 60670-1 - mbrojtje për kuti gjatë suvatimit BOX COVER PROTECTIVE 65 - protective cover for box Ø65 for DE12 - in accordance with IEC 60670-1 - box protection during plastering	
	DE22	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM60 - kapak dekorativ për kuti Ø60 - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë BOX COVER DECORATIVE SM60 - decorative cover for boxes Ø60 - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	

K U T I T Ë E R R U M B U L L A K Ë T A






udhëzime për montimin /
assembly instructions




distanca mes kutive /
distance between boxes: 71mm

distanca mes kutive /
distance between boxes: 91mm

DE10,11




DE12,13



* për kapakët mbulues PURE distanca minimale mes kutive është 100 mm
* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

R O U N D B O X E S



DE10,11



DE12,13



NM20



NM24



DE10,11



DE12,13



NM10



DE10,11



DE12,13



NM23



71

2xDE10,11 + 2xDE31



2xNM20



2xDE12,13 + 1xDE32



2xNM24



2xDE10,11 2xDE12,13 + 1xDE32



2xNM20



2xNM24



3xDE10,11 + 3xDE31



3xNM20




3xDE12,13 + 2xDE32



3xNM24



3xDE10,11 3xDE12,13 + 2xDE32



3xNM20



3xNM24



4xDE10,11 + 4xDE31



4xNM20




4xDE12,13 + 3xDE32



4xNM24



4xDE10,11 4xDE12,13 + 3xDE32



4xNM20



4xNM24



5xDE10,11



5xNM20



5xDE12,13 + 4xDE32



5xNM24



KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM68x40




HE10

- Ø60, thellësia 40 mm
- vrima e prerjes Ø68
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- montim me kthetra
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40

- Ø60, depth 40mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM68x55




HE11

- Ø60, thellësia 55mm
- vrima e prerjes Ø68
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- montim me kthetra
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55

- Ø60, depth 55mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT BETON




BE10

- Ø60, thellësia 49mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX CONCRETE

- Ø60mm, depth 49mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT BETON E THELLË




BE11

- Ø60, thellësia 58mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX CONCRETE DEEP

- Ø60mm, depth 58mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUNDËR-SUPORT KUTIE PËR BETON




BE20

- për suportin e kutive për beton me profil në distancë BM82 muri përballë
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE

- to support concrete boxes with discance profile BM82 for extreme loads
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI PËR BETON PËR BLOKUES TUBI 16




BE21

- për mbajtjen e tubit të instalimit në kuti
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16

- for firming installation pipe to box
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D B O X E S

mure bosh / hollow walls



beton / concrete






udhëzime për montimin /
assembly instructions




distanca mes kutive /
distance between boxes: 71mm

distanca mes kutive /
distance between boxes: 91mm

HE10,11



BE10



* për kapakët mbulues PURE distanca minimale mes kutive është 100 mm
* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

K U T I T Ě E R R U M B U L L A K Ě T A

mure bosh / hollow walls



beton / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25



2M

HE10,11



BE10,11



NM11



1/2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



2x2M

HE10,11



BE10,11



NM32



2/3M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25



5xHE10,11



5xNM21



5xBE10,11



5xNM25



5x2M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25



3x2M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25



4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21



4xNM25



4x2M

4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21



4xNM25




R O U N D B O X E S




udhëzime për montimin /
assembly instructions


1




2



3



4





DM30



HM30



BM30

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size
DM30	KUTI DREJTKËNDORE TULLË RECTANGULAR BOX BRICK	PM3
HM30	KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL	VM3
BM30	KUTI DREJTKËNDORE BETON RECTANGULAR BOX CONCRETE	BM3
·	·	·
·	·	·

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM3




DM30

- madhësia 3M, thellësia 49 mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM3

- size 3M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM3-65




DM31

- madhësia 3M, thellësia 65mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65

- size 3M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM4




DM40

- madhësia 4M, thellësia 49 mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM4

- size 4M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM4-65




DM41

- madhësia 4M, thellësia 65mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65

- size 4M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R E C T A N G U L A R B O X E S




DM70

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM7

- madhësia 7M, thellësia 49 mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM7

- size 7M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM7-65

- madhësia 7M, thellësia 65mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM72

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM72-65

- madhësia 2x7M, thellësia 64mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM80

PJESË DISTANCUESE PËR KUTI PM

- për montim vertikal (A) dhe horizontal (B)
- të kutive PM3, PM4 në PM7
- i përshtatshëm për kapakë mbulues dekorativë Line dhe Soft (jo për PURE)

DISTANCE PIECE FOR BOX PM

- for vertical (A) and horizontal (B) fitting of boxes PM3, PM4 and PM7
- suitable for Line and Soft decorative cover plates (not for PURE)






DM33

KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM3

- kapak mbrojtës për kuti PM3
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM3

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering




DM34

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM3

- kapak dekorativ për kuti 3M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM3

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM43

KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM4

- kapak mbrojtës për kuti PM4
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM4

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering





DM44

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM4

- kapak dekorativ për kuti 4M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM4

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM73

KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM7

- kapak mbrojtës për kuti PM7
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM7

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering




DM74

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM7

- kapak dekorativ për kuti 7M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM7

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R E C T A N G U L A R B O X E S




DM75

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM72

- kapak dekorativ për kuti 2x7M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1

BOX COVER DECORATIVE PM72

- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1



KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH VM3




HM30

- madhësia 3M, thellësia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH VM4




HM40

- madhësia 4M, thellësia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH VM7




HM70

- madhësia 7M, thellësia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH VM72




HM72






- madhësia 2x7M, thellësia 63mm
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72

- size 2x7M, depth 63mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




R E C T A N G U L A R B O X E S

	BM30	KUTI DREJTKËNDORE BETON BM3 - madhësia 3M, thellësia 60mm - 650°C, 400V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3</i> - size 3M, depth 60mm - 650°C, 400V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	BM40	KUTI DREJTKËNDORE BETON BM4 - madhësia 4M, thellësia 60mm - 650°C, 400V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4</i> - size 4M, depth 60mm - 650°C, 400V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	BM70	KUTI DREJTKËNDORE BETON BM7 - madhësia 7M, thellësia 60mm - 650°C, 400V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7</i> - size 7M, depth 60mm - 650°C, 400V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	BM80	KAPËSE FIKSUESE E KOMBINUAR BM - për fiksimin e shpejtë të kutive drejtkëndore BM në shufra përforcuese - i përshtatshëm për diametër shufre deri në Ø8mm <i>FIXING COMBI-CLIP BM</i> - for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar - suitable for bar diameter up to Ø8mm	
	BM82	PROFIL DISTANCUES PËR KUTITË PM - për suportin e kutive BM me kundër-suport kutie te muri përballë - gjatësia l=1m, diametri Ø20mm <i>DISTANCE PROFIL FOR BOXES BM</i> - to support boxes BM with counter box support on opposite wall - length l=1m, diameter Ø20mm	

K U T I T Ë D R E J T K Ë N D O R E




tullë / brick



mure bosh / hollow walls




beton / concrete




DM30		 NM30	3M
HM30			
BM30			
DM40		 NM40	4M
HM40			
BM40			
DM70		 NM70	7M
HM70			
BM70			
DM72		 NM72	2x7M
HM72			
DM30		 NM32	2/3M
HM30			
BM30			

R E C T A N G U L A R B O X E S




udhëzime për montimin /
assembly instructions


1




2



3



4



KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË PËR LIDHJE DSM78




DW10

- Ø78, thellësia 40 mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM78x45




HW10

- Ø78, thellësia 45mm
- vrima e prerjes Ø80
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- montim me kthetra
- pa halogjenë

CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM78




DE23

- kapak dekorativ për kuti Ø78
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 78




DE24

- kapak mbrojtës për kuti Ø78
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KUTI KATRORE TULLË PËR LIDHJE SM105x105





HW20

- madhësia 105X105 mm, thellësia 50 mm
- vrimë prerjeje sipas shablonit bashkëngjitur
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- montim me kthetra
- pa halogjenë

CONNECTION SQUARE BOX BRICK SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free





Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
UW10	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x2.5mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> TS transparent transparent
UW11	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x4mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> CO ngjyra colour
UW12	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x6mm ²	10P	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
...	<input type="checkbox"/> GY gri grey

BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MBYLLURA




- 450 V~; 2x2,5 mm² ÷ 2x6mm²
- termoplast PC, transparent
- numri i poleve: 10

1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED

- 450V~; 2x2,5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PC, transparent
- number of poles: 10

UW10TS	(NS12)	2x2.5mm ²	10P
UW11TS	(NS12)	2x4mm ²	10P
UW12TS	(NS12)	2x6mm ²	10P



	A	B	C	D
2x2.5 □	110	17.5	17.5	11
2x4 □	128	21	19	12.5
2x6 □	146	21.5	22	15

BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË




- 450 V~; 2x2,5 mm² ÷ 2x6mm²
- termoplast PA
- e disponueshme në ngjyra të ndryshme
- numri i poleve: 12

1 ROW TERMINAL BLOCKS


- 450V~; 2x2,5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PA
- available in different colours
- number of poles: 12

UW15CO	(NS12)	2x2.5mm ²	12P
UW16CO	(NS12)	2x4mm ²	12P
UW17CO	(NS12)	2x6mm ²	12P



	A	B	C	D
2x2.5 □	110	16.4	9	10
2x4 □	118.8	19	10	10
2x6 □	129.8	21.3	11	11.8


BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP



- 450 V~; 1 mm² ÷ 16 mm²
- termoplast polipropilen PP, e bardhë
- për temperaturat deri në 80°C
- numri i poleve: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PP


- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polypropylene PP, white
- for temperatures up to 80°C
- number of poles: 12



	A	B	C	D	E			
UW29WHPP	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V	94,9	13	16,6	8,1	6,4
UW30WHPP	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V	116,5	14,9	18,9	10	7,3
UW31WHPP	2.5-10mm ²	41 A	450 V	133,8	17,3	23,4	11,5	10
UW32WHPP	4-16mm ²	76 A	450 V	174,5	20,7	25	15	11

W I R I N G A C C E S S O R I E S


BLOQE TERMINALES ME 2 RADHË PA



- 450 V~; 1 mm² ÷ 16 mm²
- termoplast poliamid PA, e bardhë
- për temperaturat deri në 110°C
- numri i poleve: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PA

- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polyamide PA, white
- for temperatures up to 110°C
- number of poles: 12



					A	B	C	D	E
UW25WHPA	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V		93,6	13,4	16,2	8	6,4
UW26WHPA	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V		117	15	18,6	10	7,3
UW27WHPA	2.5-10mm ²	41 A	450 V		132,8	17,3	22,2	11,5	10
UW28WHPA	4-16mm ²	76 A	450 V		173,9	20,8	25,2	15	11


KONEKTORË PËR FUTJE TELASH



- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 3÷8
- kontakte për futje telash 0,5÷1,5 mm², për tela të fortë
- në përputhje me EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷8
- plug-in contacts 0.5÷1.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1



UW40GY	PC153	1.5mm ²	3P	3P	A	B	C
UW41GY	PC155	1.5mm ²	5P	5P	12	18	9
UW42GY	PC158	1.5mm ²	8P	8P	17	18	9
					26	18	9


KONEKTORË PËR FUTJE TELASH



- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 3÷5
- kontakte për futje telash 1,5÷2,5mm², për tela të fortë
- në përputhje me EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷5
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1



UW45GY	PC253	2.5mm ²	3P	3P	A	B	C
UW46GY	PC254	2.5mm ²	4P	4P	14	19	9
UW47GY	PC255	2.5mm ²	5P	5P	17	19	9
					21	19	9


KONEKTOR PËR FUTJE TELASH



- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 2 (tel i fortë)+1 (tel i butë)
- kontakte për futje telash 1,5÷2,5mm²
- në përputhje me EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTOR

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 2 (rigide wire)+1 (soft wire)
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm²
- in accordance with EN 60998-1



UW50WH	PC302	2.5mm ²	2/P
--------	-------	--------------------	-----



MODUL
PURE

132

133

135

140


SHPËRNDARJA



TEM



K U T I C U B O I P 2 0 A C



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
AC11	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver <input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
AC21	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	2M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver <input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
AC41	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	4M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver <input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white

KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 1M



- AC11PW
- AC11ES
- AC11IW

- kuti IP20 1M
- për montimin në sipërfaqe të elementeve
- e përshtatshme për çelësat SM
- në përputhje me EN 60669-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 1M
 - box IP20 1M
 - for surface mounting of elements
 - suitable to SM switches
 - in accordance with EN 60669-1



KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 2M



- AC21PW
- AC21ES
- AC21IW

- kuti IP20 2M
- për montimin në sipërfaqe të elementeve
- në përputhje me EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 2M
 - box IP20 2M
 - for surface mounting of elements
 - in accordance with EN 60669-1, EN60884-1



KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 4M



- AC41PW
- AC41ES
- AC41IW

- kuti IP20 4M
- për montimin në sipërfaqe të elementeve
- në përputhje me EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 4M
 - box IP20 4M
 - for surface mounting of elements
 - in accordance with EN 60669-1, EN60884-1







KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 6M



- AC61PW
- AC61ES
- AC61IW

- kuti IP20 6M
- për montimin në sipërfaqe të elementeve
- në përputhje me EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 6M
 - box IP20 6M
 - for surface mounting of elements
 - in accordance with EN 60669-1, EN60884-1




B O X E S C U B O I P 5 5 A Q



lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
AQ20	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
AQ22	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2x2M	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri grey
AQ30	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	
AQ31	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	

KUTI NO CUBO IP55 2M




- AQ20PW
- AQ20GY

- kuti IP55 2M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670

KUTI NO CUBO IP55 2x2M




- AQ22PW
- AQ22GY

- kuti IP55 2x2M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 2x2M

- box IP55 2x2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670

KUTI NO CUBO IP55 3M



- AQ30PW
- AQ30GY

- kuti IP55 3M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



- AQ21PW
- AQ21AT

KUTI PO CUBO IP55 2M

- kuti IP55 2M
- mund të kombinohet me të gjitha elementet funksionale të Modul
- për montim rrafsh
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- can be combined with all Modul functional elements
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




- AQ31PW
- AQ31GY

KUTI PO CUBO IP55 3M


- kuti IP55 3M
- për montim rrafsh
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 3M


- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




AQ20




AQ22



AQ30




AQ31



AQ21

TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM



Iloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour
RT10	PËRSHTATËS MA 92 ADAPTER MA 92	/	■ ES e argjendtë elox elox silver-mat
RT12	KAPAK MBULUES MA 92 COVER PLATE MA 92	2/3M	□ PW e bardhë mat (RAL 9016) white-mat
RT14	KAPAK MBULUES MA 92 COVER PLATE MA 92	4M	
⋮	⋮	⋮	

PËRSHTATËS MA 92



RT10

- përshtatës për fiksimin e kornizave të montimit 2/3M, 4M ose 7M në kanalina MA pa kuti
- secila kornizë montimi ka nevojë për dy përshtatës
- në përputhje me EN 50085-1

ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 2/3M




■ RT12ES
□ RT12PW

- kapak mbulues dekorativ MA 2/3M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 2/3M

- decorative cover plate MA 2/3M
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 4M




■ RT14ES
□ RT14PW

- kapak mbulues dekorativ MA 4M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 4M

- decorative cover plate MA 4M
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 7M




■ RT17ES
□ RT17PW

- kapak mbulues dekorativ MA 7M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 7M

- decorative cover plate MA 7M
- in accordance with EN 50085-1



BAZË PËR KANALINA MA 130x65




- RT20ES
- RT20PW

- bazë për kanalina me profil alumini
- lartësia 130 mm, gjatësia 2 m
- DIN - formë shinë 35mm në fund
- në përputhje me EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 130x65

- trunking base from extruded aluminium
- height 130mm, length 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1



BAZË PËR KANALINA MA 165x65




- RT21ES
- RT21PW

- bazë për kanalina me profil alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 2 m
- DIN - formë shinë 35mm në fund
- në përputhje me EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 165x65

- trunking base from extruded aluminium
- height 165mm, length 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK I PËRPARMË MA 92




- RT25ES
- RT25PW

- kapak i përparmë prej profili alumini
- lartësia 92mm, gjatësia 2 m
- në përputhje me EN 50085-1

FRONT COVER MA 92

- front cover from extruded aluminium
- height 92mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



RAFT KABLLOSH MA 43




RT30

- raft kabllosh prej polimeresh
- thellësia 43mm, gjatësia 2 m
- në përputhje me EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43

- cable shelf from extruded polymer
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



RAFT KABLLOSH MA 43 AL




RT31

- raft kabllosh prej profili alumini
- thellësia 43mm, gjatësia 2 m
- në përputhje me EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL

- cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



RAFT KABLLOSH MA 43 AL DYSH




RT32

- raft i dyfishtë kabllosh prej profili alumini
- thellësia 43mm, gjatësia 2 m
- në përputhje me EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE

- double cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



T R U N K I N G S Y S T E M A L U M I N I U M

ELEMENT FUNDOR BLOKUES MA 130x65



- RT35ES
- RT35PW

- element fundor bllokues prej polimeri
- lartësia 130mm
- në përputhje me EN 50085-1

STOP END MA 130x65

- stop end element from polymer
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



ELEMENT FUNDOR BLOKUES MA 165x65




- RT36ES
- RT36PW

- element fundor bllokues prej metali
- lartësia 165mm
- në përputhje me EN 50085-1

STOP END MA 165x65

- stop end element from metal
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1



SET PJESË BASHKUESE MA 65




RT38

- pjesë bashkuese prej polimeri
- seti përmban dy pjesë dhe vida
- në përputhje me EN 50085-1

SET JOINING PIECE MA 65

- joining piece from polymer
- set contains two pieces and screws
- in accordance with EN 50085-1



KËND UNIVERSAL MA 130x65



- RT40ES
- RT40PW

- element këndor universal
- lartësia 130mm
- në përputhje me EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 130x65

- universal corner element
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



KËND UNIVERSAL MA 165x65



- RT41ES
- RT41PW

- element këndor universal
- lartësia 165mm
- në përputhje me EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 165x65

- universal corner element
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1



PJESË TOKËZIMI MA 2x A6.3




RT42

- pjesë tokëzimi për tokëzimin e bazës së kanalines dhe kapakut të përparmë
- në përputhje me EN 50085-1

EARTHING PIECE MA 2x A6.3

- earthing piece for earthing of trunking base and front cover
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL L MA 130x65




- RT43ES
- RT43PW

- bërryl universal L prej alumini
- lartësia 130 mm, gjatësia 400mm
- në përputhje me EN 50085-1

L-BEND MA 130x65

- universal L bend element from aluminium
- height 130mm, length 400mm
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL L MA 165x65




- RT44ES
- RT44PW

- bërryl universal L prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

L-BEND MA 165x65

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL T MA 130x65




- RT45ES
- RT45PW

- bërryl universal T prej alumini
- lartësia 130 mm, gjatësia 400mm
- në përputhje me EN 50085-1

T-BEND MA 130x65

- universal T bend element from aluminium
- height 130mm, length 400mm
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL T MA 165x65




- RT46ES
- RT46PW

- bërryl universal T prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

T-BEND MA 165x65

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



Kanalina MA bazohet në sistem modular dhe krijon kombinime elementesh 2M, 4M ose 7M

MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements




Në Modul ne ofrojmë elemente speciale për instalim të shpejtë

In Modul we provide special elements for quick installation



Me Përshtatësin MA ofrohet pozicionimi ekzakt pa përpjekje shtesë

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



Montimi pa kuti nënkupton më shumë hapësirë për kablot, forma e bazës me shinë DIN EN-60715

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715

T R U N K I N G S Y S T E M A L U M I N I U M



PLLAKËZ FIKSUESE MA NJËSHE 130x65



- RT50ES
- RT50PW

- pllakë fiksuese për fiksimin e bazës së kanalit MA130 në dysheme dhe/ose në tavan
- në përputhje me EN 50085-1

FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



- RT51ES
- RT51PW

PLLAKËZ FIKSUESE MA DYSHE 130x65

- pllakëz fiksuese për fiksimin e dy bazave të kanalit MA130 në dysheme dhe/ose në tavan
- në përputhje me EN 50085-1

FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1




- RT52ES
- RT52PW

KABINË SHËRBIMI MA 130x65x500

- kabinetë shërbimi MA
- lartësia 500mm
- kornizë montimi 7M e përfshirë
- në përputhje me EN 50085-1

SERVICE POST MA 130x65x500

- service post MA
- height 500mm
- mounting frame 7M included
- in accordance with EN 50085-1



KABINË SHËRBIMI MA DYSHE 130x130x500

- RT53ES
- RT53PW

- kabinetë shërbimi MA dyshe
- lartësia 500mm
- korniza montimi 7M të përfshira
- në përputhje me EN 50085-1

SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500

- service post MA double
- height 500mm
- mounting frames 7M included
- in accordance with EN 50085-1

Ndërthurja e kablos / Cable intersection mm ²	Prerje e tërthortë e kablos / Cable cross-section (mm ²)				
	1 tel / 1 wire	2 tela / 2 wires	3 tela / 3 wires	4 tela / 4 wires	5 tela / 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307

Kanalina / Trunk	Kapaciteti i kanalit / Trunk capacity			
	MA 130x65 bosh / empty	MA 130x65 me çelësat dhe prizat Modul / with Modul switches and sockets	MA 165x65 bosh / empty	MA 130x65 me çelësat dhe prizat Modul / with Modul switches and sockets
kapaciteti capacity	7600 mm ²	5500 mm ²	9900 mm ²	7800 mm ²
max ø	54 mm	2x42 mm	54 mm	2x42 mm

K U T I D Y S H E M E J E M T





RB50

RB65S1

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
RB50	BAZË KUTIE DYSHEMEJE FLOOR BOX BASE	4M
RB65S1	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER	4M
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M
·	·	·
·	·	·

	RB65S1	RB66S1	RB67S2	RB68S2
X	177	178	265	516,5
Y	200,5	265	265	265
Z	17,5	17,5	17,5	17,5



	RB50	RB51	RB52	RB53
A	208,5	273	273	273
B	182	182,5	269,5	521
C	83	83	83	83

F L O O R B O X E S M T

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4M



RB50

- bazë kutie dysHEMEJE 4M
- metalike, e galvanizuar
- për instalim në një dysHEME ose dysHEME dysHE
- dimensionet e montimit 208,5x182 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 4M

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 208.5x182mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M



RB60

- insert për kuti shpërndarjeje 4M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 4M e përfshirë
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- insert for floor box 4M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 4M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M



RB65S1

- kapak për kuti dysHEMEJE 4M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 200,5x177 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dysHEMESË deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4M

- floor box cover 4M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 200.5x177mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 7M



RB51

- bazë kutie dysHEMEJE 7M
- metalike, e galvanizuar
- për instalim në një dysHEME ose dysHEME dysHE
- dimensionet e montimit 273x182,5 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 7M

- floor box base 7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x182.5mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M



RB61

- insert për kuti dysHEMEJE 7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 7M e përfshirë
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M

- insert for floor box 7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M



RB66S1

- kapak për kuti dysHEMEJE 7M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x178 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dysHEMESË deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 7M

- floor box cover 7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x178mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB52

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 2X7M

- bazë kutie dyshemeje 2X7M
- metalike, e galvanizuar
- për instalim në një dysheme ose dysheme dyshe
- dimensionet e montimit 273x269,5 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 2X7M

- floor box base 2X7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x269.5mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB62

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB67S2

KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M

- kapak për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x265 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 2X7M

- floor box cover 2x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x265mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB53

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4X7M

- bazë kutie dyshemeje 4X7M
- metalike, e galvanizuar
- për instalim në një dysheme ose dysheme dyshe
- dimensionet e montimit 273x521 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 4X7M

- floor box base 4X7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x521mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB62

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB68S2

KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4X7M

- kapak për kuti dyshemeje 4x7M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x516,5 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4X7M


- floor box cover 4x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x516.5mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

F L O O R B O X E S M T



RB55S1

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
RB55S1	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS	4M
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M
⋮	⋮	⋮



	RB55S1	RB56S1	RB57S2	RB58S2
A	200,5	265	265	265
B	177	178	265	516,5
C	100	100	100	100

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4M



RB55S1

- bazë kutie dyshemeje 4M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 200,5x177 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4M

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 200.5x177mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M



RB60

- insert për kuti shpërndarjeje 4M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 4M e përfshirë
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- insert for floor box 4M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 4M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 7M



RB56S1

- bazë kutie dyshemeje 7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x178 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11.5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 7M

- floor box base 7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x178mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M



RB61

- insert për kuti dyshemeje 7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 7M e përfshirë
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M

- insert for floor box 7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 2X7M



RB57S2

- bazë kutie dyshemeje 2x7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x265 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11.5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 2X7M

- floor box base 2x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x265mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M



RB62

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4X7M



RB58S2

- bazë kutie dyshemeje 4x7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x516.5 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11.5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4X7M

- floor box base 4x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x516.5mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M





RB62

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2


RB10


Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
RB10	PËRSHTATËS PËR SHINË DIN ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 1M
RB11	PËRSHTATËS PËR SHINË DIN ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 2M
·	KUTI SHPËRNDARJEJE	·
·	·	·
·	·	·


PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 1M

RB10

- përshtatës MODUL 1M
- për shinë DIN 35 mm
- në përputhje me EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M

- adapter MODUL 1M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 2M

RB11

- përshtatës MODUL 2M
- për shinë DIN 35 mm
- në përputhje me EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M

- adapter MODUL 2M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



SWITCH
LOGIQ



TEM

LOGIQ

VETËBESIM I PRANISHËM KUDO **krijuar për çdo dhomë**

Një formë për çdo dhomë. Çelësat kanë linja universale që lënë shenjë si në ambiente moderne pune ashtu edhe në hapësira të rehatshme ndenjeje. Familja LOGIQ ofron një zgjidhje të thjeshtë dhe logjike për çdo dëshirë tuajën.

OMNIPRESENT CONFIDENCE **made for every room**

A shape for every room. The switches have universal lines that leave a mark in both modern work environments as well as in cosy, comfortable living spaces. The LOGIQ family offers a simple and logical solution for your every wish.



LOGIQ

HARMONIA E NGJYRAVE Zgjidhni nuancën tuaj

Familja LOGIQ është krenare për gamën e saj logjike të nuancave të verifikuara dhe elegante të njohura dhe të pëlqyera nga klientët tanë. Mos bëni kompromise, familja LOGIQ e ka zgjidhjen për ju. Ne mund të krijojmë në çdo kohë nuancën e një ngjyre në përputhje me kërkesën tuaj të veçantë. Logjikisht.

HARMONY OF COLOURS Choose your hue

The LOGIQ family prides itself on its logical range of verified and elegant hues known and loved by our clients. Don't compromise, the LOGIQ family has you covered. We can always create the hue of colour in accordance with your special request. Logically.

- **antracit** *anthracite*
- **titan** *titanium*
- **e bardhë polare** *polar white*




IMAGJINATË PA KUFI **Krijoni kombinimin tuaj**

Familja LOGIQ ju lejon të krijoni kombinimin tuaj. Për ta bërë kombinimin të thjeshtë, kemi krijuar një sistem të dobishëm që mbështet renditjen e linjave horizontale dhe vertikale. Sistemi i ashtuquajtur 55/55 ju lejon të përdorni të njëjtat elemente universale çdo herë. E dini se çfarë dëshironi? Mos u shqetësoni, pasi çelësat LOGIQ mund t'ju lexojnë mendjen.

LIMITLESS IMAGINATION Create your own combination

The LOGIQ family allows you to create your own combination. To make combining simple, we have created a useful system that supports the sequencing of horizontal and vertical lines. The so-called 55/55 system allows you to use the same universal elements every time. Know what you want? Don't worry, the LOGIQ switches can read your mind.





TË THJESHTË EDHE PËR PERSONAT MË KËRKUES

Familja LOGIQ ofron çelësa, rregullatorë, sensorë, dhe priza për çdo qëllim në një vend të vetëm. Mund t'i përdorni këto produkte individualisht ose në një sekuençë. Si çdo familje rritet dhe zhvillohet, familja LOGIQ do të vazhdojë të zhvillojë gamën tonë të produkteve në përputhje me nevojat dhe dëshirat tuaja. Ne ju dëgjojmë me kënaqësi dhe ofrojmë një zgjidhje e cila do të vazhdojë thjesht dhe logjikisht historinë e familjes LOGIQ.

SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

The LOGIQ family offers switches, regulators, sensors, and sockets for every purpose in one place. You can use these products individually or in a sequence. Just like every family that grows and develops, the LOGIQ family will continue to develop our range of products in accordance with your needs and wishes. We are happy to listen to you and offer a solution which will simply and logically continue the story of the LOGIQ family.



TË GJITHA NË NJË VEND DHE MË TEPËR

ALL IN ONE PLACE AND MORE




INSTALIMI LOGJIK

LOGIQ është një zgjidhje për sistemin e kutive të standardizuara të rrumbullakëta të instalimit. Ai mund të përdoret për instalime të thjeshta, si dhe të komplikuar, ndërtesa të reja dhe përshtatje. Sistemi karakterizohet nga kontakte për futje telash që kursejnë kohë gjatë instalimit të elementeve.

LOGICAL INSTALLATION

LOGIQ is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.



INFORMACION I DOBISHËM

GOOD TO KNOW



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse sigurie që garantojnë mbrojtjen e kontakteve nën tension.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Një ndërtim çelësi i planifikuar mirë e bën të mundur ndriçimin e thjeshtë edhe më pas.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



Kontaktet prej aliazhi argjendi garantojnë takim-stakim të sigurt.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Kontaktet për futjen e telave mundësojnë bashkim të shpejtë dhe të sigurt të telave. Dy tela me diametër të ndryshëm mund të bashkohen me të njëjtin kontakt.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.



Kapëset fiksuese mundësojnë fiksime më të thellë (gjithashtu përmes pllakave qeramike etj.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Kutitë e instalimit me montim të lehtë do t'ju lehtësojnë punën. Gjatësitë e dhura janë të garantuara.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



SQ11 **PW** **IN** **01** **XO**

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2	të dhënat opsionale 3 optional data 3
SQ10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	 NT neutral neutral	 01	XO pa kapak mbulues without cover plate
SQ11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input type="checkbox"/> TI titan titanium	 IN treguesi indicator	 02	
SQ22	ÇELËS 2-POLAR SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite		 03	
...


ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~



- 10 AX 250 V~, Iloji SQ10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH 1WAY 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SQ10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~ __ IN



- tregues IN, pa llambë neoni
- 10 AX 250 V~, Iloji SQ10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH 1WAY 10AX 250V~ __ IN
- IN indicator, without neon lamp
- 10AX 250V~, type SQ10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~



- 10 A 250 V~, Iloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250V~ __ IN 01




- tregues IN 01 me zile, pa llambë neoni
- 10 A 250 V~, Iloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IN 01
- IN 01 indicator bell, without neon lamp
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





- SQ11PWIN02XO
- SQ11TIIN02XO
- SQ11ATIN02XO



BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ IN 02


- dritë treguese IN 02, pa llambë neoni
- 10 A 250 V~, lloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IN 02

- IN 02 indicator light, without neon lamp
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ22PWIN03XO
- SQ22TIIN03XO
- SQ22ATIN03XO




ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~ __ IN 03


- IN 03 neutral 0-1, pa llambë neoni
- 16 AX 250 V~, lloji SQ22
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ __ IN 03

- IN 03 neutral 0-1, without neon lamp
- 16AX 250V~, type SQ22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



- SQ50PWXO
- SQ50TIXO
- SQ50ATXO



ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V~


- 10 AX 250 V~, lloji SQ50
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SQ50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ51PWXO
- SQ51TIXO
- SQ51ATXO



BUTON ME SHYTPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V


- 10 A 250 V~, lloji SQ51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SQ51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SQ52PWNT09XO
- SQ52TINT09XO
- SQ52ATNT09XO



MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V~ __ NT 09


- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10 AX 250 V~, lloji SQ52
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SQ52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



- SQ53PWNT09XO
- SQ53TINT09XO
- SQ53ATNT09XO




MBYLLËSE BUTONI ME SHYTPJE 10 A 250 V~ __ NT 09


- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10 A 250 V~, lloji SQ53
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SQ53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



- SQ60PWXO
- SQ60TIXO
- SQ60ATXO



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~

- 10 AX 250 V~, lloji SQ60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~


- 10AX 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~



- SQ63PWXO
- SQ63TIXO
- SQ63ATXO




- 10 AX 250 V~, Iloji SQ63
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SQ63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V~




- SQ70PWXO
- SQ70TIXO
- SQ70ATXO




- 10 AX 250 V~, Iloji SQ70
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SQ70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




SQ10
SQ11




SQ22




SQ50
SQ51




SQ52
SQ53





SQ60+SQ60




SQ63+SQ63



SQ60+SQ70+SQ60





Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
IA10	LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20	LLAMBË LED LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21	LLAMBË LED LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W


 IA10OR

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim të vazhdueshëm të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LLAMBË LED 230 V AC/DC 0,40 W


 IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim të vazhdueshëm të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LLAMBË LED 24 V AC/DC 0,20 W


 IA21WH
 IA21RD

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim të vazhdueshëm të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


LLAMBË LED 12 V AC/DC 0,10 W


 IA22WH
 IA22RD

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim të vazhdueshëm të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W












- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



Tregues
Indication


*Ndrëçimi
Illumination

Ndrëçim konstant
Illumination always on



* lidhjet janë të papërshtatshme për llamba që kursejnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

S O C K E T S V Q



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	të dhënat opsionale 1 optional data 1
VQ10	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO pa kapak mbulues without cover plate
VQ11	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	
VQ12	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
:	:	:	
:	:	:	


ngjyra
colour

PW e bardhë polare polar white	PT e bardhë+transparente white+transparent	PP e bardhë+e bardhë white+white
TI titan titanium	TT titan+transparente titanium+transparent	TI titan+titan titanium+titanium
AT antracit anthracite	AT antracit+transparente anthracite+transparent	AA antracit+antracit anthracite+anthracite
RD e kuqe red	RT e kuqe+transparente red+transparent	RR e kuqe+e kuqe red+red
GR e gjelbër green	GT e gjelbër+transparente green+transparent	GG e gjelbër+e gjelbër green+green
OR portokalli orange	OT portokalli+transparente orange+transparent	OO portokalli+portokalli orange+orange



schuko - në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit III)


schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)



• kontaktet e vidave
screw contacts

• kontaktet për futje telash BV
BV plug-in contacts

PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VQ10PWXO
- VQ10TIXO
- VQ10ATXO
- VQ10RDXO
- VQ10GRXO
- VQ10ORXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E
- 16 A 250 V~, lloji VQ10
- mbrojtje e integruar për fëmijët KS - kontakte nën tension të mbyllura



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ10
- KS build-in child protection – shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VQ11PTXO
- VQ11TTXO
- VQ11ATXO
- VQ11PPXO


- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VQ11
- mbrojtje e integruar për fëmijët KS - kontakte nën tension të mbyllura



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ11
- KS build-in child protection – shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VQ12PWXO
- VQ12TIXO
- VQ12ATXO
- VQ12RDXO
- VQ12GRXO
- VQ12ORXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E
- 16 A 250 V~, lloji VQ12
- mbrojtje e integruar për fëmijët KS - kontakte nën tension të mbyllura



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ12
- KS build-in child protection – shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VQ13PTXO
- VQ13TTXO
- VQ13ATXO
- VQ13PPXO

- kontakte BV për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VQ13
- mbrojtje e integruar për fëmijët KS - kontakte nën tension të mbyllura



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ13
- KS build-in child protection – shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~




- VQ16PW
- VQ16TI
- VQ16AT


- schuko dyshe 2P+E
- 16 A 250 V~, lloji VQ16
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- mbrojtje e integruar për fëmijët KS - kontakte nën tension të mbyllura



SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VQ16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS build-in child protection – shuttered live contacts





Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
KQ11	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	XO pa kapak mbulues without cover plate
KQ12	PRIZË TV-R KALUESE SOCKET TV-R THROUGHPASS	10dB	<input type="checkbox"/> TI titan titanium	
KQ16	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
⋮		⋮		

PRIZË TV BAZË 0 dB



- KQ10PW
- KQ10TI
- KQ10AT

- TV bazë
- reduktim 0 dB
- konektor i pasmë – F standard

SOCKET TV BASIC 0dB

- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB



- KQ11PW
- KQ11TI
- KQ11AT

- TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷862 MHz
- reduktimi: R-1,5 dB, TV-1 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontakti i vidave

SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R end-line
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



PRIZË TV-R KALUESE 10 dB



- KQ12PW
- KQ12TI
- KQ12AT

- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5÷862 MHz
- reduktimi: R-10 dB, TV-10 dB, kaluese-2 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R THROUGHPASS 10dB

- TV-R throughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, through-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB



- KQ16PW
- KQ16TI
- KQ16AT

- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi: R-1 dB, TV-1.5 dB, SAT-3 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË AUDIO 2xRCA



- KQ22PWXO
- KQ22TIXO
- KQ22ATXO

- audio 2xRCA
- lidhje me saldim e kablos
- SOCKET AUDIO 2xRCA*
- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



PRIZË AUDIO PËR ALTOPARLANTË



- KQ23PWXO
- KQ23TIXO
- KQ23ATXO

- audio 2x Ø4 mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4mm ose pirun
- lidhje me ngjitje e kablos në pjesën e pasme
- SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS*
- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



PRIZË TEL KS RJ11 6/4



- KQ36PWXO
- KQ36TIXO
- KQ36ATXO

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS RJ11 6/4*
- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8



- KQ37PWXO
- KQ37TIXO
- KQ37ATXO

- standard fiksues trapez KS
- CAT5e, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8*
- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4




- KQ38PWXO
- KQ38TIXO
- KQ38ATXO

- standard fiksues trapez KS
- 2x RJ11, 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7
- SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4*
- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8




- KQ39PWXO
- KQ39TIXO
- KQ39ATXO

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7
- SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8*
- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË TEL LT RJ11 6/4




- KQ35PWXO
- KQ35TIXO
- KQ35ATXO

- vidë TEL LT
- kontaktet e vidave
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7
- SOCKET TEL LT RJ11 6/4*
- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 E HOLLË



- KQ40PWXO
- KQ40TIXO
- KQ40ATXO


- standard fiksues trapez KS
- CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË









- KQ41PWXO
- KQ41TIXO
- KQ41ATXO

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7






EQ15

PW

XO

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
EQ15	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	XO pa kapak mbulues without cover plate
EQ16	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RLC 400W	<input type="checkbox"/> TI titan titanium	
EQ19	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	LED 100W	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
⋮				

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W



- EQ15PWXO
- EQ15TIXO
- EQ15ATXO

- kontroll i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme



DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V ~ 50Hz
- replaceable fuse included

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W



- EQ16PWXO
- EQ16TIXO
- EQ16ATXO


- kontroll i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- siguresë elektronike



DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V ~ 50Hz
- electronic fuse

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W



- EQ19PWXO
- EQ19TIXO
- EQ19ATXO


- kontroll i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme




DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V ~ 50Hz
- replaceable fuse included


EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ16, EQ19



EQ16, EQ19




EQ15 (40÷400W)




- 1 - llambë inkandeshente
incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene
halogen lamp

EQ16 (20÷400W)



- 3 - transformator klasik
classical transformer
- 4 - transformator elektrik me ule ndriçimi
dimmable electronic transformer

EQ19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)




- 5 - llambë LED me ulje ndriçimi
dimmable LED lamp

ÇELËS IR 5A X 230 V~



- EQ32PWXO
- EQ32TIXO
- EQ32ATXO

- çelës IR me infra të kuqe
- tensioni i furnizimit: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A/250 V~ dalja për rrymën e kufizuar me rezistencë të lartë për kryqëzim zero
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prerja e tërthortë e telave në terminalin e kontaktit: 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. deri në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri në 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C deri në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~


- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage

TERMOSTAT PËR NGROHJE 10 A 230 V~



- EQ35PWXO
- EQ35TIXO
- EQ35ATXO


- modaliteti i funksionimit: ngrohje
- furnizimi me energji: 230 V~, 50 Hz
- dalja: 4 A (maks. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- kontakti i takim-stakimit: NC (maks. 10 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5 °C deri në +30 °C
- histereza: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: dymetalik
- lloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- lloji i përcuesve: 0,75 – 1,5 mm² (bërthamë me fije fleksibël) ose 1,0 – 2,5 mm² (bërthamë e fortë)



THERMOSTAT HEATING 10A 230V~


- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 4 A (max. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: NC (max. 10 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 – 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 – 2,5 mm² (solid core)

TERMOSTAT PËR NGROHJE/FTOHJE 5 A 230 V~



- EQ36PWXO
- EQ36TIXO
- EQ36ATXO

- modaliteti i funksionimit: ngrohje/ftohje
- furnizimi me energji: 230 V~, 50 Hz
- dalja: 2 A (maks. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- kontakti i takim-stakimit: komutatori (ndërrues, maks. 5 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5 °C deri në +30 °C
- histereza: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: dymetalik
- lloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- lloji i përcuesve: 0,75 – 1,5 mm² (bërthamë me fije fleksibël) ose 1,0 – 2,5 mm² (bërthamë e fortë)



THERMOSTAT HEATING / COOLING 5A 230V~


- operation mode: heating / cooling
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: changeover switch (toggle, max. 5 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 – 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 – 2,5 mm² (solid core)

NGROHJE ME TERMOSTAT NGA DYSHEMEJA 16 A 230 V~



- EQ37PWXO
- EQ37TIXO
- EQ37ATXO

- modaliteti i funksionimit: ngrohje nga dyshemeja
- furnizimi me energji: 230 V~, 50 Hz
- dalja: 2 A (maks. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- gama e rregullimit: +10 °C deri në +50 °C
- histereza: 1 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: NTC në përputhje me DIN EN 60730-2-1
- treguesit: LED i kuq për ngrohje dhe LED i gjelbër për modalitetin e uljes së dritës gjatë natës
- lloji i lidhjes elektrike: Kontaktet e vidave
- lloji i përçuesve: 0,5 – 2,5 mm²



THERMOSTAT FLOOR HEATING 16A 230V~

- operation mode: floor heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- regulation range: +10 °C to +50 °C
- hysteresis: 1 K
- protection: IP30
- sensor type: NTC in compliance with DIN EN 60730-2-1
- indicators: Red LED for heating and green LED for night decrease mode
- type of electrical connection: Screw contacts
- type of conductors: 0,5 – 2,5mm²

NJËSI USB E FURNIZIMIT ME ENERGJI 5 V 3,0 A




- EQ68PW
- EQ68TI
- EQ68AT

- për karikimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 300 mA në 100 V~/150 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: 30 mW në 230 V~
- tensioni nominal në dalje: 5 VCD (±5 %) SELV
- tensioni pulsant në dalje: 150 mV
- rryma nominale në dalje: 3.0 A (±10%)
- lloji i konektorit: USB A/USB C
- efikasiteti: maksimumi 77%
- temperatura e funksionimit: 0 °C/+45 °C (përdorimi i brendshëm)
- klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasi i pajisjes II
- kategoria e mbtensionit (EN 62109): Klasi III
- kontaktet e vidave: maks. 2.5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- në përputhje me standardet EN 60950-1 dhe direktivave LVD dhe EMC




USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3.0A


- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 3.0 A (±10%)
- connector type: USB A / USB C
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives




EQ15
EQ16
EQ19




EQ32




EQ35




EQ36



EQ37



EQ68



lloji type	përshkrimi description	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
PQ10	TAPË BLANK	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> TI titan titanium <input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	XO pa kapak mbulues without cover plate
PQ30	KAPAK TAE/TDO COVER TAE/TDO		

TAPË




- PQ10PWXO
- PQ10TIXO
- PQ10ATXO

- për mbushjen e hapësirave boshe
BLANK
- for filling up empty spaces




KAPAK TAE/TDO




- PQ30PW
- PQ30TI
- PQ30AT

- kapak TAE ose TDO me vidë
COVER TAE/TDO
- TAE or TDO cover with screw



C O V E R P L A T E S O Q



lloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
OQ10	KAPAK MBULUES LOGIQ 1 COVER PLATE LOGIQ 1	 PW e bardhë polare polar white
OQ20	KAPAK MBULUES LOGIQ 2 COVER PLATE LOGIQ 2	 TI titan titanium
OQ30	KAPAK MBULUES LOGIQ 3 COVER PLATE LOGIQ 3	 AT antracit anthracite
:		
:		




 OQ10PW
 OQ10TI
 OQ10AT

KAPAK MBULUES LOGIQ 1

- kapakë mbulues dekorativë me 1 vend
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LOGIQ 1
- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




 OQ20PW
 OQ20TI
 OQ20AT

KAPAK MBULUES LOGIQ 2

- kapak mbulues dekorativ me 2 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LOGIQ 2
- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES LOGIQ 3




- OQ30PW
- OQ30TI
- OQ30AT

- kapak mbulues dekorativ me 3 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LOGIQ 3

- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES LOGIQ 4




- OQ40PW
- OQ40TI
- OQ40AT

- kapak mbulues dekorativ me 4 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LOGIQ 4

- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES LOGIQ 5




- OQ50PW
- OQ50TI
- OQ50AT

- kapak mbulues dekorativ me 5 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LOGIQ 5

- decorative cover plate 5-gang
- in accordance with EN 60669-1



TEM

ekonomik





ekonomik

PLANIFIKUAR PËR PËRSOSMËRI **Stili është thelbësor**

Një dizajn neutral, kompakt dhe elegant mund të përshtatet me çdo ambient pune ose banimi. Nuk dallon nga ambienti i brendshëm, por në të kundërt përshtatet me të në mënyrë harmonike.

PLANNED FOR EXCELLENCE Style is essential

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





ekonomik

HARMONIA E NGJYRAVE Zgjidhni nuancën tuaj


Dëshirat mund të jenë shumë të ndryshme. Prandaj, ne kemi zgjedhur me kujdes mundësitë për ju, që mund t'ju ofrojnë përgjigjen e duhur. Një paletë neutrale ngjyrash vetëm thjesht do ta plotësojë ambientin tuaj - nuk do ta kufizojë atë.

HARMONY OF COLOURS Choose your hue

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> PW | e bardhë polare | <i>polar white</i> |
| <input type="checkbox"/> IW | e bardhë fildishi | <i>ivory white</i> |
| <input type="checkbox"/> ES | e argjendte elox | <i>elox silver</i> |
| <input type="checkbox"/> CO | e bardhë termoplastike | <i>white thermoset</i> |
| <input type="checkbox"/> NB | e zezë mesnate | <i>night black</i> |






TË THJESHTË EDHE PËR PERSONAT MË KËRKUES

Nëpërmjet planifikimit të kujdesshëm, elementet nën tension janë të mbrojtura ndaj prekjes. Fiksimi bazë i mekanizmave me kapëse fiksuese (1) lejon përforcim shtesë me vida (2). Kjo mënyrë është veçanërisht e përshtatshme për fiksimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të prizave.

SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws (1) allows additional strengthening with screws (2). This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.



KOMBINONI SIPAS DËSHIRËS.

COMBINE AS YOU PLEASE.



Duke kombinuar, ju kurseni hapësirë në mur.
Kur përballeni me një hapësirë të kufizuar,
“vertikalisht” është vendimi më i mirë.


With combining you save space on the wall.
When faced with a limited space, »vertically«
is the right decision.

INSTALIM I LEHTË

Ekonomik është një zgjidhje për sistemin e kutive të standardizuara të rrumbullakëta të instalimit. Ai mund të përdoret për instalime të thjeshta, si dhe të komplikuar, ndërtesa të reja dhe përshtatje. Sistemi karakterizohet nga kontakte për futje telash që kursejnë kohë gjatë instalimit të elementeve.

EASY INSTALLATION

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.



INFORMACION I DOBISHËM

GOOD TO KNOW



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse sigurie që garantojnë mbrojtjen e kontakteve nën tension.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Një ndërtim çelësi i planifikuar mirë e bën të mundur ndriçimin e thjeshtë edhe më pas.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



Kontaktet prej aliazhi argjendi garantojnë takim-stakim të sigurt.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Kontaktet për futjen e telave mundësojnë bashkim të shpejtë dhe të sigurt të telave. Dy tela me diametër të ndryshëm mund të bashkohen me të njëjtin kontakt.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.




Kapëset fiksuese mundësojnë fiksime më të thellë (gjithashtu përmes pllakave qeramike etj.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)




Kutitë e instalimit me montim të lehtë do t'ju lehtësojnë punën. Gjatësitë e dhura janë të garantuara.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.




Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
SE10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	 NT neutral neutral	 50
SE11	BUTON MESHTYRJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	 IN treguesi indicator	 51
SE22	ÇELËS 2 POLAR SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		 03
...	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermostat		 04
...	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black		...

ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~




SE10

- 10 A X 250 V~, Iloji SE10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²




SWITCH 1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




BUTON ME SHTYRJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~




SE11

- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²




PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~




SE22

- 16 A X 250 V~, Iloji SE22
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- vetëm në kombinim me butonin TE10__NT03



SWITCH 2POLE 16AX 250V~

- 16AX 250V~, type SE22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- only in combination with button TE10__NT03



ÇELËS ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10 A X 250 V~




SE50

- 10 A X 250 V~, Iloji SE50
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²



SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S E

BUTON ME SHYTPJE ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10A 250 V~





SE51

- 10 A 250 V~, Iloji SE51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



MBYLLËSE ÇELËSI 10 A X 250 V~





SE52


- 10 A X 250 V~, Iloji SE52
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



MBYLLËSE BUTONI ME SHYTPJE 10 A 250 V~





SE53


- 10A 250 V~, Iloji SE53
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~




SE60

- 10 A X 250 V~, Iloji SE60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~




SE63


- 10 A X 250 V~, Iloji SE63
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS NDËRMJETËS 10 A X 250 V~




SE70

- 10 A X 250 V~, Iloji SE70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~



- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

- 10 A X 250 V~, Iloji SE10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~ __ IN



- SE10PWIN
- SE10IWIN
- SE10ESIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

- IN tregues
- 10 A X 250 V~, Iloji SE10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~ __ IN
 - IN indicator
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ TI 50



- SE11PWTI50
- SE11IWTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTI50

- TI 50 zile treguese+llambë neoni
- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ TI 50
 - TI 50 indicator bell+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ TI 51




- SE11PWTI51
- SE11IWTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTI51

- TI 51 dritë treguese+llambë neoni
- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ TI 51
 - TI 51 indicator light+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ IL



- SE11PWIL
- SE11IWIL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

- IL pllakë me mbishkrim
- 10A 250 V~, Iloji SE11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IL
 - IL inscription plate
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ __ IN 03



- SE22PWIN03
- SE22IWIN03
- SE22ESIN03
- SE22NBIN03



- IN 03 neutral 0-1
- 16 A X 250 V~, Iloji SE22
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ __ IN 03
 - IN 03 neutral 0-1
 - 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S E

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SE50PW <input type="checkbox"/> SE50IW <input type="checkbox"/> SE50ES <input type="checkbox"/> SE50CO <input checked="" type="checkbox"/> SE50NB 	ÇELËS ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10 A X 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> - 10 A X 250 V~, Iloji SE50 - në përputhje me EN 60669-1 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm² <p><i>SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10AX 250V~, type SE50 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SE51PW <input type="checkbox"/> SE51IW <input type="checkbox"/> SE51ES <input type="checkbox"/> SE51CO <input checked="" type="checkbox"/> SE51NB 	BUTON ME SHTYPJE ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10A 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> - 10 A 250 V~, Iloji SE51 - në përputhje me EN 60669-1 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm² <p><i>PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10A 250V~, type SE51 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SE52PWNT09 <input type="checkbox"/> SE52IWNT09 <input type="checkbox"/> SE52ESNT09 <input type="checkbox"/> SE52CONT09 <input checked="" type="checkbox"/> SE52NBNT09 	MBYLLËSE ÇELËSI 10 A X 250 V~ __ NT 09	<ul style="list-style-type: none"> - NT 09 neutral lart-poshtë - 10 A X 250 V~, Iloji SE52 - në përputhje me EN 60669-1 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm² - me bllokim mekanik <p><i>SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - NT 09 neutral up-down - 10AX 250V~, type SE52 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² - with mechanical interblock 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SE53PWNT09 <input type="checkbox"/> SE53IWNT09 <input type="checkbox"/> SE53ESNT09 <input type="checkbox"/> SE53CONT09 <input checked="" type="checkbox"/> SE53NBNT09 	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 10 A 250 V~ __ NT 09	<ul style="list-style-type: none"> - NT 09 neutral lart-poshtë - 10A 250 V~, Iloji SE53 - në përputhje me EN 60669-1 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm² - me bllokim mekanik <p><i>PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - NT 09 neutral up-down - 10A 250V~, type SE53 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² - with mechanical interblock 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SE60PW <input type="checkbox"/> SE60IW <input type="checkbox"/> SE60ES <input type="checkbox"/> SE60CO <input checked="" type="checkbox"/> SE60NB 	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> - 10 A X 250 V~, Iloji SE60 - në përputhje me EN 60669-1 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm² <p><i>SWITCH 2WAY 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10AX 250V~, type SE60 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SE63PW <input type="checkbox"/> SE63IW <input type="checkbox"/> SE63ES <input type="checkbox"/> SE63CO <input checked="" type="checkbox"/> SE63NB 	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> - 10 A X 250 V~, Iloji SE63 - në përputhje me EN 60669-1 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm² <p><i>SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10AX 250V~, type SE63 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SE70PW <input type="checkbox"/> SE70IW <input type="checkbox"/> SE70ES <input type="checkbox"/> SE70CO <input checked="" type="checkbox"/> SE70NB 	ÇELËS NDËRMJETËS 10 A X 250 V~	<ul style="list-style-type: none"> - 10 A X 250 V~, Iloji SE70 - në përputhje me EN 60669-1 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm² <p><i>SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10AX 250V~, type SE70 - in accordance with EN 60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm² 	





TE11


PW

NT

09

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
TE10	BUTON ME 1 POZICION BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	NT neutral neutral	50
TE11	BUTON ME 2 POZICIONE BUTTON 2GANG	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	IN treguesi indicator	51
...	...	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		03
...	...	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset		04
...	...	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black		

BUTON ME 1 POZICION



- TE10PW
- TE10IW
- TE10ES
- TE10CO
- TE10NB


- buton bashkë me mbajtësen

BUTTON 1GANG

- button together with carrier



TREGUES BUTONI



- TE10PWIN
- TE10IWIN
- TE10ESIN
- TE10COIN
- TE10NBIN


- buton bashkë me mbajtësen

BUTTON INDICATOR

- button together with carrier



BUTON ME KAPAK ME MBISHKRIM



- TE13PWIL
- TE13IWIL
- TE13ESIL
- TE13NBIL

- buton bashkë me mbajtësen, me pllakë me mbishkrim

BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE

- button together with carrier, with inscription plate



BUTON ME 2 POZICIONE






- TE11PW
- TE11IW
- TE11ES
- TE11CO
- TE11NB

- butoni me 2 pozicione bashkë me mbajtësen

BUTTON 2GANG

- button 2gang together with carrier





Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
IA10	LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20	LLAMBË LED LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21	LLAMBË LED LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W


 IA10OR

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim konstant të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LLAMBË LED 230 V AC/DC 0,40 W


 IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim konstant të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LLAMBË LED 24V AC/DC 0,20W


 IA21WH
 IA21RD

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim konstant të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

LLAMBË LED 12V AC/DC 0,10W


 IA22WH
 IA22RD

- si tregues, për ndriçim ose ndriçim konstant të çelësit
- në kombinim me butonin me tregues












LED LAMP 12V AC/DC 0,10W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


Treguesi /
Indication

* Ndrëçimi /
Illumination

Ndrëçim konstant /
Illumination always on



* lidhjet nuk janë të përshtatshme për llambat që kursejnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)



S O C K E T S V E

VE11 **PT** **XO** **KS**

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
VE10	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO pa kapak mbulues without cover plate	KS kontaktet me rrymën të mbuluara shuttered live contacts
VE11	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~		
VE12	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	KS kontaktet me rrymën të mbuluara shuttered live contacts	
⋮	⋮	⋮		
⋮	⋮	⋮		

ngjyra
colour

<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> PP e bardhë+e bardhë white+white
<input checked="" type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT e fildishtë+transparente ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> II e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory
<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST e argjendtë+transparente silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS e argjendtë+e argjendtë silver+silver
<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset	<input checked="" type="checkbox"/> CT e bardhë+transparente white+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB e zezë+e zezë black+black
<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black	<input checked="" type="checkbox"/> BT e zezë+transparente black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR e kuqe+e kuqe red+red
<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red	<input checked="" type="checkbox"/> RT e kuqe+transparente red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG e gjelbër+e gjelbër green+green
<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green	<input checked="" type="checkbox"/> GT e gjelbër+transparente green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO portokalli+portokalli orange+orange
<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT portokalli+transparente orange+transparent	




schuko - në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit III)

Franceze - në përputhje me NF C 61-314 (fleta e standardit V)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)


French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)




kontaktet e vidave
screw contacts



kontaktet për futje telash BV
BV plug-in contacts



kontaktet e vidave
screw contacts



kontaktet për futje telash BV
BV plug-in contacts

PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE10PWXO
- VE10IWXO
- VE10ESXO
- VE10COXO
- VE10NBXO
- VE10RDXO
- VE10GRXO
- VE10ORXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE10

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE11PTXO
- VE11ITXO
- VE11STXO
- VE11BTXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE12PWXO
- VE12IWXO
- VE12ESXO
- VE12COXO
- VE12NBXO
- VE12RDXO
- VE12GRXO
- VE12ORXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE13PTXO
- VE13ITXO
- VE13STXO
- VE13BTXO
- VE13PPXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE13

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~



- VE10PW
- VE10IW
- VE10ES
- VE10CO
- VE10NB

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE10

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~



- VE11PT
- VE11IT
- VE11ST
- VE11CT
- VE11BT

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE12PW
- VE12IW
- VE12ES
- VE12CO
- VE12NB

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE13PT
- VE13IT
- VE13ST
- VE13CT
- VE13BT

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE13

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



S O C K E T S V E

PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE40PWXO
- VE40IWXO
- VE40ESXO
- VE40COXO
- VE40NBXO
- VE40RDXO
- VE40GRXO
- VE40ORXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VE40

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE40



PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE41PTXO
- VE41ITXO
- VE41STXO
- VE41PTXO
- VE41BTXO
- VE41PPXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VE41

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE42PWXO
- VE42IWXO
- VE42ESXO
- VE42COXO
- VE42NBXO
- VE42RDXO
- VE42GRXO
- VE42ORXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VE42

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE43PTXO
- VE43ITXO
- VE43STXO
- VE43PTXO
- VE43BTXO
- VE43PPXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VE43

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~



- VE40PW
- VE40IW
- VE40ES
- VE40CO
- VE40NB

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VE40

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE40



PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~



- VE41PT
- VE41IT
- VE41BT
- VE41ST

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VE41

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE42PW
- VE42IW
- VE42ES
- VE42CO
- VE42NB

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VE42

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE43PT
- VE43IT
- VE43BT
- VE43ST

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VE43

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~



- VE16PWKS
- VE16WKS
- VE16ESKS
- VE16NBKS

- 2P+E schuko dyshe
- 16 A 250 V~, lloji VE16
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet KS me rrymën të mbuluara

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VE16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS shuttered live contacts



PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~



- VE46PWKS
- VE46WKS
- VE46ESKS
- VE46NBKS

- 2P+E franceze dyshe
- 16 A 250 V~, lloji VE46
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet KS me rrymën të mbuluara

SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VE46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- KS shuttered live contacts



PRIZË 2P 16 A 250 V~




- VE30PW
- VE30IW
- VE30ES
- VE30NB


- 2P pa kontakt për tokëzimin
- 16 A 250 V~
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit I)
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SOCKET 2P 16A 250V~


- 2P without earthing contact
- 16A 250V~
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)
- screw contacts 1.5-2.5mm²




VE10
VE12




VE11
VE13
VE41
VE43




VE40
VE42




VE10
VE12




VE11
VE13
VE41
VE43



VE40
VE42



VE16



VE46



KE37

PW

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
KE11	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
KE12	PRIZË TV-R KALUESE SOCKET TV-R THROUGHPASS	10dB	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
KE16	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1dB




KE11



- TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5-862MHz
- reduktimi: R-1.5dB, TV-1dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R END-LINE 1dB


- TV-R end-line
- frequency range 5-862MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË TV-R KALUESE 10dB




KE12



- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5-862MHz
- reduktimi: R-10dB, TV-10dB, kaluese-2dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R TROUGHPASS 10dB


- TV-R troughpass
- frequency range 5-862MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3dB




KE16



- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5-2400MHz
- reduktimi: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- për montim në kuti të rumbullakët Ø60 me kthetra ose vida
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5-2400MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- for mounting in round box Ø60 with claws or screws
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË TEL KS RJ11 6/4




KE36

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



	KE37	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8 - standard fiksues trapez KS - CAT5e, RJ45 8/8 - në përputhje me IEC 60603-7 <i>SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8</i> - KS keystone fixing standard - CAT5e, RJ45 8/8 - in accordance with IEC 60603-7	
	KE40	PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM - standard fiksues trapez KS - CAT6s, RJ45 8/8 - në përputhje me IEC 60603-7 <i>SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM</i> - KS keystone fixing standard - CAT6s, RJ45 8/8 - in accordance with IEC 60603-7	
	KE38	PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4 - standard fiksues trapez KS - 2x RJ11 6/4 - në përputhje me IEC 60603-7 <i>SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4</i> - KS keystone fixing standard - 2x RJ11 6/4 - in accordance with IEC 60603-7	
	KE39	PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8 - standard fiksues trapez KS - 2x CAT5e, RJ45 8/8 - në përputhje me IEC 60603-7 <i>SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8</i> - KS keystone fixing standard - 2x CAT5e, RJ45 8/8 - in accordance with IEC 60603-7	
	KE41	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 SLIM - standard fiksues trapez KS - 2x CAT6s, RJ45 8/8 - në përputhje me IEC 60603-7 <i>SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM</i> - KS keystone fixing standard - 2x CAT6s, RJ45 8/8 - in accordance with IEC 60603-7	
	KE45	PËRSHTATËS KS NJËSH - standard fiksues trapez KS - njësh - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ... - moduli i komunikimit nuk përfshihet <i>ADAPTER KS SINGLE</i> - KS keystone fixing standard - single - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ... - communication module not included	

PËRSHTATËS KS DYSH




KE46

- standard fiksues trapez KS - dysh
- AMP, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS DOUBLE

- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included



PËRSHTATËS PD DYSH




KE47

- standard fiksues PD Panduit Mini-COM - dysh
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER PD DOUBLE

- PD Panduit Mini-COM fixing standard - double
- communication module not included



PRIZË TV BAZË 0dB



- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

- TV bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde

SOCKET TV BASIC 0dB

- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1dB



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

- TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷862 MHz
- reduktimi: R-1.5dB, TV-1dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R end-line
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



PRIZË TV-R KALUESE 10dB



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5÷862 MHz
- reduktimi: R-10dB, TV-10dB, kaluese-2dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R TROUGH-PASS 10dB

- TV-R troughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3dB



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË AUDIO 2xRCA



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

- audio 2xRCA
- lidhje me saldime e kablllos

SOCKET AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË



- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB

- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4 mm ose maç
- lidhje me ngjitje e kablllos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



PRIZË TEL KS RJ11 6/4



- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8



- KE37PW
- KE37IW
- KE37ES
- KE37CO
- KE37NB

- standard fiksues trapez KS
- CAT5e, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM



- KE40PW
- KE40IW
- KE40ES
- KE40CO
- KE40NB

- standard fiksues trapez KS
- CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4



- KE38PW
- KE38IW
- KE38ES
- KE38CO
- KE38NB

- standard fiksues trapez KS
- 2x RJ11, 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8



- KE39PW
- KE39IW
- KE39ES
- KE39CO
- KE39NB

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 SLIM



- KE41PW
- KE41IW
- KE41ES
- KE41CO
- KE41NB


- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË TEL LT RJ11 6/4




- KE35PW
- KE35IW
- KE35ES
- KE35CO
- KE35NB

- vidë TEL LT
- kontaktet e vidave
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL LT RJ11 6/4

- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7

K A P A K P Ë R K O M U N I K I M E T K E

PE20

PW

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
PE10	KAPAK TV-R COVER TV-R	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
PE20	KAPAK KS NJËSH COVER KS SINGLE		<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
PE21	KAPAK KS DYSH COVER KS DOUBLE		<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

KAPAK TV-R 2P/3P




- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB

- kapak TV-R, 2P ose 3P me vidë
COVER TV-R 2P/3P
- TV-R cover, 2P or 3P with screw



KAPAK KS NJËSH




- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB

- kapak KS njësh
COVER KS SINGLE
- KS cover single



KAPAK KS DYSH



- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21NB

- kapak KS dysh
COVER KS DOUBLE
- KS cover double







KAPAK TAE/TDO



- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30NB

- kapak TAE ose TDO me vidë
COVER TAE/TDO
- TAE or TDO cover with screw





EE15

PW

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
EE15	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
EE16	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RLC 400W	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
EE19	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	LED 100W	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W



EE15

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- replaceable fuse included

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W



EE16

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm
- siguresë elektronike

DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- electronic fuse



EE19

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm

DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included
- button inner diameter Ø6mm

ÇELËS IR 5A X 250V~



- EE32A1
- EE32A2

- çelës IR me infra të kuqe
- furnizimi me energji: 230 V ~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prerja e tërthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm për përdorim të brendshëm

IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB 5 V 2,4 A



EE67

- për karikimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 300 mA në 100 V~/150 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: 30mW në 230 V~
- tensioni nominal në dalje: 5 VCD (±5 %) SELV
- tensioni i ondulacionit në dalje: 150 mV
- rryma nominale në dalje: 2,4 A (±10%)
- lloji i konektorit: USB A / USB A
- efikasiteti: maksimumi 77%
- temperatura e funksionimit: 0°C/+45°C (përdorimi i brendshëm)
- klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasi i pajisjes II
- kategoria e mbritensionit (EN 62109): Klasi III
- kontaktet e vidave maks. 2,5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- në përputhje me standardet EN 60950-1 dhe Direktivës LVC dhe EMC

USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2.4A (±10%)
- connector type: USB A / USB A
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives



- EE15PW
- EE15IW
- EE15ES
- EE15CO
- EE15NB

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- siguresë elektronike

DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse



- EE19PW
- EE19IW
- EE19ES
- EE19CO
- EE19NB

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
- GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme

DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
- GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE32PW
- EE32IW
- EE32ES
- EE32CO
- EE32NB


ÇELËS IR 5A X 230V~

- çelës IR me infra të kuqe
- furnizimi me energji: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- preja e tërthoritë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm për përdorim të brendshëm

IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage





- EE67PW
- EE67IW
- EE67NB
- EE67ES

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB 5 V 2,4 A


- për karikimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 300 mA në 100 V~/150 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishtëri: 30mW në 230 V~
- tensioni nominal në dalje: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
- tensioni i ondulacionit në dalje: 150 mV
- rryma nominale në dalje: 2,4 A ($\pm 10\%$)
- lloji i konektorit: USB A / USB A
- efikasiteti: maksimumi 77%
- temperatura e funksionimit: 0°C/+45°C (përdorimi i brendshëm)
- klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasi i pajisjes II
- kategoria e mbritensionit (EN 62109): Klasi III
- kontaktet e vidave maks. 2,5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- në përputhje me standardet EN 60950-1 dhe Direktivës LVC dhe EMC




USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ($\pm 5\%$) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2.4A ($\pm 10\%$)
- connector type: USB A / USB A
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives


EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE16, EE19



EE16, EE19




EE15 (40÷400W)




- 1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene / halogen lamp

EE16 (20÷400W)




- 3 - transformator klasik / classical transformer
- 4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer


EE19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)




- 5 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp




EE67




EE15
EE16
EE19



EE15
EE16
EE19



EE32



lloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
PE41	REOSTAT ME KAPAK COVER DIMMER	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver <input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset <input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

REOSTAT ME KAPAK Ø6



- PE41PW
- PE41IW
- PE41NB
- PE41ES
- PE41CO

- reostat me kapak Ø6 mm
- me EE15, EE16, EE19
COVER DIMMER Ø6
- cover dimmer Ø6mm
- for EE15, EE16, EE19



KAPAK ÇELËS IR



- PE32PW
- PE32IW
- PE32NB
- PE32ES

- kapak çelës IR
COVER IR SWITCH
- cover IR switch




NJËSIA E FURNIZIMIT ME USB ME KAPAK




- PE67PW
- PE67IW
- PE67NB
- PE67ES

- Kapaku i njësisë së furnizimit me USB
USB SUPPLY UNIT COVER
- USB supply unit cover



A C C E S S O R I E S A E



Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
AE10	FALSO BLANK	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
AE20	KUTI LIDHJEJE 3P+N+E 5X4 mm ² CONNECTION BOX 3P+N+E 5X4mm ²	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
AE30	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE NO 1 SURFACE MOUNT BOX	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

FALSO

- AE10PW
- AE10IW
- AE10NB
- AE10ES
- AE10CO

- për mbushjen e hapësirave boshe
BLANK
- for filling up empty spaces

KUTI LIDHJEJE 5 POLARE 3P+N+E 5X4 mm²

- AE20PW
- AE20IW

- kuti lidhjeje 3P+N+E
- 16 A 400V~
- në përputhje me VDE 0606-1:2000
- kontaktet e vidave 1,5-4mm²
CONNECTION BOX 5POLE 3P+N+E 5x4mm²
- 3P+N+E connection box
- 16A 400V~
- in accordance with VDE 0606-1:2000
- screw contacts 1.5-4mm²

KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE 1

- AE30PW
- AE30IW


- kuti me montim në sipërfaqe
SURFACE MOUNT BOX 1
- surface mounting box

KUTI SIPËRFAQËSORE PËR PRIZË DYSHE EKONOMIK

- AE31PW

- kuti me montim në sipërfaqe
SURFACE MOUNT BOX FOR EKONOMIK DOUBLE SOCKET
- surface mounting box

MBROJTJE PËR MUR



- AE50PW
- AE50TS

- mbron sipërfaqen rrotull prizës ose çelësit

WALL PROTECTION

- protects surface around socket or switch

MBROJTJE PËR FËMIJËT KS




- AE51PW
- AE51IW


- insert shtesë KS për mbrojtje për fëmijët

CHILD PROTECTION KS


- KS additional child protection insert - shuttered live contacts




AE20



AE30




AE31




AE10

S U R R O U N D S O E



OE10



PW

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
OE10	RRETHUES EKONOMIK 1 SURROUND EKONOMIK 1	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
OE20	RRETHUES EKONOMIK 2 HORIZONTAL SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
OE30	RRETHUES EKONOMIK 3 HORIZONTAL SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black


RRETHUES EKONOMIK 1



- OE10PW
- OE10IW
- OE10ES
- OE10CO
- OE10NB

- rrethues dekorativ me 1 pozicion
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 1
- decorative surround 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




RRETHUES EKONOMIK 2 HORIZONTAL



- OE20PW
- OE20IW
- OE20ES
- OE20CO
- OE20NB

- rrethues dekorativ me 2 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL
- decorative surround 2-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1




RRETHUES EKONOMIK 2 VERTIKAL



- OE21PW
- OE21IW
- OE21ES
- OE21CO
- OE21NB

- rrethues dekorativ me 2 pozicione vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL
- decorative surround 2-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




RRETHUES EKONOMIK 3 HORIZONTAL



- OE30PW
- OE30IW
- OE30ES
- OE30CO
- OE30NB

- rrethues dekorativ me 3 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL
- decorative surround 3-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1






- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

RRETHUES EKONOMIK 3 VERTIKAL

- rrethues dekorativ me 3 pozicione vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 VERTIKAL

- decorative surround 3-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

RRETHUES EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- rrethues dekorativ me 4 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- decorative surround 4-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1





- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

RRETHUES EKONOMIK 4 VERTIKAL

- rrethues dekorativ me 4 pozicione vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 VERTIKAL

- decorative surround 4-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




- OE50PW
- OE50IW
- OE50ES
- OE50NB

RRETHUES EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- rrethues dekorativ me 5 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- decorative surround 5-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZA DEKORATIVE ME NGJYRA /
 COLOR DECORATIVE FRAMES



OE90GR E GJELBËR /
 GREEN
 OE90BL BLU /
 BLUE
 OE90VO VJOLLÇË /
 VIOLET
 OE90PI ROZË /
 PINK
 OE90RD E KUQE /
 RED

OE90YL E VERDHË /
 YELLOW
 OE90WH E BARDHË /
 WHITE
 OE90GY GRI /
 GREY
 OE90BK E ZEZË /
 BLACK

OE90MB MET. BLU /
 MET. BLUE
 OE90BZ BRONZ /
 BRONZE
 OE90CR E ARGJENDTË /
 SILVER
 OE90GO E ARTË /
 GOLD





fontana



TEM





SF10

PW

TI

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
SF10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat	TI llambë neoni+tregues neon lamp+indication
SF11	BUTON MESHTYRJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat	
SF20	ÇELËS 2 POLAR SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
:	:	:		
:	:	:		

ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 A X 250 V~



- SF10PW
- SF10GY

- 10 A X 250 V~, Iloji SF10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 A X 250 V~ __ TI



- SF10PWTI
- SF10GYTI

- TI tregues+llambë neoni
- 10 A X 250 V~, Iloji SF10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ __ TI
- TI indicator+neon lamp
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYRJE ME 1 DREJTIM IP44 10 A 250 V~ __ TI



- SF11PWTI
- SF11GYTI

- TI tregues+llambë neoni
- 10A 250 V~, Iloji SF11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ __ TI
- TI indicator+neon lamp
- 10A 250V~, type SF11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 A X 250 V~



- SF20PW
- SF20GY

- 10 A X 250 V~, Iloji SF20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SF20
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





P R I Z A T V F
S O C K E T S



VF10

PW

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
VF10	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat <input type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat

PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V~



- VF10PW
- VF10GY

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VF10
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V~ BV




- VF12PW
- VF12GY


- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VF12
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



SF10
SF60



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
CF10	PRIZË SET SCHUKO DYSHE HORIZ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat
CF11	PRIZË SET SCHUKO DYSHE VERT SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat
CF12	PRIZË SCH+ÇELËS 2 DREJTIME HORIZ SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	
⋮	⋮	⋮	
⋮	⋮	⋮	

SET PRIZË SCHUKO DYSHE HORIZONTALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~



- CF10PW
 CF10GY

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak horizontale
- 16 A 250 V~, Iloji CF10
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE
HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



SET PRIZË SCHUKO DYSHE VERTIKALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~



- CF11PW
 CF11GY

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak vertikale
- 16 A 250 V~, Iloji CF11
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF11
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME HORIZONTAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~



- CF12PW
 CF12GY

- vidë (priza), futje (çelësi) kontaktet 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës horizontal 2 drejtime
- 16 A + 10 A X 250 V~, Iloji CF12
- në përputhje me standardet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY
HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~
- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME VERTIKAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~



- CF13PW
- CF13GY

- vidë (priza), futje (çelësi)
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime vertikal
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF13
- në përputhje me standardet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~

- screw (socket), plug-in (switch)
- contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



SET PRIZË SCHUKO DYSHE HORIZONTALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~ BV



- CF14PW
- CF14GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak horizontale
- 16 A 250 V~, lloji CF14
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



SET PRIZË SCHUKO DYSHE VERTIKALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~ BV



- CF15PW
- CF15GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak vertikale
- 16 A 250 V~, lloji CF15
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



PRIZË+SET ÇELËS SCH+2 DREJTIME HORIZONTAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~ BV



- CF16PW
- CF16GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime horizontalisht
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF16
- në përputhje me standardet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME VERTIKAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~ BV



- CF17PW
- CF17GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime vertikal
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF17
- në përputhje me standardet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1


SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



A K S E S O R Ë T A F

A C C E S S O R I E S



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
AF10	KUTI SHPËRNDARJEJE DISTRIBUTION BOX	IP44 RN01	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat
AF20	KUTI SHPËRNDARJEJE DISTRIBUTION BOX	IP55 NDO1	<input type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat

KUTI SHPËRNDARJEJE IP44 RN01




- AF10PW
- AF10GY

- kuti shpërndarjeje me montim në sipërfaqe IP44
- 16 A 400V~
- në përputhje me standardet IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP44 RN01

- surface mounting distribution box IP44
- 16A 400V~
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22



KUTI SHPËRNDARJEJE IP55 NDO1





- AF20PW
- AF20GY


- kuti lidhjeje me montim në sipërfaqe IP55
- xhuntot përfshihen
- në përputhje me standardet IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP55 NDO1


- surface mounting connection box IP55
- glands included
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22




CF10
CF14



CF11
CF15



CF12
CF16



CF13
CF17

MODUL

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe	kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
ÇELËSAT SM			KOMUNIKIMET KM		
SM10	ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 AX 250 V- 1M	38	KM10--	PRIZË TV BAZË 0 dB 1M	52
SM11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V- 1M	38	KM20--	PRIZË TV BAZË 0 dB 2M	52
SM12	ÇELËS ME 1 DREJTIM 20 A 250 V- 1M	38	KM11--	PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1 dB 1M	52
SM20	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V- 1M	38	KM12--	PRIZË TV KALUESE 10 dB 1M	52
SM40	MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 AX 250 V- 1M	39	KM15--	PRIZË SAT BAZË 0 dB 1M	53
SM41	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 1-0-2 16 A 250 V- 1M	39	KM24--	PRIZË SAT BAZË 0 dB 2M	53
SM60	ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 AX 250 V- 1M	39	KM16--	PRIZË SAT ME KAPAK FUNDOR 1 dB 1M	53
SM61	BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V- 1M	39	KM19--	PRIZË R BAZË 0 dB 1M	53
SM70	ÇELËS NDËRMJETËS 16 AX 250 V- 1M	39	KM29--	PRIZË R BAZË 0 dB 2M	53
SM10--	ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 AX 250 V- 1M	40	KM25--	PRIZË SAT-TV ME KAPAK FUNDOR 1 dB 2M	53
SM10--IN	ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 AX 250 V- 1M IN	40	KM22--	PRIZË AUDIO 2xRCA 1M	54
SM11--	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V- 1M	40	KM23--	PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 1M	54
SM11--IN01	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V- 1M IN 01	40	KM26--	PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 2M	54
SM11--IN02	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V- 1M IN 02	41	KM30--	PRIZË TEL LT RJ11 6/4 1M	55
SM20--NT03	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V- 1M NT 03	41	KM31--	PRIZË TEL BT SEC 6/6 1M	55
SM20--IN	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V- 1M IN	41	KM36--	PRIZË TEL KS RJ11 6/4 1M	55
SM40--NT10	MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 AX 250 V- 1M NT 10	41	KM37--	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8 1M	55
SM41--NT10	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 1-0-2 16 A 250 V- 1M __ NT 10	41	KM35--	PËRSHTATËS KS 1M	55
SM60--	ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 AX 250 V- 1M	41	KM38--	PËRSHTATËS KS ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	55
SM61--	BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V- 1M	42	KM39--	PRIZË CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M	56
SM62--CD	BUTON ME SHTYPJE ME 2 DREJTIME ME KORDON 16 A 250 V- 1M __ CD	42	KM50--	PËRSHTATËS KS UNIVERSAL 1M	56
SM70--	ÇELËS NDËRMJETËS 16 AX 250 V- 1M	42	KM40--	PËRSHTATËS PD 1M	56
BUTONAT TM			KM43--	PËRSHTATËS PD ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	56
TM11--	BUTON 1M	43	KM46--	PËRSHTATËS R&M 1M	56
TM11--IN	BUTON 1M IN	43	KM52--	PËRSHTATËS R&M CAT6A 1M	56
TM12--	BUTON 2M	43	KM47--	PËRSHTATËS R&M ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	57
TM12--IN	BUTON 2M IN	43	KM53--	PËRSHTATËS R&M CAT6A ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	57
TM13--IL	BUTON 2M ME KAPAK ME MBISHKRIM	44	KM45--	PËRSHTATËS LK 1M	58
TM15--	BUTON 1M 2-POLAR	44	KA26	PËRSHTATËS NEXANS/SCHRACK 2M	58
TM21--	FALSO 1M	44	KM48--	PËRSHTATËS AT&T SYSTMIX ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M	58
TM22--	FALSO 2M	44	KM51--	PRIZË USB LLOJIT A 1M	58
TM31--	DALJE PËR KABLLO 1M	44	AKSESORËT E KOMUNIKIMIT KA		
NDRIÇUESIT IA			KA10	KONEKTOR KS RJ11 RJ11 6/4	59
IA10OR	LLAMBË NEONI 230 V- 0,34 W	46	KA11	KONEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8	59
IA20--	LLAMBË LED 230 V AC/DC 0,4 W	46	KA12	KONEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8	59
IA21--	LLAMBË LED 24 V AC/DC 0,2 W	46	KA15	KONEKTOR KS RJ45 SCHRACK RJ45 8/8	59
IA22--	LLAMBË LED 12V AC/DC 0,10 W	46	KA16	KONEKTOR KS RJ45 SCHRACK RJ45 8/8	59
IA50	QARK RC 250 V	46	KA17	KONEKTOR KS CAT6a SCHRACK RJ45 8/8	59
PRIZAT VM			KA18	KONEKTOR KS RJ45 SCHRACK RJ45 8/8	60
VM10--	PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V- 2M	48	KA27	KONEKTOR KS HDMI	60
VM11--	PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- 2M	48	KA28	KABLLOJA KS HDMI	60
VM20--	PRIZË EVROPIANE+KS 2P 10 A 250 V- 1M	49	LIDHJET ELEKTRONIKE EM		
VM40--	PRIZË FRANCEZE+KS 2P+E 16 A 250 V- 2M	49	EM12--	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME RL 300 W 1M	61
VM41--	PRIZË FRANCEZE+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- 2M	49	EM13--	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 60 W 1M	61
VM30--	PRIZË ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V- 1M	49	EM14--	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 180 W 1M	62
VM31--	PRIZË SCHUKO/ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V- 2M	49	EM15--	REOSTAT RROTULLUES R 250 W 1M	62
VM32--	PRIZË SCHUKO/ITALIANE P30+KS 2P+E 16 A 250 V- 2M	50	EM16--	1-10 V ÇELËSI RROTULLUES ME DY DREJTIME I REOSTATIT	62
VM33--	PRIZË ITALIANE P11+KS 2P+E 10 A 250 V- 1M	50	EM23	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI R (250 W), (RC, RL 200VA)	63
VM21--	PRIZË EVROPIANE/AMERIKANE+KS 2P 16 A 250 V- 1M	50	EM18	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI LED 250 W	63
VM52--	PRIZË BRITANIKE BS 1363+KS 2P+E 13 A 250 V- 2M	50	EM19	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DC LED 96 W	63
VM55--	PRIZA MULTISTANDARDE+KS 2P+E 13A 250V- 2M	50	EM25--	ÇELËS/REOSTAT UNIVERSAL RLC 0-300 W 2M	65
VM80	MBROJTËS NGA MBITENSIONI MPE MINI 275 V/50 Hz	50	EM26--	NJËSI KONTROLLI ME BUTON ME SHTYPJE 2M	67
			EM27	FILTËR FREKUJENCE	67
			EM25PPOL20	SET ÇELËS/REOSTAT RLC 0-300 W 2M PP OL20	67
			EM31--	ÇELËS IR 5 A 230 V- 1M	68
			EM32--	ÇELËS IR 5 A 230 V- 2M	68
			EM37--	TERMOSTAT BAZË 6 A 230 V ~ 2M	70
			EM38--	TERMOSTATI I NGROHJES 5(2)A 230V- 2M	71
			EM39--	TERMOSTAT NGROHJEJE/FTOHJEJE 3(1,5)A 230V- 2M	71
			NM39	KORNIZË MONTIMI ME VIDA PËR TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M	72
			EM40--	ÇELËS KARTE PËR KURSIMI E ENERGJISË 3 A 250 V- 3M	72
			EM47	KARTË ISO	72
			EM44--	ÇELËS KARTE PËR KURSIMI TË ENERGJISË RF HF 13,56 MHz 3M	73
			EM49	NJËSI KONTROLLI E KURSIMIT TË ENERGJISË 2x16 A 250 V-	73
			EM45	SHPËRNDARËS SPL-1	73
			EM60--	PRIZË PËR RROJË 230 V~/120 V- 3M	74
			EM67--	NJËSI USB E FURNIZIMI ME ENERGJI 5 V 2,4 A 1M	74
			EM68--	NJËSI USB E FURNIZIMIT ME ENERGJI 5 V 3,0 A	75
			EM55	DITË EMERGJENCE LED 250 V- 0,90 W, NiCd 3h 7M	75
			EM57	DITË EMERGJENCE 230 V- 50 Hz 0,5 W, NiMH 2h 2M	75
			EM50--	LLAMBË LED NJËNGJYRËSHE 250 V- 0,8 W 2M	76
			EM51--	LLAMBË LED ME DY NGJYRA 250 V- 2 x 0,4 W 2M	76
			EM52--	LLAMBË LED 3D ME DY NGJYRA 250 V- 2 x 0,4 W 2M	76
			EM71--	ÇELËS ME GJURMË GISHTI BIOPASS 2M	77
			EM80--	ÇELËS, PA PREKJE 10 A 240 V-	78
			EM81--	ÇELËS, PA PREKJE	78
			EM91--	SINJALIZUES 8 VA 12 V-1M	79
			EM93--	ZILE 8 VA 12V-1M	79
			EM94--	ZILE 230V- 6mA rms 1M	79
			EM95--	KONTROLL VOLUMI 100 V LINJË AUDIO 35 W 2M	80
			EM96--	KONTROLL VOLUMI 4-8 Ω 35 W 2M	80

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
SETI CM		
CM10--	SET PRIZASH 2x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 4M	81
CM11--	SET PRIZASH 3x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 7M	81
CM15	SET LIDHJEJE 3x1,5 mm ² 1M	82
CM16	SET LIDHJEJE 3x2,5 mm ² 2M	82
CM17	SET VIDASH 3,5x20	82
CM18	SET VIDASH 3,5x35	82
CM19	SET VIDASH 3,5x50	82
CM22--	SET ÇELËSASH IP44 2M	82
CM23--	SET PRIZASH IP44 2M	82
CM25--OL	SET ÇELËSASH PËR BANJË 3x20 A 250 V~ 4M OL	82
CM25--OS	SET ÇELËSASH PËR BANJË 3x20 A 250 V~ 4M OS	82
NM41	SET KORNIZË MONTIMI PËR BANJË 4M	83
OL41--	SET KAPAKU MBULUES LINE PËR BANJË	83
OS41--	SET KAPAKU MBULUES SOFT PËR BANJË	83
PROGRAMI ANTIBAKTERIAL AW		
TM11AW	BUTON 1M	85
TM11AWIN	BUTON 1M IN	85
TM12AW	BUTON 2M	85
TM12AWIN	BUTON 2M IN	85
TM21AW	FALSO 1M	85
TM22AW	FALSO 2M	85
VM10AW	PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M	86
VM11AW	PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M	86
VM20AW	PRIZË EVROPIANE+KS 2P 10 A 250 V~ 1M	86
KM11AW	PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1 dB 1M	86
KM35AW	PËRSHTATËS KS 1M	86
OS20AW	KAPAK MBULUES SOFT 2M	87
OS24AW	KAPAK MBULUES SOFT 2x2M	87
OS26AW	KAPAK MBULUES SOFT 3x2M	87
OS30AW	KAPAK MBULUES SOFT 3M	87
OS40AW	KAPAK MBULUES SOFT 4M	87
OS70AW	KAPAK MBULUES SOFT 7M	87
KAPAKËT MBULUES PURE OP		
OP20--	KAPAK MBULUES PURE 2M	90
OP24--	KAPAK MBULUES PURE 2x2M	90
OP26--	KAPAK MBULUES PURE 3x2M	90
OP28--	KAPAK MBULUES PURE 4x2M	90
OP30--	KAPAK MBULUES PURE 3M	91
OP40--	KAPAK MBULUES PURE 4M	91
OP70--	KAPAK MBULUES PURE 7M	91
OP13--	KAPAK MBULUES PURE 1/3M	91
OP23--	KAPAK MBULUES PURE 2/3M	91
KAPAKËT MBULUES LINE OL		
OL20--	KAPAK MBULUES LINE 2M	94
OL24--	KAPAK MBULUES LINE 2x2M	94
OL26--	KAPAK MBULUES LINE 3x2M	94
OL28--	KAPAK MBULUES LINE 4x2M	94
OL29--	KAPAK MBULUES LINE 5x2M	94
OL30--	KAPAK MBULUES LINE 3M	95
OL40--	KAPAK MBULUES LINE 4M	95
OL70--	KAPAK MBULUES LINE 7M	95
OL10--	KAPAK MBULUES LINE 1/2M	95
OL13--	KAPAK MBULUES LINE 1/3M	95
OL23--	KAPAK MBULUES LINE 2/3M	95
KAPAKËT MBULUES SOFT OS		
OS20--	KAPAK MBULUES SOFT 2M	98
OS24--	KAPAK MBULUES SOFT 2x2M	98
OS26--	KAPAK MBULUES SOFT 3x2M	98
OS28--	KAPAK MBULUES SOFT 4x2M	98
OS30--	KAPAK MBULUES SOFT 3M	99
OS40--	KAPAK MBULUES SOFT 4M	99
OS70--	KAPAK MBULUES SOFT 7M	99
OS72--	KAPAK MBULUES SOFT 2x7M	99
OS10--	KAPAK MBULUES 1/2M	99
OS13--	KAPAK MBULUES SOFT 1/3M	99
OS23--	KAPAK MBULUES SOFT 2/3M	99
KORNIZAT E MONTIMIT NM		
NM20	KORNIZË MONTIMI ME KUNJA KAPËSE 2M	104
NM21	KORNIZË MONTIMI PA VIDA 2M	104
NM24	KORNIZË MONTIMI METALIKE ME KUNJA KAPËSE 2M	104
NM25	KORNIZË MONTIMI METALIKE PA VIDA 2M	104
NM30	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 3M	105
NM40	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 4M	105
NM70	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 7M	105
NM72	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2x7M	105
NM10	KORNIZË MONTIMI ME KUNJA KAPËSE 1/2M	106
NM11	KORNIZË MONTIMI PA VIDA 1/2M	106
NM23	KORNIZË MONTIMI ME KUNJA KAPËSE 2/3M	106
NM32	KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2/3M	106

KUTITË

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
KUTITË E RRUMBULLAKËTA		
DE10	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR TULLË SM60-01	110
DE11	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR TULLË TË THELLË SM60-06	110
DE30	KAPËSE E KOMBINUAR SM60-03	110
DE31	KAPËSE E KOMBINUAR SM60-04	110
DE12	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR TULLË 65-46	111
DE13	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR TULLË 65-60	111
DE14	PJESË SHITESË PËR MD 65-46	111
DE32	KAPËSE E KOMBINUAR MD 65-71	111
DE33	KAPËSE E KOMBINUAR MD 65-91	111
DE20	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 60	111
DE21	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 65	111
DE22	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM60	111
HE10	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR MUR BOSH SM68x40	114
HE11	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR MUR BOSH SM68x55	114
BE10	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR BETON 60-49	114
BE11	KUTI E RRUMBULLAKËT PËR BETON 60-77	114
BE20	KUNDËR-SUPORT KUTIE PËR BETON	114
BE21	KUTI PËR BETON PËR BLOKUES TUBI 16	114
KUTITË DREJTKËNDORE		
DM30	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM3	118
DM31	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM3-65	118
DM40	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM4	118
DM41	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM4-65	118
DM70	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM7	119
DM71	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM7-65	119
DM72	KUTI DREJTKËNDORE PËR TULLË PM72-65	119
DM80	PJESË DISTANCUESE PËR KUTI PM	119
DM33	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM3	120
DM34	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM3	120
DM43	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM4	120
DM44	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM4	120
DM73	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM7	120
DM74	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM7	120
DM75	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM72	121
HM30	KUTI DREJTKËNDORE PËR MUR BOSH VM3	122
HM40	KUTI DREJTKËNDORE PËR MUR BOSH VM4	122
HM70	KUTI DREJTKËNDORE PËR MUR BOSH VM7	122
HM72	KUTI DREJTKËNDORE PËR MUR BOSH VM72	122
BM30	KUTI DREJTKËNDORE PËR BETON BM3	123
BM40	KUTI DREJTKËNDORE PËR BETON BM4	123
BM70	KUTI DREJTKËNDORE PËR BETON BM7	123
BM80	KAPËSE FIKSUESE E KOMBINUAR BM	123
BM82	PJESË DISTANCUESE PËR KUTI BM	123
KUTITË LIDHËSE		
DW10	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË PËR LIDHJE DSM78	126
HW10	KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH PËR LIDHJE SM78x45	126
DE23	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM78	126
DE24	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 78	126
HW20	KUTI KATRORE TULLË PËR LIDHJE SM105x105	126
AKSESORËT E LIDHJEVE		
UW10--	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MBYLLURA PC 2x2,5 mm ² 10P	128
UW11--	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MBYLLURA PC 2x4 mm ² 10P	128
UW12--	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MBYLLURA PC 2x6 mm ² 10P	128
UW15--	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË PA 2x2,5 mm ² 12P	128
UW16--	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MBYLLURA PA 2x4 mm ² 12P	128
UW17--	BLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MBYLLURA PA 2x6 mm ² 12P	128
UW29--	BLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP 1,0-4,0 mm ² 12P	128
UW30--	BLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP 1,5-6,0 mm ² 12P	128
UW31--	BLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP 2,5-10 mm ² 12P	128
UW32--	BLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP 4,0-16 mm ² 12P	128
UW25--	BLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PA 1,0-4,0 mm ² 12P	129
UW26--	BLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PA 1,5-6,0 mm ² 12P	129
UW27--	BLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË 2,5-10 mm ² 12P	129
UW28--	BLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PA 4,0-16 mm ² 12P	129
UW40--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 1,5 mm ² 3P	129
UW41--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 1,5 mm ² 5P	129
UW42--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 1,5 mm ² 8P	129
UW45--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 2,5 mm ² 3P	129
UW46--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 2,5 mm ² 4P	129
UW47--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 2,5 mm ² 5P	129
UW50--	KONEKTORË PËR FUTJE TELASH PA 2,5 mm ² 2/1P	129

shpërndarja

LOGIQ

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
KUTI CUBO IP20 AC		
AC11--	KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 1M	132
AC21--	KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 2M	132
AC41--	KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 4M	132
AC61--	KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 6M	132
KUTI CUBO IP55 AQ		
AQ20--	KUTI NO CUBO IP55 2M	133
AQ22--	KUTI NO CUBO IP55 2x2M	133
AQ30--	KUTI NO CUBO IP55 3M	133
AQ21--	KUTI PO CUBO IP55 2M	134
AQ31--	KUTI PO CUBO IP55 3M	134
SISTEME KANALINASH ALUMINI MA		
RT10	PËRSHTATËS MA 162	135
RT12--	KAPAK MBULUES MA 92 2/3M	135
RT14--	KAPAK MBULUES MA 162 4M	135
RT17--	KAPAK MBULUES MA 162 7M	135
RT20--	BAZË PËR KANALINA MA 130x65	136
RT21--	BAZË PËR KANALINA MA 165x65	136
RT25--	KAPAK I PËRPARMË MA 92	136
RT30	RAFT KABLLOSH MA 43	136
RT31	RAFT KABLLOSH MA 43 AL	136
RT32	RAFT KABLLOSH MA 43 AL DYSH	136
RT35--	ELEMENT FUNDOR BLOKUES MA 130x65	137
RT36--	ELEMENT FUNDOR BLOKUES MA 165x65	137
RT38	SET PËSËSH BASHKUESE MA 65	137
RT40--	KËND UNIVERSAL MA 130x65	137
RT41--	KËND UNIVERSAL MA 165x65	137
RT42	PJESË TOKËZIMI MA 2x A6,3	137
RT43--	RAKORD L MA 130x65	138
RT44--	RAKORD L MA 165x65	138
RT45--	RAKORD T MA 130x65	138
RT46--	RAKORD T MA 165x65	138
RT50--	PLLAKËZ FIKSUESE MA NJËSHE 130x65	139
RT51--	PLLAKËZ FIKSUESE MA DYSHE 130x65	139
RT52--	KABINË SHËRBIMI MA 130x65x500	139
RT53--	KABINË SHËRBIMI MA DYSHE 130x65x500	139
KUTI DYSHEMEJE MT		
RB50	BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4M	141
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M	141
RB65S1	KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M	141
RB51	BAZË KUTIE DYSHEMEJE 7M	141
RB61	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M	141
RB66S1	KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M	141
RB52	BAZË KUTIE DYSHEMEJE 2x7M	142
RB62	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M	142
RB67S2	KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M	142
RB53	BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4x7M	142
RB62	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M	142
RB68S2	KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4X7M	142
RB55S1	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4M	143
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M	143
RB56S1	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 7M	144
RB61	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M	144
RB57S2	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 2X7M	144
RB62	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M	144
RB58S2	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4X7M	144
RB62	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M	144
RB10	PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 1M	145
RB11	PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 2M	145

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
ÇELËSAT SQ		
SQ10--XO	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V-	158
SQ10--INXO	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V- __ IN	158
SQ11--XO	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V-	158
SQ11--IN01XO	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V- __ IN 01	158
SQ11--IN02XO	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V- __ IN 02	159
SQ22--IN03XO	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V- __ IN 03	159
SQ50--XO	ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V-	159
SQ51--XO	BUTON ME SHTYPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V-	159
SQ52--NT09XO	MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V- __ NT 09	159
SQ53--NT09XO	MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 10 A 250 V- __ NT 09	159
SQ60--XO	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V-	159
SQ63--XO	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V-	160
SQ70--XO	ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V-	160
NDRIÇUESIT IA		
IA10--	LLAMBË NEONI 230 V- 0,34 W	161
IA20--	LLAMBË LED 230 V- AC/DC 0,4 W	161
IA21--	LLAMBË LED 24 V AC/DC 0,2W	161
IA22--	LLAMBË LED 12 V AC/DC 0,1W	161
PRIZAT VQ		
VQ10--XO	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V- __ XO	164
VQ11--XO	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- __ XO	164
VQ12--XO	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V- BV __ XO	164
VQ13--XO	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- BV __ XO	164
VQ16--	PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V-	164
KOMUNIKIMET KQ		
KQ10--XO	PRIZË TV BAZË 0 dB	165
KQ11--XO	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB	165
KQ12--XO	PRIZË TV-R KALUESE 10 dB	165
KQ16--XO	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB	165
KQ22--XO	PRIZË AUDIO 2xRCA	166
KQ23--XO	PRIZË AUDIO PËR ALTOPARLANTË	166
KQ36--XO	PRIZË TEL KS RJ11 6/4	166
KQ37--XO	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8	166
KQ38--XO	PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4	166
KQ39--XO	PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8	166
KQ35--XO	PRIZË TEL LT RJ11 6/4	166
KQ40--XO	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË	167
KQ41--XO	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË	167
LIDHJET ELEKTRONIKE EQ		
EQ15--XO	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W	168
EQ16--XO	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W	168
EQ19--XO	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W	168
EQ32--XO	ÇELËS IR 5 A 230 V-	170
EQ35--XO	TERMOSTAT PËR NGROHJE 10 A 230 V-	170
EQ36--XO	TERMOSTAT PËR NGROHJE/FTOHJE 5 A 230V-	170
EQ37--XO	NGROHJE ME TERMOSTAT NGA DYSHEMEJA 16 A 230 V-	171
EQ68--	NJËSI USB E FURNIZIMIT ME ENERGI 5 V 3,0 A	171
KAPAKËT PQ		
PQ10--XO	TAPË	172
PQ30--	KAPAK TAE/TDO	172
RRETHUESE OQ		
OQ10--	KAPAK MBULUES LOGIQ 1	173
OQ20--	KAPAK MBULUES LOGIQ 2	173
OQ30--	KAPAK MBULUES LOGIQ 3	174
OQ40--	KAPAK MBULUES LOGIQ 4	174
OQ50--	KAPAK MBULUES LOGIQ 5	174

ekonomik

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
ÇELËSAT SE		
SE10	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V-	186
SE11	BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V-	186
SE22	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V-	186
SE50	ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V-	186
SE51	BUTON ME SHYTPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V-	187
SE52	MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V-	187
SE53	MBYLLËSE BUTONI ME SHYTPJE 10 A 250 V-	187
SE60	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V-	187
SE63	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V-	187
SE70	ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V-	187
SE10--	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V-	188
SE10--IN	ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V- IN	188
SE11--	BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V-	188
SE11--TI50	BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V- TI 50	188
SE11--TI51	BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V- TI 51	188
SE11--IL	BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V- IL	188
SE22--IN03	ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V- IN 03	188
SE50--	ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V-	189
SE51--	BUTON ME SHYTPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V-	189
SE52--NT09	MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V- NT 09	189
SE53--NT09	MBYLLËSE BUTONI ME SHYTPJE 10 A 250 V- NT 09	189
SE60--	ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V-	189
SE63--	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V-	189
SE70--	ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V-	189
BUTONAT TE		
TE10--	BUTON ME 1 VEND	190
TE10--IN	TREGUES BUTONI	190
TE13--IL	BUTON ME KAPAK ME MBISHKRIM IL	190
TE11--	BUTON ME 2 VENDE	190
NDRIÇUESIT IA		
IA10--	LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W	191
IA20--	LLAMBË LED 230 V~ AC/DC 0,4 W	191
IA21--	LLAMBË LED 24 V AC/DC 0,2W	191
IA22--	LLAMBË LED 12 V AC/DC 0,1W	191
PRIZAT VE		
VE10--XO	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V- XO	194
VE11--XO	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- XO	194
VE12--XO	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V- BV XO	194
VE13--XO	PRIZË SCHUKO+POKROV 2P+E 16 A 250 V- BV XO	194
VE10--	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V-	194
VE11--	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V-	194
VE12--	PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V- BV	194
VE13--	PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- BV	194
VE40--XO	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V- XO	195
VE41--XO	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- XO	195
VE42--XO	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V- BV XO	195
VE43--XO	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- BV XO	195
VE40--	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V-	195
VE41--	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V-	195
VE42--	PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V- BV	195
VE43--	PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V- BV	195
VE16--	PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V-	196
VE46--	PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V-	196
VE30--	PRIZË 2P 16 A 250 V-	196
KOMUNIKIMET KE		
KE11	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB	197
KE12	PRIZË TV-R KALUESE 10 dB	197
KE16	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB	197
KE36	PRIZË TEL KS RJ11 6/4	197
KE37	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8	198
KE40	PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 E HOLLË	198
KE38	PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4	198
KE39	PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8	198
KE41	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË	198
KE45	PËRSHTATËS KS NJËSH	198
KE46	PËRSHTATËS KS DYSH	199
KE47	PËRSHTATËS PD DYSH	199
KE10--	PRIZË TV BAZË 0 dB	200
KE11--	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB	200
KE12--	PRIZË TV-R KALUESE 10 dB	200
KE16--	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB	200
KE22--	PRIZË AUDIO 2xRCA	200
KE23--	PRIZË AUDIO PËR ALTOPARLANTË	200
KE36--	PRIZË TEL KS RJ11 6/4	200
KE37--	PRIZË CAT5e KS RJ45 8/8	201
KE40--	PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 E HOLLË	201
KE38--	PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4	201
KE39--	PRIZË CAT5e KS DYSHE 2x RJ45 8/8	201
KE41--	PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË	201
KE35--	PRIZË TEL LT RJ11 6/4	201

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
KAPAKËT PE		
PE10--	KAPAK TV-R 2P/3P	202
PE20--	KAPAK KS NJËSH	202
PE21--	KAPAK KS DYSH	202
PE30--	KAPAK TAE/TDO	202
LIDHJET ELEKTRONIKE EE		
EE15	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W	203
EE16	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W	203
EE19	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W	204
EE32	ÇELËS IR 5 A 230 V-	204
EE67	NJËSI USB E FURNIZIMIT ME ENERGJI 5 V 2,4 A	204
EE15--	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W	205
EE16--	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W	205
EE19--	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W	205
EE32--	ÇELËS IR 5 A 230 V-	205
EE67--	NJËSI USB E FURNIZIMIT ME ENERGJI 5 V 2,4 A	206
KAPAK ELEKTRONIK PE		
PE41--	REOSTAT ME KAPAK Ø6	208
PE32--	ÇELËS IR ME KAPAK	208
PE67--	KAPAK PËR NJËSINË USB TË FURNIZIMIT ME ENERGJI	208
AKSESORËT AE		
AE10--	TAPË	209
AE20--	KUTI LIDHJEJE 5-POLARE 3P+N+E 5x4mm2	209
AE30--	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE 1	209
AE31--	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE PËR PRIZË DYSHE EKONOMIK	209
AE50--	MBROJTJE PËR MURIN	210
AE51--	MBROJTJE PËR FËMIJËT KS	210
RRETHUESE OE		
OE10--	RRETHUES EKONOMIK 1	211
OE20--	RRETHUES EKONOMIK 2 HORIZONTAL	211
OE21--	RRETHUES EKONOMIK 2 VERTIKAL	211
OE30--	RRETHUES EKONOMIK 3 HORIZONTAL	211
OE31--	RRETHUES EKONOMIK 3 VERTIKAL	212
OE40--	RRETHUES EKONOMIK 4 HORIZONTAL	212
OE41--	RRETHUES EKONOMIK 4 VERTIKAL	212
OE50--	RRETHUES EKONOMIK 5 HORIZONTAL	212
OE90--	KORNIZA DEKORATIVE ME NGJYRA	213

fontana

kodi	Përshkrimi i produktit	faqe
ÇELËSAT SF		
SF10--	ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 AX 250 V-	216
SF10--TI	ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 AX 250 V- TI	216
SF11--TI	BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM IP44 10 A 250 V- TI	216
SF20--	ÇELËS 2-POLAR IP44 10 AX 250 V-	216
SF50--	ÇELËS ME 2 VENDE ME 1 DREJTIM IP44 10 AX 250 V-	217
SF51--	BUTON ME SHYTPJE ME 2 VENDE ME 1 DREJTIM IP44 10 A 250 V-	217
SF60--	ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 AX 250 V-	217
SF60--TI	ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 AX 250 V- TI	217
SF63--	ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V-	217
SF70--	ÇELËS NDËRMJETËS IP44 10 AX 250 V-	217
PRIZAT VF		
VF10--	PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V-	218
VF12--	PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V- BV	218
SETET CF		
CF10--	SET PRIZASH SCHUKO DYSHE HORIZONTALE IP44 2x2P+E 16 A 250 V-	219
CF11--	SET PRIZASH SCHUKO DYSHE VERTIKALE IP44 2x2P+E 16 A 250 V-	219
CF12--	PRIZË SCH+SET ÇELËSASH ME 2 DREJTIME HORIZONTALE IP44 16 A + 10 AX 250 V-	219
CF13--	PRIZË SCH+SET ÇELËSASH ME 2 DREJTIME VERTIKALE IP44 16 A + 10 AX 250 V-	220
CF14--	SET PRIZASH SCHUKO DYSHE HORIZONTALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V-BV	220
CF15--	SET PRIZASH SCHUKO DYSHE VERTIKALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V- BV	220
CF16--	PRIZË SCH+SET ÇELËSASH ME 2 DREJTIME HORIZONTALE IP44 16 A + 10 AX 250 V- BV	220
CF17--	PRIZË SCH+SET ÇELËS ME 2 DREJTIME VERTIKALE IP44 16 A + 10 AX 250 V- BV	220
AKSESORËT AF		
AF10--	KUTI SHPËRNDARJEJE IP44 RN01	221
AF20--	KUTI SHPËRNDARJEJE IP55 ND01	221



TEM

On | Off and everything in between

100% ELEKTRIČEN

www.tem.si

TEM

On|Off and everything in between



www



TEM

TEM ČATEŽ d.o.o.
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA
SLOVENIJA
tem@tem.si
www.tem.si

T +386(0)7 348 99 00

TEM

AL

www.tem.si

